

HCS-4340CAT/50**Многофункциональный
коннектор****Функции**

- Подключение к дискуссионному пульту, пульту для электронного голосования (3 кн.) и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 4 x RJ45:
 - ♦ Устройство HCS-4340CAT/50 может подключаться к одному пульту для электронного голосования (3 кн.), одному пульту председателя и одному селектору каналов
- Гнездо Ø 3,5 мм для наушников
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация**Электрические характеристики**

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
 Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
 Вес.....0,9 кг
 Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340CAT/50.....Многофункциональный коннектор (для подключения 1 пульта председателя + 1 пульта для голосования (3 кн.) + 1 селектора каналов, темно-серый)

HCS-4340CAF/50**Многофункциональный
коннектор****Функции**

- Подключение к дискуссионному пульту, пульту для электронного голосования (5 кн.) и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 4 x RJ45:
 - ♦ Устройство HCS-4340CAF/50 может подключаться к одному пульту для электронного голосования (5 кн.), одному пульту председателя и одному селектору каналов
- Гнездо Ø 3,5 мм для наушников
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация**Электрические характеристики**

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
 Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
 Вес.....0,9 кг
 Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340CAF/50.....Многофункциональный коннектор (для подключения 1 пульта председателя + 1 пульта для голосования (5 кн.) + 1 селектора каналов, темно-серый)

HCS-4340DAT/50

Многофункциональный коннектор



Функции

- Подключение к дискуссионному пульту, пульту для электронного голосования (3 кн.) и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 4 x RJ45:
 - ♦ Устройство HCS-4340DAT/50 может подключаться к одному пульту для электронного голосования (3 кн.), одному пульту председателя и одному селектору каналов
- Гнездо Ø 3,5 мм для наушников
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
 Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
 Вес.....0,9 кг
 Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340DAT/50.....Многофункциональный коннектор (для подключения 1 пульта делегата + 1 пульта для голосования (3 кн.) + 1 селектора каналов, темно-серый)

HCS-4340DAF/50

Многофункциональный коннектор



Функции

- Подключение к дискуссионному пульту, пульту для электронного голосования (5 кн.) и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 4 x RJ45:
 - ♦ Устройство HCS-4340DAF/50 может подключаться к одному пульту для электронного голосования (5 кн.), одному пульту делегата и одному селектору каналов
- Гнездо Ø 3,5 мм для наушников
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
 Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
 Вес.....0,9 кг
 Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340DAF/50.....Многофункциональный коннектор (для подключения 1 пульта делегата + 1 пульта для голосования (5 кн.) + 1 селектора каналов, темно-серый)

HCS-4340HDAT/50

Многофункциональный коннектор



Функции

- Подключение к дискуссионному пульта, пульта для электронного голосования (3 кн.) и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 4 x RJ45:
 - ♦ Устройство HCS-4340HDAT/50 может подключаться к одному пульта для электронного голосования (3 кн.), одному пульта председателя и одному селектору каналов
- Гнездо Ø 3,5 мм для наушников
- Гнездо 6P mini DIN для ручного микрофона
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
 Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
 Вес.....0,9 кг
 Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340HDAT/50.....Многофункциональный коннектор
 (для подключения 1 ручного пульта делегата + 1 пульта для голосования (3 кн.) + 1 селектора каналов, темно-серый)

HCS-4340HDAF/50

Многофункциональный коннектор



Функции

- Подключение к дискуссионному пульта (обязательный элемент), пульта для электронного голосования (5 кн.) и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 4 x RJ45:
 - ♦ Устройство HCS-4340HDAF/50 может подключаться к одному пульта для электронного голосования (5 кн.) и одному селектору каналов
- Гнездо Ø 3,5 мм для наушников
- Гнездо 6P mini DIN для ручного микрофона (обязательный элемент)
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
 Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
 Вес.....0,9 кг
 Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340HDAF/50.....Многофункциональный коннектор
 (для подключения 1 ручного пульта делегата + 1 пульта для голосования (5 кн.) + 1 селектора каналов, темно-серый)

HCS-4340HDAT/50P Многофункциональный коннектор



Функции

- Подключение к дискуссионному пульта, пульта для электронного голосования (3 кн.) и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)
- Доступен источник фантомного питания + 48 В на входе микрофона, конденсаторный микрофон можно подключать напрямую

Соединения

- Встроенные интерфейсы RJ45 могут подключаться к одному пульта для электронного голосования (3 кн.), одному пульта председателя и одному селектору каналов
- Гнездо Ø 3,5 мм для наушников
- Гнездо 6P mini DIN для подключения конденсаторного микрофона, фантомное питание + 48 В
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
Вес.....0,9 кг
Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340HDAT/50P.....Многофункциональный коннектор (для подключения 1 конденсаторного микрофона + 1 пульта для голосования (3 кн.) + 1 селектора каналов + фантомного питания 48 В, темно-серый)

HCS-4340HDAF/50P Многофункциональный коннектор



Функции

- Подключение к дискуссионному пульта, пульта для электронного голосования (5 кн.) и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)
- Доступен источник фантомного питания + 48 В на входе микрофона, конденсаторный микрофон можно подключать напрямую

Соединения

- Встроенные интерфейсы RJ45 могут подключаться к одному пульта для электронного голосования (5 кн.), одному пульта председателя и одному селектору каналов
- Гнездо Ø 3,5 мм для наушников
- Гнездо 6P mini DIN для подключения конденсаторного микрофона, фантомное питание + 48 В
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
Вес.....0,9 кг
Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340HDAF/50P.....Многофункциональный коннектор (для подключения 1 конденсаторного микрофона + 1 пульта для голосования (5 кн.) + 1 селектора каналов + фантомного питания 48 В, темно-серый)

HCS-4340B/50

Многофункциональный коннектор



Функции

- Подключение к селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 4 x RJ45:
 - ♦ К модулю HCS-4340B/50 можно подключить 4 селектора каналов
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
 Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
 Вес.....0,9 кг
 Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340B/50.....Многофункциональный коннектор (для подключения 4-х селекторов каналов, темно-серый)

HCS-4340DT/50

Многофункциональный коннектор



Функции

- Подключение к дискуссионному пульту и селектору каналов
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 4 x RJ45:
 - ♦ К коннектору HCS-4340DT/50 можно подключить 2 пульта делегата и 2 селектора каналов
- 2,1-метровый кабель со стандартным штекером 6P-DIN для подключения к ЦБ системы или следующему многофункциональному коннектору
- Стандартное гнездо 6P-DIN для замкнутого соединения

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....2,1 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство
 Размеры (В × Ш × Г).....35 × 170 × 112 мм
 Вес.....0,9 кг
 Цвет.....Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C)

Модель

HCS-4340DT/50.....Многофункциональный коннектор (для подключения 2 пультов делегата + 2 селекторов каналов, темно-серый)

Системное соединение

