

HCS-4368CFE/50 Пульт для электронного голосования



Характеристики

- Элегантный и эргономичный дизайн настольного пульта
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Управление голосованием (запуск, пауза, возобновление, завершение)
- Водонепроницаемый корпус

Функции

- Новейший цифровой дизайн, соответствующий большинству международных стандартов
- Система не восприимчива к разрядам статического электричества в 15 кВ. Соответствует стандарту IEC CISPR 24
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля» повышает надежность системы: поломка, перемещение конгресс-пульта или же сбой в соединении не повлияют на работу других конгресс-пультов, подключенных к системе
- Голосование с гибкой настройкой параметров, при установке соответствующего ПО:
 - ♦ For/Against (За/Против)
 - ♦ Парламентское YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ)
 - ♦ Опрос: 1/2/3/4/5
 - ♦ Ответ аудитории: --/0/+/>++
 - ♦ Парламентское (с подтверждением) ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NRPV
 - ♦ Оценка:
 - Удовлетворен (4 опции для голосования: perfectly satisfied (полностью удовлетворен), satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - (3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - (2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - Квалифицирован (4/3/2 кнопки для голосования)
 - Компетентен (4/3/2 кнопки для голосования)
- Управление голосованием (запуск, пауза, возобновление, завершение)
- Графический LCD-дисплей (разрешение 256 x 32) с

Цифровая конгресс-система HCS-4100/50

подсветкой:

- ♦ Авторизация делегатов и отображение результатов голосования и т.д.
- ♦ Сообщения (сообщения от системного администратора, направленные всем или некоторым участникам)
- ♦ Многоязычное меню (упрощенный/традиционный китайский, английский и т.п.).
- Авторизация по нажатию кнопки
- Автоматическое обнаружение устройства
- Водонепроницаемый корпус

Соединения

- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление..... 1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение..... Настольное

Размеры (В × Ш × Г)..... 64 × 197 × 86 мм

Вес..... 0,5 кг

Цвет..... Красный (PANTONE 476 C)

Модель

HCS-4368CFE_R/50..... Цифровой пульт председателя (настольный, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000 В, красный)

HCS-4368DFE/50 Пульт для электронного голосования



Характеристики

- Элегантный и эргономичный дизайн настольного пульта
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Водонепроницаемый корпус

Функции

- Новейший цифровой дизайн, соответствующий большинству международных стандартов
- Система не восприимчива к разрядам статического электричества в 15 кВ. Соответствует стандарту IEC CISPR 24
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля» повышает надежность системы: поломка, перемещение конгресс-пульта или же сбой в соединении не повлияют на работу других конгресс-пультов, подключенных к системе
- Голосование с гибкой настройкой параметров, при установке соответствующего ПО:
 - ◆ For/Against (За/Против)
 - ◆ Парламентское YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ)
 - ◆ Опрос: 1/2/3/4/5
 - ◆ Ответ аудитории: --/0/+/-++
 - ◆ Парламентское (с подтверждением) ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NPPV
 - ◆ Оценка:
 - Удовлетворен (4 опции для голосования: perfectly satisfied (полностью удовлетворен), satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - (3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - (2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - Квалифицирован (4/3/2 кнопки для голосования)
 - Компетентен (4/3/2 кнопки для голосования)
- Графический LCD-дисплей (разрешение 256 x 32) с подсветкой:
 - ◆ Авторизация делегатов, отображение результатов голосования и т.д.

Цифровая конгресс-система HCS-4100/50

- ◆ Сообщения (сообщения от системного администратора, направленные всем или некоторым участникам)
- ◆ Многоязычное меню (упрощенный/традиционный китайский, английский и т.п.).
- Авторизация по нажатию кнопки
- Автоматическое обнаружение устройства
- Водонепроницаемый корпус

Соединения

- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Настольное

Размеры (В × Ш × Г).....64 × 197 × 86 мм

Вес.....0,5 кг

Цвет.....Красный (PANTONE 476 C)

Модель

HCS-4368DFE_R/50.....Цифровой пульт делегата (настольный, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000 В, красный)

HCS-4368CFWE/50

Пульт для электронного голосования с устройством считывания эл.карт



Характеристики

- Элегантный и эргономичный дизайн настольного пульта
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Управление голосованием (запуск, пауза, возобновление, завершение)
- Встроенное устройство считывания бесконтактных эл.карт
- Водонепроницаемый корпус

Функции

- Новейший цифровой дизайн, соответствующий большинству международных стандартов
- Система не восприимчива к разрядам статического электричества в 15 кВ. Соответствует стандарту IEC CISPR 24
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля» повышает надежность системы: поломка, перемещение конгресс-пульта или же сбой в соединении не повлияют на работу других конгресс-пультов, подключенных к системе
- Голосование с гибкой настройкой параметров, при установке соответствующего ПО:
 - ◆ For/Against (За/Против)
 - ◆ Парламентское YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ)
 - ◆ Опрос: 1/2/3/4/5
 - ◆ Ответ аудитории: --/-/0/+/-++
 - ◆ Парламентское (с подтверждением) ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NPPV
 - ◆ Оценка:
 - Удовлетворен (4 опции для голосования: perfectly satisfied (полностью удовлетворен), satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - (3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - (2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), unsatisfied

Цифровая конгресс-система HCS-4100/50

(неудовлетворен)

- Квалифицирован (4/3/2 кнопки для голосования)
- Компетентен (4/3/2 кнопки для голосования)
- Управление голосованием (запуск, пауза, возобновление, завершение)
- Графический LCD-дисплей (разрешение 256 x 32) с подсветкой:
 - ◆ Авторизация делегатов, отображение результатов голосования и т.д.
 - ◆ Сообщения (сообщения от системного администратора, направленные всем или некоторым участникам)
 - ◆ Многоязычное меню (упрощенный/традиционный китайский, английский и т.п.).
- Встроенное устройство считывания бесконтактных эл.карт
- Авторизация по нажатию кнопки
- Автоматическое обнаружение устройства
- Водонепроницаемый корпус

Соединения

- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление..... 1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Настольное

Размеры (В × Ш × Г).....64 × 197 × 86 мм

Вес.....0,5 кг

Цвет.....Красный (PANTONE 476 C)

Модель

HCS-4368CFWE_R/50.....Цифровой пульт председателя (настольный, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000В, устройство считывания бесконтактной эл. карты, красный)

HCS-4368DFWE/50**Пульт для электронного голосования с устройством считывания эл.карт****Характеристики**

- Элегантный и эргономичный дизайн настольного пульта
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Встроенное устройство считывания бесконтактных эл.карт
- Водонепроницаемый корпус

Функции

- Новейший цифровой дизайн, соответствующий большинству международных стандартов
- Система не восприимчива к разрядам статического электричества в 15 кВ. Соответствует стандарту IEC CISPR 24
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля» повышает надежность системы: поломка, перемещение конгресс-пульта или же сбой в соединении не повлияют на работу других конгресс-пультов, подключенных к системе
- Голосование с гибкой настройкой параметров, при установке соответствующего ПО:
 - ♦ For/Against (За/Против)
 - ♦ Парламентское YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ)
 - ♦ Опрос: 1/2/3/4/5
 - ♦ Ответ аудитории: --/-/0/+/>++
 - ♦ Парламентское (с подтверждением) ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NPPV
 - ♦ Оценка:
 - Удовлетворен (4 опции для голосования: perfectly satisfied (полностью удовлетворен), satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - (3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - (2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - Квалифицирован (4/3/2 кнопки для голосования)

Цифровая конгресс-система HCS-4100/50

- Компетентен (4/3/2 кнопки для голосования)
- Графический LCD-дисплей (разрешение 256 x 32) с подсветкой:
 - ♦ Авторизация делегатов, отображение результатов голосования и т.д.
 - ♦ Сообщения (сообщения от системного администратора, направленные всем или некоторым участникам)
 - ♦ Многоязычное меню (упрощенный/традиционный китайский, английский и т.п.).
- Встроенное устройство считывания бесконтактных эл.карт
- Авторизация по нажатию кнопки
- Автоматическое обнаружение устройства
- Водонепроницаемый корпус

Соединения

- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация**Электрические характеристики**

Макс. потребление.....1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Настольное

Размеры (В × Ш × Г).....64 × 197 × 86 мм

Вес.....0,5 кг

Цвет.....Красный (PANTONE 476 C)

Модель

HCS-4368DFWE_R/50.....Цифровой пульт делегата (настольный, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000В, устройство считывания бесконтактной эл. карты, красный)

НЭС-4368СFЕ/FM/50 Пульт для электронного голосования



Характеристики

- Врезное исполнение, элегантный и эргономичный дизайн
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Управление голосованием (запуск, пауза, возобновление, завершение)
- Водонепроницаемый корпус
- Снабжен ферромагнитной панелью, защищающей пульт от повреждений во время перерывов в ходе заседания

Функции

- Новейший цифровой дизайн, соответствующий большинству международных стандартов
- Система не восприимчива к разрядам статического электричества в 15 кВ. Соответствует стандарту IEC CISPR 24
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля» повышает надежность системы: поломка, перемещение конгресс-пульта или же сбой в соединении не повлияют на работу других конгресс-пультов, подключенных к системе
- Голосование с гибкой настройкой параметров, при установке соответствующего ПО:
 - ♦ For/Against (За/Против)
 - ♦ Парламентское YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ)
 - ♦ Опрос: 1/2/3/4/5
 - ♦ Ответ аудитории: --/-0/+/-++
 - ♦ Парламентское (с подтверждением) ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NPPV
 - ♦ Оценка:
 - Удовлетворен (4 опции для голосования: perfectly satisfied (полностью удовлетворен), satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - (3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - (2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - Квалифицирован (4/3/2 кнопки для голосования)

- Компетентен (4/3/2 кнопки для голосования)
- Управление голосованием (запуск, пауза, возобновление, завершение)
- Графический LCD-дисплей (разрешение 256 x 32) с подсветкой:
 - ♦ Авторизация делегатов, отображение результатов голосования и т.д.
 - ♦ Сообщения (сообщения от системного администратора, направленные всем или некоторым участникам)
 - ♦ Многоязычное меню (упрощенный/традиционный китайский, английский и т.п.).
- Авторизация по нажатию кнопки
- Автоматическое обнаружение устройства
- Водонепроницаемый корпус
- Снабжен ферромагнитной панелью, защищающей пульт от повреждений во время перерывов в ходе заседания

Соединения

- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление	1.8 Вт
-------------------	--------

Механические характеристики

Исполнение	Врезное
------------	---------

Размеры (В × Ш × Г).....60 × 197 × 86 мм

Всего 0,6 кг

Цвет.....Серебристый (PANTONE 428 C) /
Красный (PANTONE 476 C)

Модель

HCS-4368CFE/FM_R/50..... Цифровой пульт председателя
(врезное исполнение, 5 кнопок для
голосования, LCD-дисплей 256 x 32,
водонепроницаемый,
антистатический 15000 В, панель,
красный)

HCS-4368CFE/FM_S/50..... Цифровой пульт председателя
(врезное исполнение, 5 кнопок для
голосования, LCD-дисплей 256 x 32,
водонепроницаемый,
антистатический 15000 В, панель,
серебристый)

HCS-4368DFE/FM/50 Пульт для электронного голосования



Характеристики

- Врезное исполнение, элегантный и эргономичный дизайн
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Водонепроницаемый корпус
- Снабжен ферромагнитной панелью, защищающей пульт от повреждений во время перерывов в ходе заседания

Функции

- Новейший цифровой дизайн, соответствующий большинству международных стандартов
- Система не восприимчива к разрядам статического электричества в 15 кВ. Соответствует стандарту IEC CISPR 24
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля» повышает надежность системы: поломка, перемещение конгресс-пульта или же сбой в соединении не повлияют на работу других конгресс-пультов, подключенных к системе
- Голосование с гибкой настройкой параметров, при установке соответствующего ПО:
 - ◆ For/Against (За/Против)
 - ◆ Парламентское
 - YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ)
 - ◆ Опрос: 1/2/3/4/5
 - ◆ Ответ аудитории: --/-/0/+ /++
 - ◆ Парламентское (с подтверждением)
 - ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NPPV
 - ◆ Оценка:
 - Удовлетворен (4 опции для голосования: perfectly satisfied (полностью удовлетворен), satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - (3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - (2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - Квалифицирован (4/3/2 кнопки для голосования)
 - Компетентен (4/3/2 кнопки для голосования)
- Графический LCD-дисплей (разрешение 256 x 32) с

подсветкой:

- ◆ Авторизация делегатов, отображение результатов голосования и т.д.
- ◆ Сообщения (сообщения от системного администратора, направленные всем или некоторым участникам)
- ◆ Многоязычное меню (упрощенный/традиционный китайский, английский и т.п.).
- Авторизация по нажатию кнопки
- Автоматическое обнаружение устройства
- Водонепроницаемый корпус
- Снабжен ферромагнитной панелью, защищающей пульт от повреждений во время перерывов в ходе заседания

Соединения

- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Макс. потребление.....1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Врезное

Размеры (В × Ш × Г).....60 × 197 × 86 мм

Вес.....0,6 кг

Цвет.....Серебристый (PANTONE 428 C) /
Красный (PANTONE 476 C)

Модель

HCS-4368DFE/FM_R/50.....Цифровой пульт делегата (врезное исполнение, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000 В, панель, красный)

HCS-4368DFE/FM_S/50.....Цифровой пульт делегата (врезное исполнение, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000 В, панель, серебристый)

HCS-4368CFWE/FM/50**Пульт для электронного голосования с устройством считывания эл.карт****Характеристики**

- Врезное исполнение, элегантный и эргономичный дизайн
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Управление голосованием (запуск, пауза, возобновление, завершение)
- Встроенное устройство считывания бесконтактных эл.карт
- Водонепроницаемый корпус
- Снабжен ферромагнитной панелью, защищающей пульт от повреждений во время перерывов в ходе заседания

Функции

- Новейший цифровой дизайн, соответствующий большинству международных стандартов
- Система не восприимчива к разрядам статического электричества в 15 кВ. Соответствует стандарту IEC CISPR 24
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля» повышает надежность системы: поломка, перемещение конгресс-пульта или же сбой в соединении не повлияют на работу других конгресс-пультов, подключенных к системе
- Голосование с гибкой настройкой параметров, при установке соответствующего ПО:
 - ◆ For/Against (За/Против)
 - ◆ Парламентское YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ)
 - ◆ Опрос: 1/2/3/4/5
 - ◆ Ответ аудитории: --/-/0/+ /++
 - ◆ Парламентское (с подтверждением) ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NRPV
 - ◆ Оценка:
 - Удовлетворен (4 опции для голосования: perfectly satisfied (полностью удовлетворен), satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - (3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied

Цифровая конгресс-система HCS-4100/50

- (неудовлетворен)
- (2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - Квалифицирован (4/3/2 кнопки для голосования)
 - Компетентен (4/3/2 кнопки для голосования)
- Управление голосованием (запуск, пауза, возобновление, завершение)
- Графический LCD-дисплей (разрешение 256 x 32) с подсветкой:
 - ◆ Авторизация делегатов, отображение результатов голосования и т.д.
 - ◆ Сообщения (сообщения от системного администратора, направленные всем или некоторым участникам)
 - ◆ Многоязычное меню (упрощенный/традиционный китайский, английский и т.п.).
- Встроенное устройство считывания бесконтактных эл.карт
- Авторизация по нажатию кнопки
- Автоматическое обнаружение устройства
- Водонепроницаемый корпус
- Снабжен ферромагнитной панелью, защищающей пульт от повреждений во время перерывов в ходе заседания

Соединения

- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация**Электрические характеристики**

Макс. потребление..... 1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение..... Врезное
 Размеры (В × Ш × Г)..... 60 × 197 × 86 мм
 Вес..... 0,6 кг
 Цвет..... Серебристый (PANTONE 428 C) / Красный (PANTONE 476 C)

Модель

HCS-4368CFWE/FM_R/50..... Цифровой пульт председателя (врезное исполнение, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000 В, устройство для считывания бесконтактных эл. карт, панель, красный)

HCS-4368CFWE/FM_S/50..... Цифровой пульт председателя врезное исполнение, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000 В, устройство для считывания бесконтактных эл. карт, панель, серебристый)

HCS-4368DFWE/FM/50**Пульт для электронного голосования с устройством считывания эл.карт****Характеристики**

- Врезное исполнение, элегантный и эргономичный дизайн
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Встроенное устройство считывания бесконтактных эл.карт
- Водонепроницаемый корпус
- Снабжен ферромагнитной панелью, защищающей пульт от повреждений во время перерывов в ходе заседания

Функции

- Новейший цифровой дизайн, соответствующий большинству международных стандартов
- Система не восприимчива к разрядам статического электричества в 15 кВ. Соответствует стандарту IEC CISPR 24
- Максимальное количество пультов, подключаемых к системе: 4096 пультов для электронного голосования
- Пять кнопок для голосования
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля» повышает надежность системы: поломка, перемещение конгресс-пульта или же сбой в соединении не повлияют на работу других конгресс-пультов, подключенных к системе
- Голосование с гибкой настройкой параметров, при установке соответствующего ПО:
 - ◆ For/Against (За/Против)
 - ◆ Парламентское
 - YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ)
 - ◆ Опрос: 1/2/3/4/5
 - ◆ Ответ аудитории: --/0/+/++
 - ◆ Парламентское (с подтверждением)
 - ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NPPV
 - ◆ Оценка:
 - Удовлетворен (4 опции для голосования: perfectly satisfied (полностью удовлетворен), satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)
 - (3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен))
 - (2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен),

Цифровая конгресс-система HCS-4100/50

- unsatisfied (неудовлетворен)
 - Квалифицирован (4/3/2 кнопки для голосования)
 - Компетентен (4/3/2 кнопки для голосования)
- Графический LCD-дисплей (разрешение 256 x 32) с подсветкой:
 - ◆ Авторизация делегатов, отображение результатов голосования и т.д.
 - ◆ Сообщения (сообщения от системного администратора, направленные всем или некоторым участникам)
 - ◆ Многоязычное меню (упрощенный/традиционный китайский, английский и т.п.).
- Встроенное устройство считывания бесконтактных эл.карт
- Авторизация по нажатию кнопки
- Автоматическое обнаружение устройства
- Водонепроницаемый корпус
- Снабжен ферромагнитной панелью, защищающей пульт от повреждений во время перерывов в ходе заседания

Соединения

- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация**Электрические характеристики**

Макс. потребление..... 1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение..... Врезное
 Размеры (В × Ш × Г)..... 60 × 197 × 86 мм
 Вес..... 0,6 кг
 Цвет..... Серебристый (PANTONE 428 C) / Красный (PANTONE 476 C)

Модель

HCS-4368DFWE/FM_R/50..... Цифровой пульт делегата (врезное исполнение, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000 В, устройство для считывания бесконтактных эл. карт, панель, красный)

HCS-4368DFWE/FM_S/50..... Цифровой пульт делегата (врезное исполнение, 5 кнопок для голосования, LCD-дисплей 256 x 32, водонепроницаемый, антистатический 15000 В, устройство для считывания бесконтактных эл. карт, панель, серебристый)