

HCS-4340CU/50**Многофункциональный
коннектор****Функции**

- Прямое соединение с дискуссионными пультами серии HCS-48U7 и динамиками
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 2 x RJ11:
 - ◆ К коннектору HCS-4340CU/50 можно подключить 1 пульт председателя и 1 селектор каналов
- Встроенное гнездо 3 pin для подключения динамика
- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация**Электрические характеристики**

Макс. потребление.....1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство

Размеры (В × Ш × Г).....38 × 180 × 170 мм

Вес.....0,5 кг

Цвет.....Черный (PANTONE 419 C)

Модель

HCS-4340CU/50.....Многофункциональный коннектор
(для пультов серии HCS-48U7,
предназначен для подключения 1
пульта председателя + 1 селектора
каналов + 1 динамика, черный)

HCS-4340CUN/52.....Многофункциональный коннектор
(для пультов серии HCS-48U7,
предназначен для подключения 1
пульта председателя + 1 селектора
каналов + 1 динамика, разъем для
подключения электронной именной
таблички E-ink (электронные
чернила), черный)

HCS-4340DU/50**Многофункциональный
коннектор****Функции**

- Прямое соединение с дискуссионными пультами серии HCS-48U7 и динамиками
- Топология подключения «цепочка/замкнутая петля»
- Передача данных между пультами осуществляется с помощью запатентованной технологии MCA-STREAM
- Оригинальная технология MCA-STREAM используется для передачи цифрового аудио сигнала между конгресс-пультами, а также между конгресс-пультами и центральным блоком (блоками)
- Функция автоматического восстановления системы, поддержка PnP (Plug and Play)

Соединения

- Встроенный интерфейс 2 x RJ11:
 - ◆ К коннектору HCS-4340DU/50 можно подключить 1 пульт делегата и 1 селектор каналов
- Встроенное гнездо 3 pin для подключения динамика
- 1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN
- 0,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)

Техническая спецификация**Электрические характеристики**

Макс. потребление.....1,8 Вт

Механические характеристики

Исполнение.....Стационарное устройство

Размеры (В × Ш × Г).....38 × 180 × 170 мм

Вес.....0,5 кг

Цвет.....Черный (PANTONE 419 C)

Модель

HCS-4340DU/50.....Многофункциональный коннектор
(для пультов серии HCS-48U7,
предназначен для подключения 1
пульта председателя + 1 селектора
каналов + 1 динамика, черный)

HCS-4340DUN/52.....Многофункциональный коннектор
(для пультов серии HCS-48U7,
предназначен для подключения 1
пульта председателя + 1 селектора
каналов + 1 динамика, разъем для
подключения электронной именной
таблички E-ink (электронные
чернила), черный)