

# H116

Яркий HD ready проектор

---



- Яркий HD Ready проектор – 3800 ANSI люмен
- Легкость подключения – HDMI, VGA, Питание по USB
- Четкое, мощное аудио - динамик 10 Вт
- Легкий и портативный

Яркий портативный компактный проектор H116 предназначен для просмотра телепередач, спортивных программ, фильмов или видеоигр на огромном экране в любое время суток . Это ваш идеальный HD Ready проектор для домашних развлечений.

Проектор прост в установке и использовании, имеет встроенный динамик и вход HDMI. Идеально подходит для подключения ноутбука, ПК, Blu-ray плеера, медиа-плеера и игровой консоли. Вы можете взять его в гости к друзьям для совместного просмотра кинофильмов, спортивных передач в специальной переносной сумке (поставляется отдельно).

## Specifications

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	3 800лмн
Контрастность	30 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.68m - 7.64m (26.69in - 300.69in)(Диагональ)

### Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	203
Срок службы лампы (часы)	6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.55:1 - 1.73:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 12m
Зум	1.1
Тип зума	Руководство пользователя
Фокусное расстояние (мм)	21.85 ~ 24
Сдвиг объектива (offset)	112%

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Контроль</b> 1 x RS232
-------------	---

### Общее

Уровень шума (обычный)	27дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Ит (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ Батарейки Руководство пользователя

### Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	187W
Потребляемая мощность (max)	225W

### Вес и габариты

Вес нетто	3кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108

