

ZU750

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность



- **Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 20,000 часов при полной яркости**
- **Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP5X, абсолютная надежность**
- **8000 люмен лазерный DLP проектор WUXGA**
- **Гибкость установки – 7 сменных объективов, включая ультракороткофокусные и купольный объектив**

ZU750 базируется на успехе профессиональных проекторов Duracore. С улучшенными характеристиками, такими как, процессор обработки изображения, эта модель дополняет линейку лазерных проекторов DuraCore, включающую в себя ведущий в области срок службы источника света и сертификацию пыленепроницаемости.

Проектор обеспечивает до 20.000 часов, фактически не требующей обслуживания работы, лазерные технологии исключают необходимость замены лампы и фильтра, что значительно снижает общую стоимость владения.

Созданный специально для переговорных комнат, залов заседаний, аудиторий, музеев и других публичных мест, лазерно-фосфорный источник света обеспечивает отличные цвета и постоянную яркость, вместе с высокими разрешением и контрастом для сногшибательного качественного изображения. Ультра тихий проектор ZU750 - идеальный компаньон для более тихих помещений, маленьких комнат с низкими потолками.

Specifications

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	8 000лмн
Яркость ANSI	7 500лмн
Контрастность	2 000 000:1
Коэффициент контрастности по ANSI	250
Коэффициент контрастности - динамический	6 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	2 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	20 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Выходы 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1A Контроль 1 x RS232, 1 x Wired remote, 1 x mini USB service, 1 x RJ45
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	36дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar,Kensington Lock
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский,Английский,Французский,Немецкий,Индонезийский,Итальянский,Японский,Португальский,Русский,Китайский (упрощенный),Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5 ~ 40 °C
Пульт управления	Wired ProAV remote
Тепловыделение	2 109BTU/hour
В комплекте	Пульт ДУ, 2 батарейки AAA, кабель питания, кабель VGA, Стандартное кольцо объектива (только A01, A03, A13) , кольцо объектива A06

Сетевое взаимодействие

LAN	Да
-----	----

Питание

Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	299W
Потребляемая мощность (max)	618W

Вес и габариты

Вес нетто	17.2кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 509 x 185

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 04012019060715

