

- Лазерный DLP проектор WUXGA, 10,000 лмн
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 20,000 часов при полной яркости**
- Пыленепроницаемый корпус - независимое тестирование, сертификация IP6X, абсолютная надежность
- Гибкость установки - 7 вариантов объектива, в том числе ультракороткофокусный объектив и сферический



Для создания широкомасштабных проекций или стыковочных изображений, ZU1050 снабжен встроенной функцией обработки изображения. Кроме того, модель имеет поддержку портретного режима и ориентации на 360 градусов. Дополнительно добавлен вход HDBaseT, для того, чтобы упростить требования по кабелю, снизить сложность инсталляций, а также сократить расходы и время на установку.

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	10 000лмн
Яркость ANSI	9 500лмн
Контрастность	2 000 000:1
Коэффициент контрастности по ANSI	250
Коэффициент контрастности - динамический	6 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	1 200:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3, 16:9, 16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	20 degrees
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	20 degrees
Равномерность светового потока	90%
В комплекте	В зависимости от объектива

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	20 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x BNC Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI Контроль 1 x RS232, 1 x Wired remote, 1 x USB-A service, 1 x mini USB service, 1 x RJ45
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	35дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5~40°C (>35°C, auto dim to 75% normal mode), 10~85%RH, non-condensing
Пульт управления	Wired ProAV remote
Тепловыделение	2 625BTU/hour
В комплекте	Батарейки типа AAA, кабель питания 3 м, крышка объектива, кабель VGA 1,8 м, руководство пользователя на CD, краткая инструкция по эксплуатации

Сетевое взаимодействие

LAN - DHCP	Да
------------	----

Питание

Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (max)	910W

