



АВ ресивер

RX-A3020
RX-A2020

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием аппарата прочтите прилагаемую брошюру по безопасности.

Русский

СОДЕРЖАНИЕ

Принадлежности	5
----------------------	---

ФУНКЦИИ 6

Возможности аппарата	6
----------------------------	---

Названия компонентов и их функции	10
---	----

Передняя панель	10
Дисплей передней панели (индикаторы)	12
Задняя панель	13
Пульт ДУ	15

ПОДГОТОВКА 17

Общая процедура настройки	17
---------------------------------	----

1 Подключение колонок	18
-----------------------------	----

Базовая конфигурация колонок	19
Расширенная конфигурация колонок	24

Входные и выходные гнезда и кабели	34
--	----

2 Подключение телевизора	35
--------------------------------	----

3 Подключение воспроизводящих устройств	41
---	----

Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели)	41
Подключение аудиоустройств (таких как CD-проигрыватели)	43
Подключение к гнездам на передней панели	44

4 Подключение FM/AM-антенн	44
----------------------------------	----

5 Подключение к сети	45
----------------------------	----

6 Подключение других устройств	46
--------------------------------------	----

Подключение записывающих устройств	46
Подключение устройства, поддерживающего аналоговый многоканальный вывод	46
Подключение устройства, поддерживающего SCENE связанное воспроизведение (удаленное подключение)	47
Подключение устройства, совместимого с функцией триггера	47

7 Подключение силового кабеля	48
-------------------------------------	----

8 Выбор языка экранного меню	49
------------------------------------	----

9 Автоматическая оптимизация настроек колонок (YPAO)	50
--	----

Измерение в одном положении для прослушивания (однопозиционное измерение)	52
Измерение в нескольких положениях для прослушивания (многопозиционное измерение)	54
Проверка результата измерения	56
Повторная загрузка предыдущих настроек YPAO	57
Сообщения об ошибках	58
Предупреждения	59

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 60

Основная процедура воспроизведения	60
--	----

Выбор выходного гнезда HDMI	60
-----------------------------------	----

Выбор источника входного сигнала и избранных настроек одним нажатием (SCENE)	61
--	----

Настройка назначения сцены	62
Выбор элементов для включения в качестве назначений сцены	62

Выбор режима звучания	63
-----------------------------	----

Воспроизведение стереоскопических звуковых полей (CINEMA DSP HD ³ /CINEMA DSP 3D)	64
Использование необработанного воспроизведения	67
Воспроизведение звука высокого качества (Pure Direct)	68
Использование сжатых форматов музыки с улучшенным звучанием (Compressed Music Enhancer)	68

Прослушивание FM/AM-радио	69
---------------------------------	----

Установка шага настройки частоты	69
Выбор частоты для приема	69
Сохранение радиостанций (предустановленные станции)	70
Настройка HD Radio™	71
Настройка Radio Data System	73
Использование радио на телевизоре	74

Воспроизведение музыки с iPod	76
-------------------------------------	----

Подключение устройства iPod	76
Воспроизведение содержимого iPod	77

Воспроизведение музыки на запоминающем устройстве USB	80
Подключение запоминающего устройства USB	80
Воспроизведение содержимого запоминающего устройства USB	80
Воспроизведение музыки, размещенной на медиасерверах (ПК/NAS)	83
Настройка совместного использования носителей	83
Воспроизведение музыкального контента на ПК	83
Прослушивание интернет-радио	86
Воспроизведение музыки с iTunes/iPod по сети (AirPlay)	88
Воспроизведение музыкального контента с iTunes/iPod	88
Воспроизведение аудио/видео в нескольких комнатах (нескольких зонах)	90
Примеры конфигурации нескольких зон	90
Подготовка системы нескольких зон	91
Управление Zone2, Zone3 или Zone4	95
Просмотр текущего статуса	97
Переключение информации на дисплее передней панели	97
Просмотр информации о состоянии аппарат на телевизоре	97
Настройка параметров воспроизведения для различных источников воспроизведения (меню Опция)	98
Элементы меню Опция	98
КОНФИГУРАЦИИ	103
Конфигурация источников входного сигнала (меню Вход)	103
Элементы меню Вход	103
Настройка функции SCENE (меню Сцена)	105
Элементы меню Сцена	106
Конфигурация настроек звуковых программ и декодеров окружающего звучания (меню Звуковая программа)	108
Элементы меню Звуковая программа	109
Настройка различных функций (меню Настройка)	111
Элементы меню Настройка	112
Колонка (Ручная настройка)	114
Звук	118

Видео	119
HDMI	122
Сеть	123
Мульти Zone	125
Функция	127
ЭКО	130
Язык	130

Просмотр информации о данном аппарате (меню Информация)	131
--	------------

Типы информации	131
-----------------------	-----

Настройка системных параметров (меню ADVANCED SETUP)	132
---	------------

Элементы меню ADVANCED SETUP	133
Изменение значения импеданса колонок (SPEAKER IMP.)	133
Включение и выключение сенсора ДУ (REMOTE SENSOR)	133
Выбор идентификационного кода пульта ДУ (REMOTE CON AMP)	133
Изменение параметра частоты настройки FM/AM (TUNER FRQ STEP)	134
Переключение типа видеосигнала (TV FORMAT)	134
Удаление ограничения для выходного сигнала видео HDMI (MONITOR CHECK)	134
Создание резервной копии и восстановление настроек (RECOV./BACKUP)	135
Восстановление настроек по умолчанию (INITIALIZE)	135
Обновление встроенного программного обеспечения (FIRM UPDATE)	135
Проверка версии встроенного программного обеспечения (VERSION)	135

Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ	136
---	------------

Регистрация кодов пульта ДУ	136
Программирование с других пультов ДУ (запоминание)	138
Изменение названий устройств	139
Одновременное выполнение нескольких функций (макрооперация)	140
Переустановка настроек пульта ДУ	142


Обновление встроенного программного обеспечения аппарата	144
---	------------

Часто задаваемые вопросы	145
Поиск и устранение неисправностей	146
Питание и система	146
Аудио	147
Видео	148
Радио FM/AM	149
USB и сеть	150
Пульт ДУ	151
Сообщения об ошибках на дисплее передней панели	152
Глоссарий	153
Информация об аудиосигнале	153
Информация о видеосигналах и HDMI	154
Технологии Yamaha	155
Схема передачи видеосигнала	156
Выход для нескольких зон	157
Информация о HDMI	158
HDMI Контроль	158
Совместимость сигнала HDMI	159
Товарные знаки	160
Технические характеристики	161
Индекс	164

Принадлежности

Убедитесь, что в комплект поставки изделия входят следующие принадлежности.

Пульт ДУ



Батарейки (4 шт.)



*RX-A3020: AAA, LR03, UM-4
RX-A2020: AAA, R03, UM-4




Вставьте батарейки надлежащим образом.

AM-антенна




FM-антенна



*В зависимости от региона покупки поставляется одна из указанных выше антенн.

*В зависимости от региона покупки поставляется одна из указанных выше антенн.

Микрофон YPAO



Подставка для микрофона (только для RX-A3020)



Силовой кабель



*Используется для измерения углов в ходе YPAO.

*Поставляемый кабель питания зависит от региона покупки.

Компакт-диск (Инструкция по эксплуатации)



Руководство по быстрой настройке




Брошюра по безопасности



Диапазон работы пульта ДУ

- Направьте пульт ДУ на сенсор ДУ на аппарате и оставайтесь в пределах рабочей зоны, изображенной ниже.



- На иллюстрациях основного устройства и пульта ДУ в данной инструкции изображена модель RX-A3020 (в исполнении для США, если не указано иное).


- Некоторые функции не поддерживаются в определенных регионах.
- В результате усовершенствований изделия технические характеристики и внешний вид аппарата могут изменяться без уведомления.
- Эта инструкция посвящена управлению с помощью пульта ДУ.
- В этом руководстве для обозначения устройств "iPod", "iPhone" и "iPad" используется слово "iPod". "iPod" означает "iPod", "iPhone" и "iPad", если не указано иное.
-  указывает на меры предосторожности при использовании аппарата и ограничения его функций.
-  указывает на дополнительные инструкции по оптимальному использованию.

ФУНКЦИИ


Возможности аппарата

Поддерживается контент различных типов


- iPod/iPhone/iPad ➔ с. 76
- USB ➔ с. 80
- Медиасервер (ПК/сетевое хранилище данных) ➔ с. 83
- Интернет-радио ➔ с. 86
- AirPlay ➔ с. 88



Поддержка сигналов 3D и 4K




Управление внешними устройствами с помощью их пультов ДУ ➔ с. 136




Поддерживает системы колонок с числом каналов от 2 до 9 (с задними колонками присутствия) и подключение до 2 сабвуферов. Позволяет наслаждаться любимыми акустическими пространствами в различных стилях.

- Автоматическая оптимизация настроек колонок для конкретного помещения (YPAO) ➔ с. 50
- Воспроизведение стереозвука или многоканального звука со звуковыми полями, создающими у слушателя ощущение присутствия в настоящей кинотеатре или концертном зале. (CINEMA DSP) ➔ с. 64
- Использование сжатых форматов музыки с улучшенным звучанием (Compressed Music Enhancer) ➔ с. 68
- Для усовершенствования системы можно использовать соединения двухканального усиления, увеличение числа каналов (с помощью внешнего усилителя мощности) и конфигурации нескольких зон. ➔ с. 24



Изменение источника входного сигнала и избранных настроек одним нажатием (SCENE) ➔ с. 61




Последовательное управление телевизором, AV-ресивером и BD/DVD-проигрывателем (управление HDMI) ➔ с. 158

Пульт ДУ телевизора

Множество полезных функций!


❑ Подключение различных устройств (с. 41)

Несколько гнезд HDMI и различные входные/выходные гнезда на аппарате позволяют подключать к нему видеоустройства (такие как BD/DVD-проигрыватели), аудиоустройства (такие как CD-проигрыватели), игровые консоли, видеокамеры и другие устройства.



❑ Воспроизведение телевизионного аудиосигнала в режиме окружающего звучания с помощью подключения одного кабеля HDMI (Audio Return Channel: ARC) (с. 35)

При использовании телевизора, поддерживающего функцию ARC, для вывода видеосигнала на телевизор, ввода аудиосигнала с телевизора и передачи сигналов управления HDMI нужен только один кабель HDMI.



❑ Прослушивание FM/AM-радио (с. 69)

Аппарат оснащен встроенным FM/AM-тюнером. Можно сохранить до 40 избранных радиостанций в качестве предустановленных.

❑ Воспроизведение звука высокого качества (с. 68)

При включении режима Pure Direct аппарат будет воспроизводить выбранный источник сигнала по минимальной схеме. Это позволяет наслаждаться звучанием в качестве Hi-Fi.

❑ Простое управление с экрана телевизора

С помощью экранного меню можно просматривать различные типы содержимого (такие как iPod, устройства USB и сеть), просматривать информацию или настраивать параметры.

❑ Низкое энергопотребление

Режим ECO (функция экономии электроэнергии) позволяет снизить энергопотребление аппарата (с. 130).

❑ Подсветка кнопок пульта ДУ

Подсветка упрощает поиск необходимой кнопки на пульте ДУ при отключенном освещении в комнате.

RX-A3020

Полезные советы

Я хочу подключить устройство воспроизведения с помощью интерфейса HDMI для передачи видеосигнала, а аудиосигнал передавать по другому интерфейсу...

С помощью пункта "Аудิโอ выбор" в меню "Опция" укажите тип входного гнезда для аудиосигнала, который должен использоваться для соответствующего источника входного сигнала (с. 101).

Видео и аудиосигналы не синхронизированы...

Используйте пункт "Синхр.изобр.и речи" меню "Настройка", чтобы настроить задержку между выводом видео- и аудиосигнала (с. 118).

Я хочу слушать звук через колонки телевизора...

Используйте пункт "Аудио Выход" в меню "Настройка" для выбора целевого устройства вывода сигналов, входящих в аппарат (с. 122). в качестве целевого устройства вывода можно использовать колонки телевизора.

Я хочу изменить язык экранного меню...

С помощью пункта "Язык" в меню "Настройка" выберите один из следующих языков: английский, японский, французский, немецкий, испанский, русский или китайский (с. 49).

Я хочу обновить встроенное программное обеспечение...

Используйте пункт "FIRM UPDATE" в меню "ADVANCED SETUP" для обновления встроенного программного обеспечения аппарата (с. 135). Если аппарат подключен к Интернету, при выходе обновления встроенного программного обеспечения на экране телевизора появится соответствующее сообщение (с. 144).

Имеется также множество других параметров, с помощью которых можно настраивать аппарат. Подробнее об этом см. на следующих страницах.

- Настройка входного сигнала (с. 103)
- Настройки сцены (с. 106)
- Настройка звуковых программ и декодера окружающего звучания (с. 109)
- Настройки различных функций (с. 112)
- Просмотр информации (о сигнале аудио, сигнале видео и т. д.) (с. 131)
- Настройки системы (с. 133)

CINEMA DSP


Ощущение концертного зала и полное погружение в события кино — каждый из нас хотел бы испытать данные ощущения прямо в своей гостиной. На протяжении 20 лет компания Yamaha стремилась воплотить эти желания в жизнь, и сегодня это стремление приняло реальную форму в новых ресиверах Yamaha AV.

Что такое звуковое поле?


Звук голоса или инструмента мы воспринимаем не только как звук, попадающий к нам напрямую, но также и в виде реверберирующего звука, отраженного от стен или потолка здания. Характер отраженного или реверберирующего звука зависит от формы, размера, материала здания, и когда все звуки сливаются воедино, мы ощущаем звуковую картину, характерную для этого места.

Этот уникальный акустический характер конкретного места и называется «звуковым полем».

Концептуальная схема звукового поля концертного зала



Концептуальная схема звукового поля, создаваемого аппаратом



CINEMA DSP/CINEMA DSP 3D

Анализируя звуковые поля различных концертных залов и мест выступлений по всему миру, компания Yamaha собрала большую базу акустических данных. «CINEMA DSP» позволяет применить эти данные для создания звуковых полей. Данное устройство включает широкий набор звуковых программ с использованием CINEMA DSP. Выбрав звуковую программу, соответствующую воспроизводимому контенту (например, кино, музыка, игры), пользователь получает возможность максимизировать его акустическую эффективность. (например, звуковая программа для кино может дать эффект более полного погружения в события.)


Кроме того, функция «CINEMA DSP 3D» использует данные объемного звукового поля, что означает наличие оси высоты и позволяет создавать более реалистичное звуковое поле с ощущением пространства.

CINEMA DSP HD³

RX-A3020

«CINEMA DSP HD³» — это флагманская технология Yamaha по созданию объемного звукового поля, в полной мере использующая данные акустических отражений, которые присутствуют в данных звуковых полях. При наличии вывода на задние колонки присутствия она позволяет более чем в два раза увеличить возможности генерации акустических отражений по сравнению с обычной технологией CINEMA DSP 3D, а также улучшить высокочастотные характеристики воспроизведения, что в совокупности дает более натуральное и мощное пространственное звуковое поле.

Способность репродуцирования отражений: (при выборе программы «Hall in Munich»)




Оптимизация настроек колонок для текущего окружения (YPAO)

Включенный в поставку микрофон YPAO позволяет определять тип окружения и использовать эту информацию для автоматической регулировки различных настроек колонок и звукового поля. Это позволяет максимально выделить отличительные особенности воспроизводимого контента для текущих условий и оптимизировать эффективность технологии Yamaha по генерации звукового поля.

YPAO-R.S.C.


В помещениях, при проектировании которых не учитывались акустические требования, отражения от стен и потолков могут приводить к появлению таких эффектов, как смазывание низкочастотного диапазона или размытие акустической картины. Технология «YPAO-R.S.C.» позволяет снизить нежелательные отражения, избежать которых в обычных домах зачастую затруднительно. Она корректирует тональность и противоречия звукового поля, вызванные расположением динамиков, создавая среду прослушивания, характерную для помещений, специально созданных для этого.



Измерение углов

RX-A3020

Из точки прослушивания выполняется измерение направления (угла) фронтальных колонок, колонок окружающего звучания и колонок присутствия. На основании измерений выполняется компенсация звукового поля для максимизации эффективности звукового поля CINEMA DSP.




Подставка для микрофона

Непревзойденное качество аудио и видео


Звуковой усилитель высокого разрешения

К несжатым аудиоданным с частотой 44,1/48 кГц, таким как записи на звуковых CD-дисках (2-канальный PCM) или файлам формата FLAC, может быть применено высокочастотное усиление до 96 кГц / 24 бит, что позволяет повысить музыкальность исходного материала (с. 101).

До обработки



После обработки



Видеообработка высокого качества

Устройство позволяет воспроизводить видео в высоком качестве независимо от источника, будь то цифровое видео низкого качества или BD (Blu-ray disc) (с. 119).

- Высокоэффективное входное преобразование и масштабирование
- Эффективное подавление шума
- Улучшение разрешения позволяет увидеть новые подробности изображения

С помощью RX-A3020 можно применять такие корректировки, как подавление шума и улучшение разрешения.

Возможность расширения для удовлетворения растущих потребностей

Поддержка соединения с двухканальным усилением и подключение внешних усилителей мощности

Чтобы получить еще лучшее звучание, система позволяет подключить фронтальные колонки с поддержкой подключения внешних усилителей, а также напрямую подключать внешние усилители (например, усилитель Hi-Fi).


Для получения дополнительных сведений см. раздел "Расширенная конфигурация колонок" (с. 24).

Лучшие возможности расширения в Yamaha

RX-A3020

Подключение внешнего усилителя мощности позволяет получить максимум от технологии CINEMA DSP — 11,2-канальное объемное звуковое поле.

(Пример)





Функция нескольких зон

Функция нескольких зон (с. 90) позволяет воспроизводить различные источники входного сигнала в комнате, где установлен аппарат (основная зона), и в других комнатах (например, Zone2).

(Далее приведены примеры использования.)

Наслаждайтесь музыкой с использованием колонок, расположенных в другой комнате



Функция нескольких зон при воспроизведении музыки позволяет использовать колонки, расположенные в другой комнате.



Наслаждайтесь видео с использованием телевизора, расположенного в другой комнате (через HDMI-соединение)


RX-A3020

Функция нескольких зон позволяет слушать музыку и смотреть видео на телевизоре, расположенном в другой комнате и подключенном к системе посредством HDMI-кабеля.



Названия компонентов и их функции

Передняя панель



1 Кнопка MAIN ZONE $\text{\textcircled{P}}$

Включение/выключение (переход в режим ожидания) аппарата.

2 Индикатор режима ожидания

Загорается, когда аппарат находится в режиме ожидания, в любом из следующих случаев:

- Режим HDMI Контроль включен (с. 122)
- Режим В режим ожидания включен (с. 123)
- Режим Сеть режим ожидания включен (с. 124)
- Заряжается iPod (с. 76)

3 Дисплей передней панели

Отображение информации (с. 12).

4 Сенсор ДУ

Получает сигналы с пульта ДУ (с. 5).

5 Кнопка PURE DIRECT

Включение/выключение режима Pure Direct (с. 68).

6 Ручка INPUT

Выбор источника входного сигнала.

7 Дверца передней панели


Для защиты элементов управления и гнезд (с. 11)

8 Ручка VOLUME


Регулировка громкости.

Открытие дверцы передней панели

- Для использования органов управления или гнезд за дверцей передней панели легко нажмите нижнюю часть дверцы, чтобы открыть ее. Держите дверцу закрытой, если органы управления и гнезда за дверцей передней панели не используются. (Осторожно, не защемите пальцы.)



■ Внутренняя сторона крышки передней панели



9 Кнопка ON SCREEN

Вывод экранного меню на телевизор.

10 Клавиши управления меню

Клавиши курсора Выбор меню или параметра.
ENTER Подтверждение выбранного пункта.
RETURN Возврат к предыдущему экрану.

11 Кнопка OPTION

Отображение меню опций (с. 98).

12 Кнопка DISPLAY

Отображение информации о состоянии аппарата на телевизоре (с. 97).

13 Кнопка TONE/BALANCE

Регулировка высокочастотного и низкочастотного диапазона выходного звука (с. 99).
 Регулировка баланса громкости правого/левого канала для Zone2 или Zone3 (с. 96).

14 Кнопка STRAIGHT

Включение и выключение режима прямого декодирования (с. 67).

15 Кнопки PROGRAM

Выбор звуковой программы или декодера окружающего звучания (с. 63).

16 Кнопки SCENE

Выбор сохраненного источника входного сигнала, звуковой программы и различных настроек одним нажатием. А также включение аппарата, когда он находится в режиме ожидания (с. 61).

17 Кнопки MULTI ZONE

ZONE 2-4 (ZONE 4: только для RX-A3020)
 Включение и выключение вывода аудиосигнала в каждой из зон (с. 95).
ZONE CONTROL Изменение управляемой зоны с помощью кнопок и ручек на передней панели (с. 95).

18 Кнопка INFO

Выбор информации, отображаемой на дисплее передней панели (с. 97).

19 Кнопка MEMORY

Сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных радиостанций (с. 70).

20 Кнопки FM и AM

Переключение между диапазонами FM и AM (с. 69).

21 Кнопки PRESET

Выбор предустановленной FM/AM-радиостанции (с. 70).

22 Кнопки TUNING

Выбор радиочастоты (с. 69).

23 Гнездо USB

Для подключения запоминающего устройства USB (с. 80) или iPod (с. 76).

24 Гнездо YPAO MIC

Для подключения прилагаемого микрофона YPAO (с. 50).


25 Гнездо PHONES

Для подключения наушников.

26 Гнезда VIDEO AUX

Для подключения устройств, таких как видеокамеры и игровые консоли (с. 44).

Дисплей передней панели (индикаторы)



(Модель RX-A3020 для США)

1 HDMI

Загорается, когда поступает или выводится сигнал HDMI.

IN

Загорается, когда поступает входной сигнал HDMI.

OUT1/OUT2

Указывает гнезда HDMI OUT, с которых в данный момент выводится сигнал HDMI.

2 STEREO

Загорается при приеме аппаратом стереофонического радиосигнала FM.

TUNED

Загорается при приеме аппаратом сигнала радиостанции FM/AM.

HD

(только модель для США)

Загорается при приеме аппаратом сигнала радиостанции HD Radio.

3 Индикаторы ZONE

Загорается при включении Zone2, Zone3 или Zone4 (только для RX-A3020) (с. 95).

4 PARTY

Загорается, когда аппарат работает в режиме вечеринки. (с. 96)

5 Окно информации

Используется для отображения текущего состояния (например, названия источника входного сигнала и названия режима звучания). Можно переключать отображаемую информацию, нажимая кнопку INFO (с. 97).

6 MUTE

Мигает во время приглушения аудиосигнала.

7 Индикатор громкости

Используется для отображения текущей громкости.

8 ADAPTIVE DRC

Загорается при работе Adaptive DRC (с. 99).

9 ENHANCER

Загорается при работе Compressed Music Enhancer (с. 68).

10 Индикатор CINEMA DSP

(RX-A3020)

“CINEMA DSP HD” загорается при работе CINEMA DSP (с. 64). “CINEMA DSP HD 3” загорается при активированном CINEMA DSP HD³.

(RX-A2020)

“CINEMA DSP” загорается при работе CINEMA DSP (с. 64).

“CINEMA DSP 3D” загорается при активированном CINEMA DSP 3D.

11 SLEEP

Загорается при включенном таймере сна.

12 Индикаторы курсора

Показывают работающие в настоящее время клавиши курсора.

13 Индикаторы колонок

Используются для обозначения разъемов колонок, через которые выводятся сигналы.

L Фронтальная колонка (левая)

R Фронтальная колонка (правая)

C Центральная колонка

SL Колонка окружающего звучания (левая)

SR Колонка окружающего звучания (правая)

SBL Тыловая колонка окружающего звучания (левая)

SBR Тыловая колонка окружающего звучания (правая)

SB Тыловая колонка окружающего звучания


PL Фронтальные/задние колонки присутствия (левые)

PR Фронтальные/задние колонки присутствия (правые)

SW1 Сабвуфер (1)

SW2 Сабвуфер (2)

Задняя панель



(Модель RX-A3020 для США)

* Область вокруг выходных видео-/аудиогнезд обозначена белым цветом непосредственно на устройстве, чтобы избежать ошибок при подключении.

1 Гнезда PHONO

Для подключения к проигрывателю (с. 43).

2 Гнездо DC OUT

Для подключения к дополнительной принадлежности.

3 Гнездо NETWORK

Для подключения к сети (с. 45).

4 Гнезда AV 1-4

Для подключения к воспроизводящим видео-/аудиоустройствам и ввода видео-/аудиосигнала (с. 41).

5 Гнезда AV OUT

Для вывода видео- и аудиосигнала на записывающее устройство (например, видеомагнитофон) (с. 46).

6 Гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT (компонентное видео/S-video)

Для подключения к телевизору, который поддерживает компонентный видеосигнал или сигнал S-video, и вывода видеосигналов (с. 39) или для подключения к зональному видеомонитору, используемому в Zone2 или Zone3 (с. 92).

7 Гнездо HDMI OUT 1

Для подключения к HDMI-совместимому телевизору для вывода видео-/аудиосигналов (с. 35). При использовании функции ARC аудиосигнал телевизора может также вводиться через гнездо HDMI OUT 1.

8 Гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT) (RX-A3020)

Для подключения к телевизору, который поддерживает HDMI-подключения, и вывода аудио/видеосигналов (с. 40) или для подключения совместимому с HDMI устройству, используемому в Zone2 или Zone4 (с. 93).

Гнездо HDMI OUT 2 (RX-A2020)

Для подключения к HDMI-совместимому телевизору для вывода видео-/аудиосигналов (с. 40).

9 Гнезда COMPONENT VIDEO (AV 1-4)

Для подключения к воспроизводящим видеоустройствам, поддерживающим компонентный видеосигнал, и ввода видеосигнала (с. 41).

10 Гнезда HDMI (AV 1-7)

Для подключения к воспроизводящим устройствам, совместимым со стандартом HDMI, и для подачи видео-/аудиосигналов (с. 41).

11 Гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT (компонентное видео)

Для подключения к телевизору, который поддерживает компонентный видеосигнал или сигнал S-video, и вывода видеосигналов (с. 39) или для подключения к зональному видеомонитору, используемому в Zone2 или Zone3 (с. 92).

12 Гнезда REMOTE IN/OUT 1-2

Для подключения к продукту Yamaha, поддерживающему связанное воспроизведение SCENE (с. 47), или для подключения приемника/передатчика инфракрасного сигнала, позволяющего управлять данным аппаратом и другими устройствами из другой комнаты (с. 94).

13 Гнезда TRIGGER OUT 1-2

Для подключения к устройствам, поддерживающему функцию триггера (с. 47).


14 Разъем RS-232C

Данный разъем расширения управления предназначен для специализированной установки. Обратитесь к дилеру для получения подробной информации.

15 VOLTAGE SELECTOR

(Только общая модель) Выбор положения переключателя в зависимости от величины напряжения в данном регионе (с. 48).

(Модель RX-A3020 для США)



* Область вокруг выходных видео-/аудиогнезд обозначена белым цветом непосредственно на устройстве, чтобы избежать ошибок при подключении.

16 Гнезда ANTENNA

Для подключения к антеннам FM и AM (с. 44).

17 Гнезда AUDIO 1-4

Для подключения к воспроизводящим аудиоустройствам и ввода аудиосигнала (с. 43).

18 Гнезда MULTI CH INPUT

Для подключения к устройству, поддерживающему многоканальный вывод сигналов, и ввода аудиосигналов (с. 46).

19 Гнезда ZONE OUT/PRE OUT (RX-A3020)

Для подключения к внешнему усилителю, используемому в Zone2 или Zone3, и вывода аудиосигнала (с. 91), либо для подключения к внешнему усилителю мощности фронтальных или задних каналов присутствия (с. 33).

Гнезда ZONE OUT (RX-A2020)

Для подключения к внешнему усилителю, используемому в Zone2 или Zone3, и для вывода аудиосигнала (с. 91).

20 Гнезда PRE OUT

Для подключения к сабвуферу со встроенным усилителем (с. 22) или к внешнему усилителю мощности (с. 33).


21 Разъемы SPEAKERS

Для подключения к колонкам (с. 18).

22 Гнездо AC IN

Для подключения поставляемого силового кабеля (с. 48).

Пульт ДУ



(RX-A3020)

- 1 Передатчик сигнала ДУ**
Передача инфракрасных сигналов.
- 2 Клавиша SOURCE**
Включение и выключение внешнего устройства.


Кнопка SOURCE/RECEIVER
Выбор устройства (внешнего устройства или данного аппарата) для управления с помощью пульта ДУ (с. 138). Если эта клавиша подсвечена оранжевым цветом, то осуществляется управление данным аппаратом, а если зеленым цветом, то осуществляется управление внешним устройством.

Кнопка RECEIVER
Включение/выключение (переход в режим ожидания) аппарата.
- 3 Окно дисплея**
Отображение информации о дистанционном управлении.
- 4 Клавиши выбора входа**
Выбор источника входного сигнала для воспроизведения.

AV 1-7	Гнезда AV 1-7
V-AUX	Гнезда VIDEO AUX (на передней панели)
AUDIO 1-4	Гнезда AUDIO 1-4
PHONO	Гнезда PHONO
MULTI	Гнезда MULTI CH INPUT
USB	Гнездо USB (на передней панели)
NET	Гнездо NETWORK (нажимайте до тех пор, пока не будет выбран нужный сетевой источник)

TUNER [A], [B], [C]
Радио FM/AM
Переключение управления внешним устройством на пульт ДУ без переключения источника входного сигнала.
- 5 Кнопки SCENE**
Выбор сохраненного источника входного сигнала, звуковой программы и различных настроек одним нажатием. А также включение аппарата, когда он находится в режиме ожидания (с. 61).
- 6 Кнопки PROGRAM**
Выбор звуковой программы (с. 63).
- 7 Клавиши управления внешним устройством**
Позволяет включать воспроизведение и выполнять другие операции на внешних устройствах (с. 138).
- 8 Кнопка ON SCREEN**
Вывод экранного меню на телевизор.
- 9 Клавиши управления меню**
Клавиши курсора Выбор меню или параметра.
ENTER Подтверждение выбранного пункта.
RETURN Возврат к предыдущему экрану.
- 10 Кнопка MODE**
Переключение в режимы работы iPod (с. 78). (Только модель для США) Выбор звуковой программы HD Radio (с. 71).
- 11 Кнопки PRESET**
Выбор предустановленной FM/AM-радиостанции (с. 70).
- 12 Клавиши управления телевизором**
Позволяет выбрать ТВ-вход, регулировать уровень громкости и выполнять другие операции для ТВ (с. 137).
- 13 Кнопки VOLUME**
Регулировка громкости.
- 14 Кнопка MUTE**
Приглушение выводимого звука.
- 15 Кнопка OPTION**
Отображение меню опций (с. 98).
- 16 Кнопка LIGHT (только для RX-A3020)**
Включение подсветки клавиш пульта ДУ приблизительно на 10 секунд.
- 17 Кнопка DISPLAY**
Отображение информации о состоянии аппарата на телевизоре (с. 97).
- 18 Клавиши выбора режима звучания**
Выбор режима звучания (с. 63).

■ Пульт ДУ с открытой крышкой



(RX-A3020)

19 Клавиши выбора режима звучания

Выбор режима звучания (с. 63).

20 Кнопка INFO

Выбор информации, отображаемой на дисплее передней панели (с. 97).

21 Цифровые клавиши

Позволяет вводить цифровые значения, например радиочастоты.

22 Кнопка ZONE

Изменение зоны с помощью пульта ДУ (с. 95).

23 Кнопка PARTY

Включение и выключение режима вечеринки (с. 96).

24 Кнопка HDMI OUT

Выбор гнезд HDMI OUT, которые будут использоваться для вывода сигнала аудио/видео (с. 60).

25 Клавиши радио

Управление FM/AM-радио (с. 69).

MEMORY Сохранение радиостанций FM/AM в качестве предустановленных.

FM Переключение на радио FM.

AM Переключение на радио AM.

TUN./CH Выбор радиочастоты.

26 Кнопка SLEEP

Автоматическое переключение аппарата в режим ожидания через заданный период времени (таймер сна). Нажимайте, чтобы задать период (120 мин., 90 мин., 60 мин., 30 мин, выключено).

27 Кнопка LEVEL

Регулирование громкости каждой колонки (с. 117).

28 Кнопка SETUP

Переключение пульта ДУ в режим настройки (с. 136).



- Прежде чем возможно будет управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ, необходимо сохранить коды пульта ДУ (с. 136).

ПОДГОТОВКА

Общая процедура настройки

1 Подключение колонок (с. 18)

Базовая конфигурация колонок (с. 19)

Выберите расположение колонок и подключите колонки к аппарату.

Расширенная конфигурация колонок (с. 24)

Используйте соединения двухканального усиления, увеличение числа каналов (с помощью внешнего усилителя мощности) или конфигурации нескольких зон для усовершенствования системы.

2 Подключение телевизора (с. 35)

Подключите телевизор к аппарату.

3 Подключение воспроизводящих устройств (с. 41)

Вы можете подключать к аппарату видеоустройства (например, BD/DVD-проигрыватели) и аудиоустройства (например, CD-проигрыватели).

4 Подключение FM/AM-антенн (с. 44)

Подключите прилагаемые FM/AM-антенны к аппарату.

5 Подключение к сети (с. 45)

Подключите аппарат к сети.

6 Подключение других устройств (с. 46)

Подключите внешние устройства, например записывающие устройства.

7 Подключение кабеля питания (с. 48)

После того как вышеуказанные подключения будут выполнены, вставьте силовой кабель.

8 Выбор языка экранного меню (с. 49)

Выберите нужный язык экранного меню.

9 Автоматическая оптимизация настроек колонок (YPAO) (с. 50)

Оптимизируйте настройки колонок, такие как баланс громкости и акустические параметры, с учетом вашего помещения (YPAO).

Подготовка полностью завершена. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов, музыки, радио и другого содержимого с помощью данного аппарата!

1 Подключение колонок

Данный аппарат имеет 9 встроенных усилителей. К нему можно подключить от 2 до 11 колонок и до 2 сабвуферов для создания в комнате любимого акустического пространства. Для усовершенствования системы также можно использовать соединения двухканального усиления, увеличение числа каналов (с помощью внешнего усилителя мощности) или конфигурации нескольких зон (с. 24).


Предупреждение

- По умолчанию аппарат настроен на использование колонок с сопротивлением 8 Ом. При подключении колонок на 6 Ом установите сопротивление колонок аппарата в положение "6 Ω MIN". В этом случае также можно использовать колонки на 4 Ом в качестве фронтальных. Более подробные сведения см. в разделе "Настройка импеданса колонок" (с. 21).

Функции каждой колонки

Тип колонок	Сокр.	Функция
Фронт левый	FL	Для воспроизведения звука правого/левого каналов (стереозвук).
Фронт правый	FR	
Центр	C	Для воспроизведения звуков центрального канала (например, диалоги и вокал).
Тыл левый	SL	Для воспроизведения звука правого/левого каналов окружающего звучания (стереозвук). Колонки окружающего звучания также воспроизводят звук тыловых колонок окружающего звучания, если те не подключены.
Тыл правый	SR	
Центр.тыл.лев.	SBL	Для воспроизведения звука тылового правого/левого каналов окружающего звучания (стереозвук).
Центр.тыл.прав.	SBR	
Фронтальная колонка присутствия (левая)	FPL	Для воспроизведения звуков эффекта CINEMA DSP. Использование колонок присутствия в сочетании с эффектом CINEMA DSP HD ³ (RX-A3020) или CINEMA DSP 3D (RX-A2020) (с. 64) позволяет создавать в помещении естественные объемные звуковые поля.
Фронтальная колонка присутствия (правая)	FPR	
Задняя колонка присутствия (левая)	RPL	
Задняя колонка присутствия (правая)	RPR	
Сабвуфер	SW	Для воспроизведения звуков канала LFE (низкочастотного эффекта) и усиления басовой составляющей других каналов. Канал считается как "0.1". К аппарату можно подключить два сабвуфера и расположить их по правой и левой (передней и задней) сторонам комнаты.

Идеальное расположение колонок




- Для создания полного эффекта объемных звуковых полей рекомендуем использовать колонки присутствия. Даже если колонки присутствия не подключены (с. 64), аппарат, используя фронтальные колонки, центральную колонку и колонки окружающего звучания, автоматически создает Virtual Presence Speaker (VPS) для воссоздания объемных звуковых полей.
- Для справки обратитесь к "Идеальному расположению колонок" (диаграмма справа). Изменять расположение колонок точно в соответствии с этой диаграммой не требуется, так как с помощью функции YPAO аппарата можно автоматически оптимизировать настройки колонок (такие как расстояние) для конкретного расположения колонок.
- При использовании только одной тыловой колонки окружающего звучания, разместите колонку прямо позади положения прослушивания (посередине между точками "SBL" и "SBR", указанными на диаграмме).

Базовая конфигурация колонок

Размещение колонок в комнате

В зависимости от числа колонок разместите колонки и сабвуфер в комнате. в этом разделе описаны типичные примеры расположения колонок.

9.2+2-канальная система (с использованием тыловых колонок окружающего звучания и задних колонок присутствия)




Эта система колонок позволяет добиться максимальной производительности аппарата, при которой пользователь может наслаждаться естественным объемным звуковым полем при воспроизведении любого содержимого.




- Тыловые колонки окружающего звучания и задние колонки присутствия воспроизводят звук не одновременно. Аппарат автоматически переключает используемые колонки в зависимости от выбранной звуковой программы (с. 64).
- (Только для RX-A3020) Вы можете создать 11-канальную систему, используя внешний усилитель мощности (с. 25).

9.2-канальная система (с использованием задних колонок присутствия)




Используя фронтальные и задние колонки присутствия, эта система автоматически создает совершенно естественное объемное звуковое поле, благодаря чему подходит для содержимого с 5.1-канальным звуком.

9.2-канальная система (с использованием тыловых колонок окружающего звучания)




Используя фронтальные колонки присутствия, система воссоздает естественное объемное звуковое поле, а тыловые колонки окружающего звучания позволяют вам наслаждаться эффектом расширенного окружающего звучания.

7.1-канальная система
(с использованием фронтальных колонок присутствия)




Используя фронтальные колонки присутствия, эта система автоматически создает естественное объемное звуковое поле, благодаря чему подходит для содержимого с 5.1-канальным звуком.

7.1-канальная система
(с использованием тыловых колонок окружающего звучания)




Используя фронтальные колонки, центральную колонку и колонки окружающего звучания, система автоматически создает Virtual Presence Speaker (VPS) для воссоздания объемного звукового поля, а тыловые колонки окружающего звучания позволят вам насладиться эффектом расширенного окружающего звучания.

5.1-канальная система



Используя фронтальные колонки, центральную колонку и колонки окружающего звучания, эта система автоматически создает Virtual Presence Speaker (VPS) для воссоздания объемного звукового поля и подходит для воспроизведения содержимого с 5.1-канальным звуком.

2.1-канальная система



Даже если колонки окружающего звука не подключены, аппарат создает виртуальные колонки окружающего звучания, используя фронтальные колонки, что позволяет наслаждаться многоканальным окружающим звучанием (Virtual CINEMA DSP).




- Добавьте центральную колонку, чтобы создать 3.1-канальную систему.

■ Настройка импеданса колонок

По умолчанию аппарат настроен на использование колонок с сопротивлением 8 Ом. При подключении колонок на 6 Ом установите сопротивление колонок в положение "6 Ω MIN". в этом случае также можно использовать колонки на 4 Ом в качестве фронтальных.

- 1 Перед подключением колонок подключите силовой кабель к настенной розетке переменного тока.
- 2 Удерживая нажатой кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку MAIN ZONE .

MAIN ZONE  STRAIGHT



- 3 Убедитесь, что на передней панели отображается сообщение "SPEAKER IMP."



- 4 Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение "6 Ω MIN".
- 5 Нажмите кнопку MAIN ZONE , чтобы перевести аппарат в режим ожидания, и отключите от розетки переменного тока силовой кабель.

Все готово для подключения колонок.

Подключение колонок

Подключите колонки, размещенные в комнате, к аппарату.

Предупреждение

- Перед подключением колонок извлеките из настенной розетки переменного тока силовую кабель аппарата и выключите сабвуфер.
- Убедитесь, что жилы кабеля колонки не соприкасаются между собой и не контактируют с металлическими деталями аппарата. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. В случае короткого замыкания цепи кабеля колонки при включении аппарата на дисплее передней панели появится сообщение "Check SP Wires".

Колонки, которые необходимо подключить

Комната	Тип колонок	Сокр.	Система колонок (число каналов)					Назн.мощн.ус. (с. 114)
			9+2	9	7	5	2	
Основная зона	Фронт левый	FL	●	●	●	●	●	Basic (по умолчанию)
	Фронт правый	FR	●	●	●	●	●	
	Центр	C	●	●	●	●		
	Тыл левый	SL	●	●	●	●		
	Тыл правый	SR	●	●	●	●		
	Центр.тыл.лев.	SBL	●	○*1	○*3			
	Центр.тыл.прав.	SBR	●	○*1	○*3			
	Фронтальная колонка присутствия (левая)	FPL	●	●	○*4			
	Фронтальная колонка присутствия (правая)	FPR	●	●	○*4			
	Задняя колонка присутствия (левая)	RPL	●	○*2				
Задняя колонка присутствия (правая)	RPR	●	○*2					

Если вы используете девять колонок, рекомендуем использовать две из них в качестве тыловых колонок окружающего звучания (*1) или задних колонок присутствия (*2). Если используется семь колонок, рекомендуется использовать две из них в качестве тыловых колонок окружающего звучания (*3) или фронтальных колонок присутствия (*4).



- К аппарату также можно подключить до 2 сабвуферов (со встроенным усилителем). При использовании двух сабвуферов после включения силового кабеля в розетку настройте параметр "Распол. САБВУФ." (с. 116) в меню "Настройка".
- Сведения об использовании внешнего усилителя мощности (усилитель Hi-Fi и т. д.) для усовершенствования качества звучания см. в разделе "Подключение внешнего усилителя мощности" (с. 33).

Кабели, необходимые для подключения (продаются отдельно)

Кабели колонок (по числу колонок)




Штекерный аудиокабель (два для подключения двух сабвуферов).



Диаграмма подключения

Подключите колонки к аппарату в соответствии со следующей диаграммой.




- Если используется только одна тыловая колонка окружающего звучания, подключите ее к гнезду SINGLE (слева).

Подключение кабелей колонок

Кабели колонок состоят из двух проводников. Один подключается к отрицательному (-) разъему аппарата и колонки, а другой – к положительному (+). Если провода имеют разный цвет, чтобы их нельзя было перепутать, подключите черный провод к отрицательному разъему, а другой провод — к положительному.


- ① Снимите приблизительно 10 мм изоляции на концах кабеля колонки и надежно скрутите оголенные части проводов.
- ② Открутите разъем на колонке.
- ③ Вставьте оголенные провода кабеля колонки в щель на боковой стороне разъема (правой верхней или левой нижней).
- ④ Затяните разъем.



Использование вилки штекерного типа


(Только в моделях для США, Канады, Китая, Австралии и в общих моделях)

- ① Затяните разъем на колонке.
- ② Вставьте вилку штекерного типа в торец разъема.




Подключение к сабвуферу (со встроенным усилителем)

Для подключения сабвуфера используйте штекерный аудиокабель.



Расширенная конфигурация колонок

Помимо базовой конфигурации колонок (с. 19) для усовершенствования системы данный аппарат также позволяет реализовывать следующие конфигурации колонок.



Возможные конфигурации колонок

(RX-A3020)

Конфигурация колонок	Основная зона			Несколько зон	Назн.мощн.ус. (с. 114)	Стр.
	Выходных каналов (макс.)	Двухканальное усиление	Внешний усилитель мощности (обязательный компонент)			
Использование подключения с двухканальным усилением в основной зоне	7	○			7ch BI-AMP	26
Использование подключения с двухканальным усилением в основной зоне и расширение каналов усилителя мощности (для каналов присутствия)	9	○	Фронт. присутств.		7ch BI-AMP +FP	26
	11	○	Фронт. присутств. Тыл. присутств.		7ch BI-AMP +FP+RP	27
Использование расширения каналов усилителя мощности (для фронтальных и/или задних каналов присутствия)	11		Задняя колонка присутствия		9ch +RP	27
	11		Фронт		9ch +FRONT	28
	11		Фронт. присутств. Тыл. присутств.		7ch +FP+RP	28
Использование расширения каналов усилителя мощности (для фронтальных каналов присутствия) и колонок для нескольких зон	9		Фронт	+1 комната	7ch +FRONT+1ZONE	29
	7		Фронт	+2 комнаты	5ch +FRONT+2ZONE	29
Использование колонок для нескольких зон	7			+1 комната	7ch +1ZONE	30
	9			+1 комната	9ch +1ZONE	30
	7			+2 комнаты	7ch +2ZONE	31


(RX-A2020)

Конфигурация колонок	Основная зона			Несколько зон	Назн.мощн.ус. (с. 114)	Стр.
	Выходных каналов (макс.)	Двухканальное усиление	Внешний усилитель мощности (обязательный компонент)			
Использование подключения с двухканальным усилением в основной зоне	7	○			7ch BI-AMP	26
Использование расширения каналов усилителя мощности (для фронтальных каналов присутствия) и колонок для нескольких зон	9		Фронт	+1 комната	7ch +FRONT+1ZONE	29
	7		Фронт	+2 комнаты	5ch +FRONT+2ZONE	29
Использование колонок для нескольких зон	7			+1 комната	7ch +1ZONE	30
	9			+1 комната	9ch +1ZONE	30
	7			+2 комнаты	7ch +2ZONE	31




- При реализации одной из следующих конфигураций необходимо задать настройку "Назн.мощн.ус." (с. 114) в меню "Настройка".
- При настройке конфигурации нескольких зон можно выбрать зону (Zone2 или Zone3), которая будет назначена на дополнительные гнезда EXTRA SP 1–2 в настройках "Назн.мощн.ус." (с. 114) в меню "Настройка". По умолчанию зона Zone2 назначается на гнезда EXTRA SP 1, а зона Zone3 — на гнезда EXTRA SP 2. Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменяли параметры стандартного назначения зон.

7ch BI-AMP



7ch BI-AMP +FP (Только для RX-A3020)




Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT и EXTRA SP 1 (подключение с двухканальным усилением)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(не используется)
RPL RPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2

Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT и EXTRA SP 1 (подключение с двухканальным усилением)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
RPL RPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2



- Когда используется такая конфигурация, использовать гнезда ZONE OUT/PRE OUT для подключения внешнего усилителя в Zone2 нельзя (с. 91).

□ 7ch BI-AMP +FP+RP (Только для RX-A3020)




Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT и EXTRA SP 1 (подключение с двухканальным усилением)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
SW	SUBWOOFER 1-2



• Когда используется такая конфигурация, использовать гнезда ZONE OUT/PRE OUT для подключения внешних усилителей в Zone2 и Zone3 нельзя (с. 91).

□ 9ch +RP (Только для RX-A3020)




Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
SW	SUBWOOFER 1-2



• Когда используется такая конфигурация, использовать гнезда ZONE OUT/PRE OUT для подключения внешнего усилителя в Zone3 нельзя (с. 91).

□ 9ch +FRONT (Только для RX-A3020)




Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	EXTRA SP 2
SW	SUBWOOFER 1-2



• Когда используется такая конфигурация, использовать гнезда ZONE OUT/PRE OUT для подключения внешнего усилителя в Zone3 нельзя (с. 91).

□ 7ch +FP+RP (Только для RX-A3020)




Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
SW	SUBWOOFER 1-2




• Когда используется такая конфигурация, использовать гнезда ZONE OUT/PRE OUT для подключения внешних усилителей в Zone2 и Zone3 нельзя (с. 91).

7ch +FRONT+1ZONE




5ch +FRONT+2ZONE




Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone3 колонки	EXTRA SP 2

Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(не используется)
RPL RPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2 колонки	EXTRA SP 1
Zone3 колонки	EXTRA SP 2

□ 7ch +1ZONE




Основная зона




Zone2

□ 9ch +1ZONE



Основная зона



Zone3


Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(не используется)
RPL RPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2 колонки	EXTRA SP 1

Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone3 колонки	EXTRA SP 2



- Если включен вывод сигнала в Zone3 (с. 95), тыловые колонки окружающего звучания в основной зоне не выводят звук.

□ 7ch +2ZONE



Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(не используется)
RPL RPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2 колонки	EXTRA SP 1
Zone3 колонки	EXTRA SP 2




- Если включен вывод сигнала в Zone3 (с. 95), тыловые колонки окружающего звучания в основной зоне не выводят звук.

■ Подключение фронтальных колонок, поддерживающих соединения с двухканальным усилением

Если используются фронтальные колонки, поддерживающие подключения с двухканальным усилением, подключите эти колонки к разъемам FRONT и разъемам EXTRA SP 1.

Для активации функции двухканального усиления после подключения кабеля питания настройте параметр "Назн.мощн.ус." (с. 114) в меню "Настройка".

Аппарат (вид сзади)




■ Подключение Zone2/3 колонок

При использовании колонок Zone2/3 подключите их к разъемам EXTRA SP 1–2.

Чтобы использовать разъемы EXTRA SP 1–2 для колонок Zone2/3, после подключения кабеля питания аппарата к розетке настройте параметр "Назн.мощн.ус." (с. 114) в меню "Настройка".

Аппарат (вид сзади)



- Можно выбрать зону (Zone2 или Zone3), которая будет назначена на гнезда EXTRA SP 1–2 в настройках "Назн.мощн.ус." (с. 114) в меню "Настройка". По умолчанию зона Zone2 назначается на гнезда EXTRA SP 1, а зона Zone3 — на гнезда EXTRA SP 2.
- Колонки Zone2 и Zone3 также можно подключить с помощью внешнего усилителя (с. 91).

Предупреждение


- Перед выполнением соединений двухканального усиления извлеките кронштейны или кабели, соединяющие низкочастотный и высокочастотный динамики. Подробнее смотрите инструкцию по эксплуатации колонок. Если не используются соединения с двухканальным усилением, перед подключением кабелей колонок убедитесь, что перемычки или кабели подключены.

Подключение внешнего усилителя мощности

При подключении внешнего усилителя мощности (предварительного усилителя) для усиления выходного сигнала колонок подключите входные разъемы усилителя мощности к гнездам PRE OUT аппарата. Через гнезда PRE OUT будут выводиться сигналы с таким же числом каналов, что и через соответствующие разъемы SPEAKERS.

Предупреждение

- Во избежание появления громких шумов или искаженных звуков перед подключением выполните следующие действия.
 - Перед подключением колонок извлеките из розетки силовую кабель переменного тока аппарата и выключите внешний усилитель мощности.
 - При использовании гнезд PRE OUT не подключайте колонки к соответствующим разъемам SPEAKERS.
 - При использовании предварительного усилителя, не оснащенного обходом регулирования громкости, установите достаточный уровень громкости на предварительном усилителе и зафиксируйте его. в этом случае не подключайте к предварительному усилителю другие приборы (кроме данного аппарата).



1 Гнезда FPRESENCE (только для RX-A3020)

Вывод аудиосигнала канала фронтального звука присутствия или аудиосигнала Zone2 в зависимости от настройки “Назн.мощн.ус.” (с. 114).

2 Гнезда R.PRESENCE (только для RX-A3020)

Вывод аудиосигнала канала заднего звука присутствия или аудиосигнала Zone3 в зависимости от настройки “Назн.мощн.ус.” (с. 114).

3 Гнезда FRONT

Вывод звука фронтальных каналов.

4 Гнезда SURROUND

Вывод звука каналов окружающего звучания.

5 Гнезда SUR. BACK


Вывод звука тыловых каналов окружающего звучания. При использовании только одной тыловой колонки окружающего звучания подключите внешний усилитель к гнезду SINGLE (слева).

6 Гнездо CENTER

Вывод звука центральных каналов.

(Пример)

Подключение фронтальных колонок через внешний усилитель мощности



Сведения о внешних усилителях мощности

Рекомендуется использовать усилители мощности, удовлетворяющие следующим критериям.

- С несбалансированными входами
- С обходом регулирования громкости (или без цепи регулирования громкости)
- Выходная мощность: около 100 Вт (от 6 до 8 Ом)

Входные и выходные гнезда и кабели

■ Видео/аудиогнезда

□ Гнезда HDMI

Цифровое видео и цифровой звук передаются по одному кабелю. Используйте кабель HDMI.



Кабель HDMI



- Используйте 19-штыревой кабель HDMI с логотипом HDMI. Рекомендуется использовать кабель длиной до 5,0 м, чтобы избежать ухудшения качества сигнала.



- Гнезда HDMI поддерживают функции управления HDMI, Audio Return Channel (ARC) и передачи видео в формате 3D и 4K.
- Используйте высокоскоростные кабели HDMI и наслаждайтесь видео в формате 3D и 4K

■ Видеогнезда

□ Гнезда COMPONENT VIDEO

Передача видеосигналов с разделением на три компонента: яркость (Y), насыщенность синего цвета (Pb) и насыщенность красного цвета (Pr). Используйте компонентный видеокабель с тремя штекерами.




Компонентный видеокабель

□ Гнездо S VIDEO

Используется для передачи сигналов S-video, включающих компоненты яркости (Y) и цветности (C). Используйте кабель S-видео.



Кабель S-видео



□ Гнезда VIDEO

Используются для передачи аналогового видеосигнала. Используйте штекерный видеокабель.



Штекерный видеокабель



■ Аудиогнезда

□ Гнезда OPTICAL

Используются для передачи цифрового видеосигнала. Используйте цифровой оптический кабель. Перед использованием кабеля снимите защиту конца (если имеется).



Цифровой оптический кабель



□ Гнезда COAXIAL

Используются для передачи цифрового видеосигнала. Используйте цифровой коаксиальный кабель.



Цифровой коаксиальный кабель




□ Гнезда AUDIO

Используются для передачи аналогового стереофонического аудиосигнала. Используйте штекерный стереокабель.



Стереофонический штекерный кабель



2 Подключение телевизора

Подключите к аппарату телевизор для вывода на него входного видеосигнала аппарата. Вы также можете воспроизводить звук с телевизора на аппарате. Способ подключения зависит от функций и гнезд телевизора для входных видеосигналов. Для выбора способа подключения см. инструкцию по эксплуатации телевизора.



Сведения об управлении HDMI

Управление HDMI позволяет управлять внешними устройствами по интерфейсу HDMI. Если вы с помощью кабеля HDMI подключите к аппарату телевизор, поддерживающий управление HDMI, то сможете управлять включением и выключением аппарата и регулировать его громкость с помощью пульта ДУ телевизора. Также вы сможете управлять воспроизводящими устройствами (такими как BD/DVD-проигрыватель, поддерживающий управление HDMI), подключенными к аппарату с помощью кабеля HDMI. Более подробные сведения см. в разделе “HDMI Контроль” (с. 158).

Функция Audio Return Channel (ARC)


Функция ARC позволяет передавать аудиосигналы в обоих направлениях с помощью управления HDMI. Если вы с помощью одного кабеля HDMI подключите к аппарату телевизор, поддерживающий управление HDMI и ARC, вы можете выводить видео/аудиосигнал на телевизор или принимать входной аудиосигнал с телевизора на аппарат.

Способ подключения 1 (телевизор, совместимый с функциями HDMI-контроль/ARC)

Соедините аппарат и телевизор с помощью кабеля HDMI.



- Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменяли параметры “HDMI” (с. 122) в меню “Настройка”.
- HDMI Контроль доступен только для гнезда HDMI OUT 1.
- Используйте кабель HDMI, поддерживающий функцию ARC.



- При подключении телевизора к аппарату с помощью кабеля HDMI на телевизор можно вывести любой видеовход аппарата независимо от способа подключения видеоустройства к аппарату. Подробнее об этом см. в разделе “Схема передачи видеосигнала” (с. 156).
- С помощью гнезда HDMI OUT 2 можно подключить еще один телевизор или проектор (с. 40).

□ Необходимые настройки

Чтобы использовать функцию управления HDMI и ARC, необходимо выполнить следующие настройки.

Подробнее о настройках и управлении телевизором см. в инструкции по эксплуатации телевизора.


1 После подключения к аппарату внешних устройств (таких как телевизор и воспроизводящие устройства) и силового кабеля включите аппарат, телевизор и воспроизводящие устройства.

2 Настройте параметры аппарата.


- ① Убедитесь, что на телевизоре включена функция ARC.
- ② Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
- ③ Нажмите кнопку ON SCREEN.



- ④ С помощью клавиш курсора выберите "Настройка" и нажмите ENTER.



- ⑤ С помощью клавиш курсора (</>) выберите "HDMI".



- ⑥ С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите "HDMI Контроль" и нажмите ENTER.
- ⑦ С помощью клавиш курсора выберите "Вкл."
- ⑧ Нажмите кнопку ON SCREEN.

3 Настройте параметры для управления HDMI.

- ① Включите управление HDMI на телевизоре и воспроизводящих устройствах (таких как BD/DVD-проигрыватель, поддерживающий управление HDMI).
- ② Выключите питание телевизора, затем выключите аппарат и воспроизводящие устройства.
- ③ Включите аппарат и воспроизводящие устройства, а затем включите питание телевизора.
- ④ Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
- ⑤ Проверьте следующее.

Аппарат: выбран источник входного сигнала, к которому подключено воспроизводящее устройство. Если это не так, выберите источник входного сигнала вручную.

Телевизор: отображается видеоизображение с воспроизводящего устройства.

- ⑥ Убедитесь, что аппарат синхронизирован с телевизором надлежащим образом: выключите телевизор или отрегулируйте громкость телевизора с помощью пульта ДУ телевизора.

Настройка завершена.

Когда с помощью пульта ДУ выбирается ТВ-программа, источник входного сигнала аппарата автоматически переключается на "AUDIO 1", а аппарат воспроизводит звук с телевизора.

Если вы не слышите звук с телевизора, убедитесь, что для пункта "ARC" (с. 122) в меню "Настройка" выбрано значение "Вкл."



- Если функция управления HDMI работает ненадлежащим образом, попробуйте выключить и снова включить устройства (или отключить от розетки и повторно подключить их силовые кабели). Возможно, это разрешит проблему.
- Если аппарат не синхронизирован с включением и выключением телевизора, проверьте приоритет настройки аудиовыхода телевизора.
- Если при воспроизведении аудиосигнала с использованием функции ARC прерывается звук, установите для параметра "ARC" (с. 122) в меню "Настройка" значение "Выкл." и используйте аудиокабель (цифровой оптический или штекерный стереокабель) для передачи аудиосигнала с телевизора на аппарат (с. 37).




- В изначальных заводских настройках в качестве входного аудиосигнала телевизора установлено значение "AUDIO 1". Если вы подключили к гнездам AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство, используйте параметр "Аудиовход ТВ" (с. 122) в меню "Настройка" для изменения источника входного аудиосигнала телевизора. Для использования функции SCENE (с. 61) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE(TV).

Способ подключения 2 (телевизор, совместимый с функцией HDMI-контроль)

Подключите телевизор к аппарату с помощью кабеля HDMI и аудио кабеля (цифрового оптического кабеля или штекерного стереокабеля).



- Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменяли параметры “HDMI” (с. 122) в меню “Настройка”.
- HDMI Контроль доступен только для гнезда HDMI OUT 1.



- При подключении телевизора к аппарату с помощью кабеля HDMI на телевизор можно вывести любой видеовыход аппарата независимо от способа подключения видеоприбора к аппарату. Подробнее об этом см. в разделе “Схема передачи видеосигнала” (с. 156).
- С помощью гнезда HDMI OUT 2 можно подключить еще один телевизор или проектор (с. 40).

Необходимые настройки

Чтобы использовать функцию управления HDMI, необходимо выполнить следующие настройки.

Подробнее о настройках и управлении телевизором см. в инструкции по эксплуатации телевизора.

1 После подключения к аппарату внешних устройств (таких как телевизор и воспроизводящие устройства) и силового кабеля включите аппарат, телевизор и воспроизводящие устройства.

2 Настройте параметры аппарата.


- 1 Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
- 2 Нажмите кнопку ON SCREEN.



- 3 С помощью клавиш курсора выберите “Настройка” и нажмите ENTER.



- 4 С помощью клавиш курсора (</>) выберите “HDMI”.



- 5 С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите “HDMI Контроль” и нажмите ENTER.
- 6 С помощью клавиш курсора выберите “Вкл.”.
- 7 Нажмите кнопку ON SCREEN.

3 Настройте параметры для управления HDMI.

- ① Включите управление HDMI на телевизоре и воспроизводящих устройствах (таких как BD/DVD-проигрыватель, поддерживающий управление HDMI).
- ② Выключите питание телевизора, затем выключите аппарат и воспроизводящие устройства.
- ③ Включите аппарат и воспроизводящие устройства, а затем включите телевизор.
- ④ Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
- ⑤ Проверьте следующее.

Аппарат: выбран источник входного сигнала, к которому подключено воспроизводящее устройство. Если это не так, выберите источник входного сигнала вручную.

Телевизор: отображается видеоизображение с воспроизводящего устройства.

- ⑥ Убедитесь, что аппарат синхронизирован с телевизором надлежащим образом: выключите телевизор или отрегулируйте громкость телевизора с помощью пульта ДУ телевизора.

Настройка завершена.

Когда с помощью пульта ДУ выбирается ТВ-программа, источник входного сигнала аппарата автоматически переключается на "AUDIO 1", а аппарат воспроизводит звук с телевизора.




- Если функция управления HDMI работает ненадлежащим образом, попробуйте выключить и снова включить устройства (или отключить от розетки и повторно подключить их силовые кабели). Возможно, это разрешит проблему.
- Если аппарат не синхронизирован с включением и выключением телевизора, проверьте приоритет настройки аудиовыхода телевизора.



- В изначальных заводских настройках в качестве входного аудиосигнала телевизора установлено значение "AUDIO 1". Если вы подключили к гнездам AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство, используйте параметр "Аудиовход ТВ" (с. 122) в меню "Настройка" для изменения источника входного аудиосигнала телевизора. Для использования функции СЦЕНА (с. 61) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE(TV).

■ Способ подключения 3 (телевизор с входными гнездами HDMI)

Подключите телевизор к аппарату с помощью кабеля HDMI и аудио кабеля (цифрового оптического кабеля или штекерного стереокабеля).



Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать "AUDIO 1", нажав на пульте ДУ AUDIO 1 или SCENE(TV), звук с телевизора будет воспроизводиться через аппарат.



- При подключении телевизора к аппарату с помощью кабеля HDMI на телевизор можно вывести любой видеовход аппарата независимо от способа подключения видеоустройства к аппарату. Подробнее об этом см. в разделе "Схема передачи видеосигнала" (с. 156).
- Если вы подключили к гнездам AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство, подключите телевизор к одному из гнезд AUDIO 2–4. Для использования функции SCENE (с. 61) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE(TV).
- С помощью гнезда HDMI OUT 2 можно подключить еще один телевизор или проектор (с. 40).

■ Способ подключения 4 (телевизор без входных гнезд HDMI)

Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора входных видеогнезд телевизора.

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать "AUDIO 1", нажав на пульте ДУ AUDIO 1 или SCENE(TV), звук с телевизора будет воспроизводиться через аппарат.




- Если телевизор подключен к аппарату не с помощью кабеля HDMI, вы не сможете выводить сигнал на телевизор через интерфейс HDMI. Кроме того, аналоговые видеосигналы, которые можно выводить на телевизор, дифференцируются в соответствии с параметром "Преобр. из аналог в аналог." в меню "Настройка". Подробнее об этом см. в разделе "Схема передачи видеосигнала" (с. 156).




- Если вы подключили к гнездам AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство, подключите телевизор к одному из гнезд AUDIO 2-4. Для использования функции SCENE (с. 61) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE(TV).


□ Подключение COMPONENT VIDEO (с помощью компонентного видеокабеля)



□ Подключение S VIDEO (с помощью кабеля S-video)




□ Подключение VIDEO (композитного видео) (с помощью штекерного видеокабеля)



Подключение другого телевизора или проектора

Этот аппарат оснащен двумя выходными гнездами HDMI. Если с помощью кабеля HDMI подключить к аппарату другой телевизор или проектор, можно переключать телевизор (или проектор) на просмотр видео с помощью пульта ДУ (с. 60).



- Контроль HDMI для гнезда HDMI OUT 2 недоступен.
- (Только для RX-A3020) Если установить для параметра “Назнач. HDMI OUT2” (с. 127) в меню “Настройка” значение “Zone2” или “Zone4”, вы сможете подключить видеомонитор для Zone2 или Zone4 к гнезду HDMI OUT 2 и воспроизводить на нем видео и аудио (с. 93).

3 Подключение воспроизводящих устройств

Аппарат оснащен различными входными гнездами, в том числе входными гнездами HDMI, и позволяет подключать различные виды воспроизводящих устройств. Сведения о том, как подключить устройство iPod или запоминающее устройство USB, см. на последующих страницах.

- Подключение устройства iPod (с. 76)
- Подключение запоминающего устройства USB (с. 80)

Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели)

Вы можете подключать к аппарату видеоустройства, такие как BD/DVD-проигрыватели, телевизионные абонентские приставки и игровые консоли. Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора выходных видео/аудиогнезд видеоустройства. Если на видеоустройстве есть выходное гнездо HDMI, рекомендуем использовать подключение HDMI.




- Если вы подключили к аппарату телевизор не с помощью кабеля HDMI, вы не сможете выводить сигнал на телевизор по интерфейсу HDMI.
- Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменяли параметры "Назначение входа" (с. 127) в меню "Настройка". При необходимости гнезда COMPONENT VIDEO (A, B, C, D), COAXIAL (1, 2, 6) и OPTICAL (3, 4, 5) можно назначить другому источнику входного сигнала.



- Если установить несколько аудиоподключений для одного источника входного сигнала, аудиосигнал, воспроизводимый данным аппаратом, будет определяться в соответствии с настройкой "Аудио выбор" (с. 101) в меню "Опция".

Соединение HDMI

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью кабеля HDMI.




Если в качестве источника входного сигнала аппарата при помощи пульта ДУ выбрать AV 1–7, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.

Подключение компонентного видео

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью компонентного видеокабеля и аудиокабеля (цифрового коаксиального кабеля, цифрового оптического кабеля или штекерного стереокабеля). Выберите набор входных гнезд на аппарате в зависимости от набора выходных аудиогнезд видеоустройства.

Выходные гнезда на видеоустройстве		Входные гнезда на аппарате
Видео	Аудио	
Компонентный видеосигнал	Цифровой оптический	AV 1–2 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)
	Цифровой коаксиальный	AV 3–4 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)
	Аналоговый (стерео)	AV 1–4 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)




Если в качестве источника входного сигнала аппарата при помощи пульта ДУ выбрать AV 1–4, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.

Подключение S-видео

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью кабеля S-video и аудиокабеля (цифрового коаксиального кабеля, цифрового оптического кабеля или штекерного стереокабеля). Выберите набор входных гнезд на аппарате в зависимости от набора выходных аудиогнезд видеоустройства.

Выходные гнезда на видеоустройстве		Входные гнезда на аппарате
Видео	Аудио	
S-видео	Цифровой коаксиальный	AV 1-2 (S VIDEO + COAXIAL)
	Цифровой оптический	AV 3-4 (S VIDEO + OPTICAL)
	Аналоговый (стерео)	AV 1-4 (S VIDEO + AUDIO)




Если в качестве источника входного сигнала аппарата при помощи пульта ДУ выбрать AV 1-4, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.

Подключение композитного видео

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью штекерного видеокабеля и аудиокабеля (цифрового коаксиального кабеля, цифрового оптического кабеля или штекерного стереокабеля). Выберите набор входных гнезд на аппарате в зависимости от набора выходных аудиогнезд видеоустройства.

Выходные гнезда на видеоустройстве		Входные гнезда на аппарате
Видео	Аудио	
Композитный видеосигнал	Цифровой коаксиальный	AV 1-2 (VIDEO + COAXIAL)
	Цифровой оптический	AV 3-4 (VIDEO + OPTICAL)
	Аналоговый (стерео)	AV 1-4 (VIDEO + AUDIO)



Если в качестве источника входного сигнала аппарата при помощи пульта ДУ выбрать AV 1-4, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.

Подключение аудиоустройств (таких как CD-проигрыватели)

Подключите к аппарату аудиоустройства, например CD-проигрыватели, MD-проигрыватели или проигрыватель пластинок. Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора выходных аудиогнезд аудиоустройства.




- Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменяли параметры “Назначение входа” (с. 127) в меню “Настройка”. При необходимости гнезда COAXIAL (1, 2, 6) и OPTICAL (3, 4, 5) можно назначить другому источнику входного сигнала.



- Если установить несколько аудиоподключений для одного источника входного сигнала, аудиосигнал, воспроизводимый данным аппаратом, будет определяться в соответствии с настройкой “Аудио выбор” (с. 101) в меню “Опция”.

Выходные аудиогнезда аудиоустройства	Выходные аудиогнезда на аппарате
Цифровой оптический	AV 1–2 (COAXIAL) AUDIO 2 (COAXIAL)
Цифровой коаксиальный	AV 3–4 (OPTICAL) AUDIO 1 (OPTICAL)
Аналоговый (стерео)	AV 1–4 (AUDIO) AUDIO 1–4 (AUDIO)
Проигрыватель (PHONO)	PHONO



Если выбрать источник входного сигнала с помощью кнопок AV 1–4, AUDIO 1–4 или PHONO на пульте ДУ, аудиосигнал, воспроизводимый аудиоустройством, будет выводиться через аппарат.

При подключении проигрывателя


- Гнездо PHONO аппарата совместимо с MM-картриджем. Для подключения проигрывателя с MC-картриджем с низким уровнем выхода используйте повышающий трансформатор.
- Подключение проигрывателя к разъему GND аппарата может уменьшить шум сигнала.

Подключение к гнездам на передней панели

Гнездо VIDEO AUX можно использовать для временного подключения к аппарату таких устройств, как игровые консоли и видеокамеры.

Перед подключением устройства к аппарату убедитесь, что устройство остановлено, и уменьшите громкость на аппарате.

Аппарат (вид спереди)



Если в качестве источника входного сигнала аппарата, нажав V-AUX на пульте ДУ, выбрать “V-AUX”, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.



- Необходимо подготовить кабель, который соответствует выходным гнездам используемого устройства.




- Если видеоустройства подключены к гнезду HDMI IN и к гнездам аналоговых аудио/видеосигналов, то аппарат выводит входящий видео-/аудиосигнал через гнездо HDMI IN.
- При выборе “USB” в качестве источника входного сигнала видеосигналы, входящие в гнездо VIDEO AUX (VIDEO), выводятся из гнезд HDMI OUT и MONITOR OUT.

4 Подключение FM/AM-антенн

Подключите прилагаемые FM/AM-антенны к аппарату.


Закрепите крайнюю часть FM-антенны на стене, а AM-антенну разместите на плоской поверхности.

- Поставляемые антенны и размещение разъемов антенн зависит от региона покупки.




Сборка AM-антенны

(Модель для США)



(Другие модели)




Подключение AM-антенны



- Отмотайте кабель AM-антенны на необходимую длину.
- Провода рамочной AM-антенны не имеют полярности.

5 Подключение к сети

Для соединения маршрутизатора и данного аппарата используйте продающийся в торговой сети сетевой кабель STP (CAT-5 или более скоростной кабель прямого подключения). Вы можете прослушивать на аппарате интернет-радиостанции или музыкальные файлы, которые хранятся на медиа-серверах, таких как ПК и Network Attached Storage (NAS).



- При использовании маршрутизатора, поддерживающего функцию DHCP, сетевые параметры (IP-адрес и т. п.) будут назначены аппарату автоматически, т. е. необходимости настраивать сетевые параметры нет. Если ваш маршрутизатор не поддерживает функцию DHCP или вы хотите настроить сетевые параметры вручную, выполните настройку сети (с. 123).
- Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте "Сеть" (с. 132) меню "Информация".



- Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, или настройки брандмауэра сетевых устройств могут заблокировать доступ данного аппарата к сетевым устройствам или Интернету. в таких случаях выполните надлежащую настройку программ защиты данных или брандмауэра.
- Каждый из серверов должен находиться в той же подсети, что и сам аппарат.
- Для использования данной службы через Интернет настоятельно рекомендуем использовать широкополосное соединение.


6 Подключение других устройств

Подключение записывающих устройств

Для подключения записывающих видео- и аудиоустройств используются гнезда AV OUT. Через эти гнезда выводится видео/аудиосигнал, выбранный в качестве источника входящего сигнала.




- Гнезда AV OUT не могут выводить видео- и аудиосигналы, поступающие через гнезда HDMI или COMPONENT VIDEO.
- Используйте гнезда AV OUT только для подключения записывающих устройств.



Подключение устройства, поддерживающего аналоговый многоканальный вывод

Устройства, поддерживающие аналоговый многоканальный вывод, например, DVD-проигрыватель и SACD-проигрыватель, можно подключить к гнездам MULTI CH INPUT.

Аппарат (вид сзади)



Если в качестве источника входного сигнала аппарата, нажав MULTI на пульте ДУ, выбрать "MULTI CH", аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.




- С помощью пункта "Видеовыход" (с. 104) в меню "Вход" можно выбрать отображение источника видеосигнала, если выбран параметр "MULTI CH". При подключении видеоустройства (например, DVD-проигрывателя) к гнездам MULTI CH INPUT для подключения видеосигнала используйте входное гнездо, указанное в "Видеовыход".
- Поскольку данный аппарат не осуществляет перенаправление сигналов, подаваемых через гнезда MULTI CH INPUT с целью компенсации в случае отсутствующих колонок, задайте соответствующие настройки на внешнем устройстве (например, DVD-проигрывателе) в соответствии с конфигурацией колонок.
- В случае выбора опции "MULTI CH" в качестве источника входного сигнала выбор режима звука и регулировка тональности будут недоступны.

Подключение устройства, поддерживающего SCENE связанное воспроизведение (удаленное подключение)

При использовании устройства Yamaha, поддерживающего передачу управляющих сигналов функции SCENE, этим устройством можно управлять дистанционно, подключив его к одному из гнезд REMOTE OUT с помощью монофонического кабеля под мини-гнездо и применив функцию SCENE (с. 61).


Аппарат (вид сзади)



- Если подключить устройство Yamaha, поддерживающее функцию связанного воспроизведения SCENE, к одному из гнезд REMOTE OUT, можно дистанционно начать воспроизведение на этом устройстве Yamaha, связав его с выбором сцены (с. 61). Чтобы включить функцию связанного воспроизведения SCENE, укажите тип устройства в пункте «Упр. устр-вом» (с. 106) меню «Сцена».
- Можно также подключить приемник/передатчик инфракрасного сигнала для управления аппаратом и внешними устройствами из другого помещения (с. 94).

Подключение устройства, совместимого с функцией триггера

Функция триггера позволяет управлять внешним устройством совместно с управлением аппаратом (включение и выключение питания, выбор входного сигнала и т. п.). При использовании сабвуфера Yamaha, поддерживающего системное подключение, или устройства с гнездом триггерного ввода можно использовать функцию триггера, подключив внешнее устройство к одному из гнезд TRIGGER OUT.



- Параметры функции триггера можно настроить в пункте «Триггер. Выход1» и «Триггер. Выход2» (с. 128) меню «Настройка».

7 Подключение силового кабеля


Перед подключением силового кабеля (только общие модели)

Установите переключатель VOLTAGE SELECTOR в положение, соответствующее величине напряжения в данном регионе. Используются следующие значения напряжения переменного тока: 110–120/220–240 В, 50/60 Гц.




- Убедитесь, что переключатель VOLTAGE SELECTOR аппарата установлен в соответствии с величиной напряжения в данном регионе ДО ТОГО, КАК подключить силовой кабель к настенной розетке переменного тока. Ненадлежащая установка переключателя VOLTAGE SELECTOR может привести к повреждению аппарата и созданию потенциальной опасности возгорания.

Аппарат (вид сзади)



После того как все подключения будут выполнены, подключите поставляемый кабель питания к аппарату, а затем к розетке.

Аппарат (вид сзади)






8 Выбор языка экранного меню

Выберите нужный язык экранного меню из следующих языков: английский, японский, французский, немецкий, испанский, русский или китайский.

- 1 Нажмите кнопку RECEIVER ⏻, чтобы включить аппарат.
- 2 Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата.
- 3 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 4 С помощью клавиш курсора выберите “Setup” и нажмите ENTER.



- 5 С помощью клавиш курсора (</>) выберите “Language”, а затем с помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите нужный язык.



- 6 Для подтверждения настройки нажмите ENTER.

- 7 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.



- Информация на дисплее передней панели отображается только на английском языке.




9 Автоматическая оптимизация настроек колонок (YPAO)

Функция Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) обнаруживает подключения колонок и измеряет расстояние между ними и положениями слушателя, а затем автоматически оптимизирует настройки колонок, такие как баланс громкости и акустические параметры, в соответствии с характеристиками вашего помещения.



- При использовании YPAO учитывайте следующее.
 - Использовать функцию YPAO следует после подключения к аппарату телевизора и колонок.
 - Во время измерения тестовые сигналы выводятся с высокой громкостью. Убедитесь, что тестовые сигналы не испугают маленьких детей. Также избегайте использования этой функции ночью, когда она может помешать другим людям.
 - Тестовые сигналы во время измерения выводятся с высокой громкостью.
 - Во время измерения сохраняйте в комнате максимальную тишину.
 - Не подключайте к аппарату наушники.

- 1 Нажмите кнопку RECEIVER , чтобы включить аппарат.
- 2 Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата.
- 3 Включите сабвуфер и установите его громкость наполовину. Если переходная частота регулируется, установите для нее максимальное значение.




- 4 Задайте настройку “Назн.мощн.ус.” (с. 114) в меню “Настройка” в соответствии с конфигурацией колонок.

Базовая конфигурация колонок (с. 19): установите значение “Basic” (по умолчанию).

Расширенная конфигурация колонок (с. 24): установите соответствующую настройку.

- 5 Установите микрофон YPAO на уровне ушей в положении прослушивания и подключите его к гнезду YPAO MIC на передней панели.





Клавиши курсора
ENTER

На экран телевизора будет выведено следующее изображение.



• Для отмены измерения отключите микрофон YPAO, прежде чем будет начато измерение.

6 При необходимости выберите параметры измерения.

- ① С помощью клавиш курсора выберите вариант “Многопозиц.” (с. 51) или “Угол” (с. 52) (только для RX-A3020) и нажмите ENTER.
- ② С помощью клавиш курсора выберите настройку и нажмите ENTER.


Подготовка завершена. Начало измерения см. на следующей странице.

Когда для параметра “Многопозиц.” установлено значение “Да”:
“Измерение в нескольких положениях для прослушивания (многопозиционное измерение)” (с. 54)

Когда для параметра “Многопозиц.” установлено значение “Нет”:
“Измерение в одном положении для прослушивания (однопозиционное измерение)” (с. 52)

Многопозиц.

Выбор многопозиционного или однопозиционного измерения.




Настройки

Да	Выберите этот вариант, если возможны несколько положений прослушивания или если вы хотите, чтобы окружающее звучание было также доступно и другим слушателям. Можно выполнить измерения в нескольких (до 8) различных точках помещения. Настройки колонок будут оптимизированы в соответствии с областью, определяемой этими точками (многопозиционное измерение).
Нет (по умолчанию)	Выберите этот вариант, если положение прослушивания всегда будет фиксированным. Выполните измерение только в одной точке. Настройки колонок будут оптимизированы в соответствии с этой точкой (однопозиционное измерение).



- Если измерение выполнено в нескольких позициях, настройки колонок будут оптимизированы для прослушивания окружающего звучания в более широком пространственном диапазоне.
- При выполнении многопозиционного измерения сначала установите микрофон YPAO в положение прослушивания, в котором слушатель будет находиться чаще всего.






Клавиши курсора
ENTER
RETURN

Угол

(Только для RX-A3020)

Включение или выключение измерения углов.



Настройки

Да	Включает измерение углов. Данное устройство будет измерять углы расположения каждой колонки в положении прослушивания и корректировать параметры колонок так, чтобы при использовании CINEMA DSP создавались более эффективные звуковые поля.
Нет (по умолчанию)	Отключает измерение углов.

Измерение в одном положении для прослушивания (однопозиционное измерение)

Задав для параметра “Многопозиц.” значение “Нет”, выполните следующую процедуру для измерения.



- Не стойте между колонками и микрофоном YPAO во время измерения (около 5 минут).
- Перейдите в угол помещения или выйдите из него.
- Если появится сообщение об ошибке (например, E-1) или предупреждение (например, W-1), см. разделы “Сообщения об ошибках” (с. 58) или “Предупреждения” (с. 59).

1 Чтобы начать измерение, с помощью клавиш курсора выберите “Измерить” и нажмите ENTER.

Измерение начнется через 10 секунд. Чтобы начать измерение немедленно, еще раз нажмите клавишу ENTER.




- Для временной отмены измерения нажмите клавишу RETURN. По окончании измерения на экране телевизора появится следующая индикация.

(RX-A2020)

(RX-A3020 [Если измерение углов отключено])


Перейдите к шагу 3.





Клавиши курсора
ENTER

(RX-A3020 [Если измерение углов включено])
Перейдите к шагу 2.




2 Выполните измерение углов.

① С помощью клавиш курсора выберите “ДА” и нажмите ENTER.


Для отмены измерения углов выберите “НЕТ”.

② Установите прилагаемую подставку для микрофона в положение прослушивания и установите микрофон YPAO на позицию “1”.




- Для установки подставки для микрофона на уровне ушей рекомендуется использовать штатив. Воспользуйтесь винтами штатива для закрепления подставки для микрофона на месте.
- Не перемещайте подставку для микрофона, пока не завершится третье измерение углов.

③ Чтобы начать первое измерение углов, нажмите ENTER.
По окончании первого измерения углов на экране телевизора появится следующая информация.



④ Таким же образом выполните измерение углов, устанавливая микрофон на позиции “2” и “3”.
По окончании третьего измерения углов на экране телевизора появится следующая информация.



3 С помощью клавиш курсора выберите “Сохранить / Отмена” и нажмите ENTER.




- Для проверки результатов измерения выберите “Результат”. Подробнее об этом см. в разделе “Проверка результатов измерения” (с. 56).



Кнопки курсора
ENTER
RETURN

4 Чтобы сохранить результаты измерения, с помощью клавиш курсора (</>) выберите “СОХР.” и нажмите ENTER.



Будут применены откорректированные настройки колонок.



- Чтобы завершить измерение без сохранения результатов, выберите “ОТМЕН”.

5 Отключите микрофон YPAO от аппарата.

На этом оптимизация настроек колонок завершена.

Предупреждение

- Микрофон YPAO чувствителен к теплу, поэтому не следует помещать его в места, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры (например, не следует класть микрофон на аудио/видеооборудование).

Измерение в нескольких положениях для прослушивания (многопозиционное измерение)

Задав для параметра “Многопозиц.” значение “Да”, выполните следующую процедуру для измерения.



- Во время измерения не стойте между колонками и микрофоном YPAO. Измерение в 8 положениях для прослушивания займет приблизительно 15 минут.
- Перейдите в угол помещения или выйдите из него.
- Если появится сообщение об ошибке (например, E-1) или предупреждение (например, W-1), см. разделы “Сообщения об ошибках” (с. 58) или “Предупреждения” (с. 59).


1 Чтобы начать измерение, с помощью клавиш курсора выберите “Измерить” и нажмите ENTER.

Измерение начнется через 10 секунд. Чтобы начать измерение немедленно, еще раз нажмите клавишу ENTER.




- Для временной отмены измерения нажмите клавишу RETURN.

По окончании измерения в первом положении на экране телевизора появится следующая индикация.



2 Перенесите микрофон YPAO в следующее положение для прослушивания и нажмите клавишу ENTER.

Повторяйте Шаг 2 до тех пор, пока измерения не будут выполнены во всех положениях прослушивания (до 8).



Клавиши курсора
ENTER


3 Выполнив измерения во всех нужных положениях для прослушивания, с помощью клавиш курсора выберите “ОТМЕН” и нажмите кнопку ENTER.

После выполнения измерений в 8 положениях автоматически появится следующий экран.

(RX-A2020)


(RX-A3020 [Если измерение углов отключено])

Перейдите к шагу 5.



(RX-A3020 [Если измерение углов включено])

Перейдите к шагу 4.




4 Выполните измерение углов.

- 1 С помощью клавиш курсора выберите “ДА” и нажмите ENTER.

Для отмены измерения углов выберите “НЕТ”.


- 2 Установите прилагаемую подставку для микрофона в такое положение прослушивания, в котором вы будете находиться чаще всего, и установите микрофон YPAO на позицию “1”.




- Для установки подставки для микрофона на уровне ушей рекомендуется использовать штатив. Воспользуйтесь винтами штатива для закрепления подставки для микрофона на месте.
- Не перемещайте подставку для микрофона, пока не завершится третье измерение углов.

- 3 Чтобы начать первое измерение углов, нажмите ENTER.


По окончании первого измерения углов на экране телевизора появится следующая информация.





Кнопки курсора
ENTER

- ④ Таким же образом выполните измерение углов, устанавливая микрофон YPAO на позиции “2” и “3”.
По окончании третьего измерения углов на экране телевизора появится следующая информация.




- 5 С помощью клавиш курсора выберите “Сохранить / Отмена” и нажмите ENTER.



- Для проверки результатов измерения выберите “Результат”. Подробнее об этом см. в разделе “Проверка результата измерения” (с. 56).

- 6 Чтобы сохранить результат измерений, с помощью клавиш курсора выберите “СОХР.” и нажмите ENTER.



Будут применены откорректированные настройки колонок.



- Чтобы завершить измерение без сохранения результатов, выберите “ОТМЕН”.

7 Отключите микрофон YPAO от аппарата.

На этом оптимизация настроек колонок завершена.

Предупреждение

- Микрофон YPAO чувствителен к теплу, поэтому не следует помещать его в места, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры (например, не следует класть микрофон на аудио/видеооборудование).

Проверка результата измерения


Можно проверить результаты измерения YPAO.

- 1 После измерения с помощью клавиш курсора выберите “Результат” и нажмите ENTER.



- Также можно выбрать “Результат” в пункте “Автоматическая настройка” (с. 112) меню “Настройка”, что позволит вывести результаты предыдущих измерений.

Появится следующий экран.



- 1 Элементы результата измерения
- 2 Данные результата измерения
- 3 Число позиций измерения (когда выполняется многопозиционное измерение)



2 С помощью клавиш курсора выберите нужный элемент.

Подключ.	Полярность на каждой колонке Норм: Кабель колонки подключен с соблюдением полярности (+/-). Реверс: Возможно, при подключении была перепутана полярность (+/-) кабеля колонки.
Размер	Размер каждой колонки (переходная частота сабвуфера) Бол: Колонка способна эффективно воспроизводить низкочастотные сигналы. Мал: Колонка не может эффективно воспроизводить низкочастотные сигналы.
Дистанция	Расстояние от положения прослушивания каждой колонки.
Уровень	Регулировка уровня выходного сигнала для каждой колонки.
Угол	(Только для RX-A3020) Углы между колонками и положением прослушивания



• Сообщение в красной рамке указывает на проблему колонки.


3 Для завершения проверки и возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.

Повторная загрузка предыдущих настроек YPAO

Если настройки колонок, установленные вручную, не подходят, выполните приведенные ниже действия для сброса ручных настроек и повторной загрузки предыдущих настроек YPAO.

1 В разделе меню “Настройка” выберите “Колонка” и установите для параметра “Автоматическая настройка” значение “Результат” (с. 111).


2 С помощью клавиш курсора выберите “Перезагр. настр.” и нажмите ENTER.



3 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Сообщения об ошибках


Если во время измерения отображается какое-либо сообщение об ошибке, устраните проблему и выполните YPAO еще раз.



Сообщение об ошибке	Вероятная причина	Метод устранения
E-1: Нет фронт. к.	Фронтальные колонки не обнаружены.	
E-2: Нет тыл. кол.	Одна из колонок окружающего звучания не может быть обнаружена.	Следуя инструкциям на экране, выйдите из режима YPAO, выключите аппарат и проверьте подключение колонок.
E-3: Нет ф. през. кол.	Не удалось обнаружить одну из фронтальных колонок присутствия.	
E-4: SBR → SBL	Тыловая колонка окружающего звучания подключена только справа.	Если используется только одна тыловая колонка окружающего звучания, ее следует подключить к гнезду SINGLE (слева). Выполните инструкции на экране, чтобы выйти из YPAO, затем выключите аппарат и подключите колонку снова.
E-5: Шумно	Слишком высокий уровень шума.	Соблюдая тишину в комнате, выполните инструкции на экране, чтобы начать измерение сначала. При выборе "ПРОД." YPAO снова производит измерения и игнорирует любые обнаруженные шумы.
E-6: Тылы контр.	Тыловые колонки окружающего звучания подключены, а колонки окружающего звучания не подключены.	При использовании тыловых колонок окружающего звучания колонки окружающего звучания должны быть подключены. Выполните инструкции на экране, чтобы выйти из YPAO, затем выключите аппарат и подключите колонки снова.
E-7: Нет микроф.	Микрофон YPAO отключен.	Надежно вставьте микрофон YPAO в гнездо YPAO MIC и выполните инструкции на экране, чтобы начать измерение сначала.
E-8: Нет сигнала	Микрофон YPAO не может определить тестовые тональные сигналы.	Надежно вставьте микрофон YPAO в гнездо YPAO MIC и выполните инструкции на экране, чтобы начать измерение сначала. Если эта ошибка повторится, обратитесь к авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.
E-9: Остановите	Измерение остановлено.	Выполните инструкции на экране, чтобы начать измерение сначала. Для отмены измерения выберите "ВЫЙТИ".
E-10: Внутр.ошибка	Произошла внутренняя ошибка.	Выполните инструкции на экране, чтобы выйти из YPAO, затем выключите и снова включите аппарат. Если эта ошибка повторится, обратитесь к авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.
E-11: Нет т.през.кол.	Не удалось обнаружить одну из задних колонок присутствия.	Следуя инструкциям на экране, выйдите из режима YPAO, выключите аппарат и проверьте подключение колонок.

Предупреждения


Если после измерения выводится предупреждение, результаты измерения все-таки можно сохранить, выполнив инструкции на экране. Тем не менее, для получения оптимальных настроек колонок для аппарата рекомендуется повторить измерение YPAO.



Предупреждение	Вероятная причина	Метод устранения
W-1: Ошибка фазы	Возможно, при подключении была перепутана полярность (+/-) кабеля колонки.	Выберите "Подключ." в "Результат" (с. 56) и проверьте подключение кабелей (+/-) колонки, отмеченной как "Реверс". Если колонка подключена неправильно, выключите аппарат, а затем повторно подключите кабель колонки. в зависимости от типа колонок или помещения это сообщение может отображаться даже в случае правильного подключения колонок. в данном случае вы можете проигнорировать данное сообщение.
W-2: Большое раст.	Колонка расположена на расстоянии более 24 метров от положения прослушивания.	Выберите "Дистанция" в "Результат" (с. 56) и переместите колонку, отмеченную как ">24.00m (>80.0ft)", в пределах 24 м от положения прослушивания.
W-3: Ошибка уровн.	Обнаружена значительная разница в громкости колонок.	Проверьте среду прослушивания и подключение кабелей (+/-) каждой колонки, а также громкость сабвуфера. По возможности рекомендуется использовать одинаковые колонки или колонки с как можно более похожими характеристиками.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Основная процедура воспроизведения



1 Включите внешние устройства (например, телевизор или BD/DVD-проигрыватель), подключенные к аппарату.

2 Воспользуйтесь клавишами выбора входа для выбора источника входного сигнала.

3 Начните воспроизведение на внешнем устройстве или выберите радиостанцию.

См. инструкцию по эксплуатации внешнего устройства.

Для получения подробной информации о следующих операциях см. последующие страницы.

- Прослушивание FM/AM-радио (с. 69)
- Воспроизведение музыки с iPod (с. 76)
- Воспроизведение музыки с запоминающего устройства USB (с. 80)
- Воспроизведение музыки на медиа-серверах (ПК/NAS) (с. 83)
- Прослушивание интернет-радио (с. 86)
- Воспроизведение музыки с iTunes/iPod по сети (AirPlay) (с. 88)

4 Нажмите кнопку **VOLUME** для регулировки громкости.



- Для приглушения выводимого звука нажмите MUTE. Снова нажмите кнопку MUTE для восстановления громкости вывода звука.
- Чтобы отрегулировать настройки высоких частот/басов, используйте меню "Опция" или кнопку TONE/BALANCE на передней панели (с. 99).



Выбор источника входного сигнала на экране

- 1 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите "Вход" и нажмите ENTER.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите нужный источник входного сигнала и нажмите ENTER.

Выбор выходного гнезда HDMI

1 Нажмите кнопку HDMI OUT, чтобы выбрать гнездо HDMI OUT.

Каждое нажатие этой кнопки изменяет гнездо HDMI OUT, которое будет использоваться для вывода сигнала.



OUT 1+2	Одинаковый сигнал выводится одновременно через оба гнезда HDMI OUT 1 и HDMI OUT 2.
OUT 1	Сигнал выводится через выбранное гнездо HDMI OUT.
OUT 2	
Off	Сигналы не выводятся через гнезда HDMI OUT.



- Можно также выбрать выходное гнездо HDMI, выбрав сцену (с. 61).
- При выборе "OUT 1+2" аппарат выводит видеосигналы с максимальным разрешением, которое поддерживают оба телевизора (или проектора), подключенные к аппарату. (Например, если к гнезду HDMI OUT 1 подключен телевизор с разрешением 1080p, а к гнезду HDMI OUT 2 – телевизор с разрешением 720p, аппарат выводит видеосигнал с разрешением 720p).
- (Только для RX-A3020) Если гнездо HDMI OUT 2 назначено для Zone2 или Zone4 (с. 127), пользователь может включать и выключать каждую зону, несколько раз нажимая кнопку HDMI OUT.

Выбор источника входного сигнала и избранных настроек одним нажатием (SCENE)

Функция SCENE позволяет быстро выбрать назначенный источник входного сигнала, звуковую программу, выходное гнездо HDMI и другие настройки.

Вы можете использовать до 12 сцен, чтобы сохранить избранные настройки и переключать их в зависимости от источника воспроизведения.

1 Нажмите кнопку SCENE.

Это позволит выбрать источник входного сигнала и настройки, записанные для соответствующей сцены. Если аппарат находится в режиме ожидания, он включится автоматически.

По умолчанию для каждой сцены сохранены следующие настройки.

SCENE (кнопка SCENE)	1 (BD/DVD)	2 (TV)	3 (NET)	4 (RADIO)	
Вход	Вход (с. 60)	AV 1	AUDIO 1	NET RADIO	TUNER
	Аудио выбор (с. 101)	Автомат.	Автомат.	—	—
Выход HDMI	Выход HDMI (с. 60)	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2
	Звуковая программа (с. 63)	Sci-Fi	STRAIGHT	9ch Stereo	9ch Stereo
Вид	Режим Pure Direct (с. 119)	Автомат.	Автомат.	Автомат.	Автомат.
	Music Enhacer (с. 68)	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
	Music Enhacer Режим Hi-Res (с. 101)	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.





- Выбрать SCENE 1–4 можно, нажимая SCENE на пульте ДУ. Кроме того, можно создать 8 сцен (SCENE 5–12), выбор которых выполняется в меню “Сцена” (с. 105).



Выбор сцены на экране

- 1 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Сцена” и нажмите ENTER.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите необходимую сцену и нажмите ENTER.





Настройка назначения сцены

- 1 **Задайте аппарату настройки (источник входного сигнала и звуковую программу), которые требуется сохранить в сцене.**
 - 2 **Удерживайте необходимую кнопку SCENE до тех пор, пока на дисплее передней панели не появится индикация “SET Complete”.**
-
- 3 **Если вы хотите управлять соответствующим устройством воспроизведения после выбора сцены, удерживайте соответствующую клавишу SCENE и клавишу выбора входного сигнала более 3 секунд.**

Если установка выполнена успешно, на дисплее пульта ДУ появится сообщение “OK”.



- Если регистрация кодов ДУ устройств воспроизведения не выполнена, описание регистрации см. в разделе “Регистрация кодов ДУ для управления воспроизводящими устройствами” (с. 137).
- Функция связанного воспроизведения SCENE позволяет автоматически начать воспроизведение на внешнем устройстве, подключенном к аппарату через HDMI, или на продукте Yamaha, подключенном к гнезду REMOTE OUT. Чтобы включить связанное воспроизведение SCENE, укажите тип устройства в пункте “Упр. устр-вом” (с. 106) меню “Сцена”.

Выбор элементов для включения в качестве назначений сцены

Кроме назначений сцены по умолчанию (вход, выход HDMI и режим) можно также использовать следующие параметры, имеющиеся в “Детал. настр.” (с. 107) меню “Сцена”.

Звук	Регулировка тона, Adaptive DRC
Окруж.звуч.	Реж. CINEMA DSP 3D, Dialogue Lift, Громкость диалога, Уровень сабвуфера, Расшир. окр. звуч.
Видео	Видеорежим, Настройка видео
Громкость	Основная громк.
Синхрониз.	Синхр.изобр.и речи, Задержка
Настр.колон.	Шаблон настройки, Выбор PEQ

Выбор режима звучания

Аппарат оснащен различными звуковыми программами и декодерами окружающего звучания, позволяющими прослушивать звук с воспроизводящих устройств в излюбленном режиме звучания (например, эффект звукового поля или стереовоспроизведение).

Выбор подходящей звуковой программы для кинофильмов

- Категория MOVIE THEATER (с. 65):
Несколько раз нажмите кнопку MOVIE.
- Категория ENTERTAINMENT (с. 65):
Несколько раз нажмите кнопку ENTERTAIN.

Выбор подходящей звуковой программы для воспроизведения музыки или стереозвук

- Категория CLASSICAL (с. 66):
Несколько раз нажмите кнопку CLASSICAL.
- Категория LIVE/CLUB (с. 66):
Несколько раз нажмите кнопку LIVE/CLUB.
- Категория STEREO (с. 66):
Несколько раз нажмите кнопку STEREO.

Выбор декодера окружающего звучания (с. 67)

Несколько раз нажмите кнопку SUR.DECODE.

Переключение в режим прямого декодирования (с. 67)

Нажмите кнопку STRAIGHT.

Переключение в режим Pure Direct (с. 68).

Нажмите кнопку PURE DIRECT.

Включение Compressed Music Enhancer (с. 68)


Нажмите кнопку ENHANCER.

 Выбор звуковой программы и декодера окружающего звучания на экране

- ① Нажмите кнопку ON SCREEN.
- ② С помощью клавиш курсора выберите “Звуковая программа” и нажмите ENTER.
- ③ С помощью клавиш курсора выберите звуковую программу / декодер окружающего звучания и нажмите ENTER.



- Также можно переключить звуковую программу и декодер окружающего звучания, нажав кнопку PROGRAM.
- Можно изменить настройки программ и декодеров окружающего звучания в меню “Звуковая программа” (с. 108).
- Режим звучания может быть применен к каждому источнику входного сигнала отдельно.
- С помощью индикаторов колонок на передней панели аппарата (с. 12) или экрана “Сигнал аудио” в меню “Информация” (с. 131) можно проверить, какие колонки выводят звук в данный момент.



Воспроизведение стереоскопических звуковых полей (CINEMA DSP HD³/CINEMA DSP 3D)



* CINEMA DSP HD³: RX-A3020, CINEMA DSP 3D: RX-A2020

Аппарат оснащен различными звуковыми программами, использующими оригинальную технологию цифровой обработки сигналов (DSP) Yamaha (CINEMA DSP HD³/CINEMA DSP 3D). Это позволяет легко создавать в комнате звуковые поля, как в настоящем кинотеатре или концертном зале, и наслаждаться естественными стереоскопическими звуковыми полями.

Категория звуковой программы



Звуковая программа

Загорается "CINEMA DSP HD³" (RX-A3020) или "CINEMA DSP 3D" (RX-A2020)



- Для использования стандартной технологии CINEMA DSP, в меню "Опция" установите "Режим CINEMA DSP 3D" (с. 99) в значение "Выкл."
- Рекомендуется использовать фронтальные колонки присутствия для воссоздания полного эффекта стереофонических звуковых полей (и задние колонки присутствия для создания более пространственного звука). Даже если фронтальные колонки присутствия не подключены, аппарат, используя фронтальные колонки, центральную колонку и колонки окружающего звучания, автоматически создает Virtual Presence Speaker (VPS) для воссоздания стереофонических звуковых полей.

Использование эффектов звукового поля без колонок окружающего звучания (Virtual CINEMA DSP)

Если выбрать одну из звуковых программ без подключения колонок окружающего звучания, аппарат создает звуковое поле окружающего звучания с помощью фронтальных колонок.

Окружающее звучание и наушники (SILENT CINEMA)



Можно воспроизводить эффекты окружающего звучания или звукового поля, такие как многоканальная система колонок, с помощью стереофонических наушников. Для этого подключите наушники к гнезду PHONES и выберите звуковую программу или декодер окружающего звучания.

■ Звуковые программы для кинофильмов (MOVIE)

Следующие звуковые программы оптимизированы для просмотра источников видеосигнала, например кинофильмов, телевизионных программ, а также игр.

□ MOVIE THEATER

Standard	Данная программа создает звуковое поле с усиленным ощущением окружающего звучания без нарушения исходного акустического расположения многоканального сигнала аудио, например Dolby Digital и DTS. Программа была разработана с применением концепции идеального кинотеатра, в котором аудитория окружена прекрасными реверберациями слева, справа и сзади.
Spectacle	Данная программа обеспечивает масштаб и величие зрелищных кинофильмов. Она обеспечивает обширное звуковое пространство, соответствующее синемаскопическому широкому экрану, и широкий динамический диапазон, воспроизводя все, от тихих и тонких до мощных и громких звуков.
Sci-Fi	Данная программа чисто воспроизводит тщательно разработанную звуковую схему новейших научно-фантастических кинофильмов со звуковыми спецэффектами. Она позволяет насладиться разнообразием кинематографически созданных виртуальных пространств, воспроизведенных с четким разделением диалогов, звуковых эффектов и фоновой музыки.
Adventure	Данная программа идеально подходит для точного воспроизведения схемы звучания боевиков и приключенческих кинофильмов. Звуковое поле ограничивает реверберации, но особый упор делается на создание ощущения расширения с обеих сторон, мощного пространства, сильно расширяющегося справа и слева. Ограниченная глубина создает чистое и мощное пространство, одновременно поддерживая четкость звуков и разделение каналов.
Drama	Данная программа характеризуется устойчивыми реверберациями, подходящими для большого количества кинематографических жанров: от серьезных драм до мюзиклов и комедий. Реверберации умеренные, но в достаточной степени стереофонические. Звуковые эффекты и фоновая музыка воспроизводятся с легким эхо, которое не нарушает четкость звучания диалогов. Вы никогда не устанете от длительного прослушивания.
Mono Movie	Данная программа обеспечивает воспроизведение монофонических видеоисточников, таких как классические кинофильмы, в атмосфере старого доброго кинотеатра. Программа создает комфортное пространство с глубиной, придавая исходному звучанию объемность и соответствующую реверберацию.

□ ENTERTAINMENT

Sports	Данная программа позволяет слушателям наслаждаться живым звучанием спортивных трансляций и легких развлекательных программ. Во время спортивных трансляций голоса комментаторов расположены четко в центре, а атмосфера стадиона реалистично воспроизводится с помощью периферийной подачи звуков болельщиков в подходящем пространстве.
Action Game	Данная программа подходит для таких активных игр, как автогонки и бои. Реалистичность и выразительность, а также использование различных эффектов позволяет игроку почувствовать себя в центре событий, что обеспечивает большую концентрацию. Используйте эту программу в сочетании с режимом Compressed Music Enhancer, чтобы создать более динамичное и мощное звуковое поле.
Roleplaying Game	Данная программа подходит для ролевых и приключенческих игр. Данная программа придает глубину звуковому полю для достижения естественного и реалистичного воспроизведения фоновой музыки, специальных эффектов и диалогов в широком диапазоне сцен. Используйте эту программу в сочетании с режимом Compressed Music Enhancer, чтобы создать более четкое и объемное звуковое поле.
Music Video	Данная программа позволяет наслаждаться видеозаписями поп-, рок- и джаз-конcertов, как если бы слушатель сам на них присутствовал. Окунитесь в горячую атмосферу концертов, благодаря яркому исполнению певцов и соло на сцене, звуковому полю присутствия, подчеркивающему удары ритмических инструментов, а также благодаря звуковому полю окружающего звучания, воспроизводящему атмосферу большого живого зала.
Recital/Opera	Эта программа оптимально управляет количеством ревербераций и подчеркивает глубину и чистоту голосов, обеспечивая спереди от слушателя реверберации оркестровой ямы, одновременно создавая акустическое позиционирование и ощущение присутствия на сцене. Окружающее акустическое поле относительно небольшое, но для представления присущей музыке красоты используются данные эффекты концертного зала. Слушатель не устанет даже в течение нескольких часов оперного представления.

■ Подходящие звуковые программы для воспроизведения музыки или стереозвука (MUSIC)

Следующие звуковые программы оптимизированы для прослушивания музыкальных источников.

Вы можете также выбрать воспроизведение стереофонического сигнала.

□ CLASSICAL

Hall in Munich	Данная программа имитирует концертный зал в Мюнхене примерно на 2500 мест, во внутренней отделке которого использованы изящные деревянные элементы. Чистые, красивые реверберации распространяются концентрированно, создавая успокаивающую атмосферу. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
Hall in Vienna	Данная программа имитирует концертный зал среднего размера на 1700 мест в форме "обувной коробки", традиционной для Вены. Колонны и резьба орнаментов создают предельно сложные реверберации вокруг публики, создавая очень полное, насыщенное звучание.
Hall in Amsterdam	Большой прямоугольный зал примерно на 2200 мест вокруг круглой сцены. Звук течет свободно, отражения богатые и приятные на слух.
Church in Freiburg	Расположенный на юге Германии, этот огромный каменный собор имеет заостренную башню 120-метровой высоты. Эта высокая и узкая башня, а также высокий потолок создают продолжительные реверберации и малое начальное время отражения. Таким образом, богатые реверберации воспроизводят атмосферу собора даже сильнее, чем собственно звук.
Church in Royaumont	Эта программа воспроизводит звуковое поле, создаваемое в трапезной (обеденной зале) прекрасного готического средневекового монастыря, расположенного в Руаймоне, в предместьях Парижа.
Chamber	Данная программа создает относительно широкое пространство с высоким потолком, как в приемном зале дворца. Воспроизводит приятные реверберации, подходящие для изысканной музыки и камерной музыки.

□ LIVE/CLUB

Village Vanguard	Джазовый клуб на 7-й авеню в Нью-Йорке. Этот маленький клуб с низкими потолками имеет сильные отражения, сходящиеся к расположенной в центре сцене.
Warehouse Loft	Складское помещение, из тех, что устраивают на некоторых чердаках в Сохо. Звуки чисто и с большой энергией отражаются от бетонных стен.
Cellar Club	Данная программа имитирует тесную концертную площадку с низким потолком и уютной атмосферой. Реалистичное, живое звуковое поле с мощными звуками создает такое чувство, как будто вы сидите в первом ряду перед маленькой сценой.
The Roxy Theatre	Данная программа создает звуковое поле концертной площадки рок-музыки в Лос-Анджелесе на 460 мест. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
The Bottom Line	Данная программа создает звуковое поле места напротив сцены в The Bottom Line, когда-то знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Места на 300 человек слева и справа со звуковым полем, обеспечивающим естественное и живое звучание.

□ STEREO

2ch Stereo	Данная программа используется для понижающего микширования многоканальных источников до 2 каналов. При подаче многоканальных сигналов они микшируются с понижением до 2 каналов и выводятся через фронтальные колонки (эта программа не использует CINEMA DSP).
9ch Stereo	Данная программа используется для вывода звука через все колонки. При воспроизведении многоканальных источников аппарат микширует источник с понижением до 2 каналов, а затем выводит звук через все колонки. Данная программа создает большое звуковое поле и идеально подходит для фоновой музыки на вечеринках.



- CINEMA DSP HD³/CINEMA DSP 3D (с. 64) и Virtual CINEMA DSP (с. 64) не работают, если выбрано "2ch Stereo" или "9ch Stereo".



STRAIGHT



SUR.DECODE

Использование необработанного воспроизведения

Можно воспроизводить источники входного сигнала без обработки с помощью каких-либо эффектов звукового поля.

■ Воспроизведение в исходных каналах (прямое декодирование)

Если включено прямое декодирование, аппарат выдает стереозвук из двух фронтальных колонок при работе с 2-канальными источниками, такими как компакт-диски, и выдает необработанный многоканальный звук при работе с многоканальными источниками.

1 Нажмите кнопку STRAIGHT.

При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим прямого декодирования.



- Для включения 6.1/7.1-канального воспроизведения из 5.1-канальных источников при использовании тыловых колонок окружающего звучания установите для параметра "Расширенное окр. звуч." (с. 100) в меню "Опция" значение, отличное от "Выкл."

■ Воспроизведение звука с 2-канальными источниками в многоканальном режиме (декодер окружающего звучания)

Декодер окружающего звучания делает возможным многоканальное воспроизведение необработанного стереозвука с 2-канальными источниками. Когда входной сигнал поступает с многоканального источника, декодер функционирует аналогично режиму прямого декодирования.

Для просмотра подробных сведений о каждом декодере см. "Глоссарий" (с. 153).

1 Нажмите кнопку SUR.DECODE, чтобы выбрать декодер окружающего звучания.

При каждом нажатии этой кнопки декодер окружающего звучания изменяется.



■ Pro Logic	Использование декодера Dolby Pro Logic, подходящего для всех источников.
■ PLIIx Movie	Использование декодера Dolby Pro Logic IIx (или декодера Dolby Pro Logic II), подходящего для кинофильмов.
■ PLII Movie	Использование декодера Dolby Pro Logic IIx (или декодера Dolby Pro Logic II), подходящего для кинофильмов.
■ PLIIx Music	Использование декодера Dolby Pro Logic IIx (или декодера Dolby Pro Logic II), подходящего для музыки.
■ PLII Music	Использование декодера Dolby Pro Logic IIx (или декодера Dolby Pro Logic II), подходящего для музыки.
■ PLIIx Game	Использование декодера Dolby Pro Logic IIx (или декодера Dolby Pro Logic II), подходящего для игр.
■ PLII Game	Использование декодера Dolby Pro Logic IIx (или декодера Dolby Pro Logic II), подходящего для игр.
Neo:6 Cinema	Использование декодера DTS Neo:6, подходящего для кинофильмов.
Neo:6 Music	Использование декодера DTS Neo:6, подходящего для музыки.



- Если подключены наушники или в меню "Настройка" для параметра "Центр. тылы" (с. 115) выбрано значение "Нет", декодеры Dolby Pro Logic IIx будут недоступны.

Воспроизведение звука высокого качества (Pure Direct)


При включении режима “Pure Direct” данный аппарат будет воспроизводить выбранный источник сигнала по минимальной схеме, чтобы уменьшить электрический шум от других схем (дисплея передней панели и т. п.). Это позволяет наслаждаться звучанием в качестве Hi-Fi.

1 Нажмите кнопку PURE DIRECT.

При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим Pure Direct.



- При включенном режиме Pure Direct следующие функции становятся недоступными.
 - Некоторые настройки для колонок или звуковых программ
 - Использование экранного меню и меню “Опция”
 - Использование функции нескольких зон
 - Аудиовыход с гнезд AV OUT
 - Просмотр информации, отображаемой на дисплее передней панели (когда он не используется)



Использование сжатых форматов музыки с улучшенным звучанием (Compressed Music Enhancer)

compressed music **ENHANCER**

Compressed Music Enhancer придает звуку глубину и объемность, позволяя наслаждаться динамическим звуком, близким к исходному до его сжатия. Эту функцию можно использовать вместе с любым другим режимом звучания.

Кроме того, Compressed Music Enhancer позволяет повысить качество несжатого цифрового аудиоматериала (например, двухканальный звук формата PCM и FLAC), если в меню “Опция” значение “Режим Hi-Res” (с. 101) установлено в “Вкл.” (по умолчанию).

1 Нажмите кнопку ENHANCER.

При каждом нажатии этой кнопки происходит включение или выключение Compressed Music Enhancer.



Загорается “ENHANCER”



- Compressed Music Enhancer не работает с сигналами, частота дискретизации которых превышает 48 кГц.



- Можно также использовать пункт “Music Enhancer” (с. 101) в меню “Опция” для включения и выключения режима Compressed Music Enhancer.

Прслушивание FM/AM-радио

С помощью аппарата можно настроиться на нужную радиостанцию, указав ее частоту или выбрав ее из списка записанных радиостанций.



- Радиочастоты зависят от страны или региона, в котором используется аппарат. в этом разделе в пояснении используется отображение частот, применяемых в моделях для Великобритании и Европы.
- Если хорошего приема радио добиться не удается, отрегулируйте ориентацию FM/AM-антенны.


Установка шага настройки частоты

(Только модель для Азии и общая модель.)

Заводскими установками для шага частоты являются значения в 50 кГц для FM и 9 кГц для AM. в зависимости от страны или региона можно установить шаг настройки частоты 100 кГц для FM и 10 кГц для AM.

- 1 Переведите аппарат в режим ожидания.
- 2 Удерживая нажатой кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку MAIN ZONE

MAIN ZONE STRAIGHT



- 3 Несколько раз нажмите кнопку PROGRAM для выбора "TUNER FRQ STEP".



- 4 Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение "FM100/AM10".

- 5 Нажмите MAIN ZONE , чтобы перевести аппарат в режим ожидания, а затем включите его снова.

Выбор частоты для приема

- 1 Нажмите TUNER, чтобы выбрать "TUNER" в качестве источника входного сигнала.
- 2 Нажмите кнопку FM или AM, чтобы выбрать диапазон.



- 3 Выберите частоту с помощью следующих клавиш. TUN./CH: увеличение/уменьшение частоты. Нажмите и удерживайте эту кнопку приблизительно секунду для автоматического поиска станций.

Цифровые клавиши: ввод частоты вручную. Например, чтобы выбрать частоту 98,50 МГц, нажмите «9», «8», «5» и «0» (или ENT).



Индикатор "TUNED" загорается при приеме сигнала радиостанции.


При приеме стереосигнала также загорается индикатор "STEREO".



- В случае ввода частоты, выходящей за пределы принимаемого диапазона, на дисплее передней панели появится сообщение "Wrong Station!".



- (только модель для США)
Переключаться между "Авто" (стереофоническим) и "Моно" (монофоническим) приемом FM-радиостанций можно с помощью пункта "Режим аудио" (с. 102) в меню "Опция". Если прием сигнала FM-радиостанции нестабилен, можно повысить качество звучания, переключившись на монофонический сигнал. (При включенном режиме монофонического приема программы HD Radio становятся недоступными.)
- (за исключением моделей для США)
Переключаться между "Стерео" (стереофоническим) и "Моно" (монофоническим) приемом FM-радиостанций можно с помощью пункта "Режим FM" (с. 102) в меню "Опция". Если прием сигнала FM-радиостанции нестабилен, можно повысить качество звучания, переключившись на монофонический сигнал.



Сохранение радиостанций (предустановленные станции)

Можно сохранить до 40 радиостанций в качестве предустановленных станций. Сохраненные станции можно легко выбирать с помощью соответствующего номера предустановки.



- Можно автоматически сохранять FM-радиостанции с сильным сигналом и HD Radio-радиостанциям (только в моделях для США) с помощью функции "Авто. предуст." (с. 73, с. 75).

■ Запись радиостанции

Выберите станцию вручную и сохраните ее под номером предустановки.

- 1 Для настройки на нужную радиостанцию следуйте инструкциям, описанным в разделе "Выбор частоты для приема" (с. 69).**



- (только модель для США)
Чтобы сохранить определенную программу HD Radio, после переключения на радиостанцию выберите аудиопрограмму (с. 71).

- 2 Удерживайте кнопку MEMORY более 2 секунд.**


При первом сохранении выбранная радиостанция будет сохранена под номером предустановки "01". После этого каждая выбранная радиостанция будет сохранена под следующим незанятым (неиспользуемым) номером предустановки, который следует за последним сохраненным номером.

Номер предустановки



- Чтобы выбрать номер предустановки для сохранения, нажмите MEMORY один раз после настройки на нужную радиостанцию, нажмите PRESET или используйте цифровые клавиши, чтобы выбрать номер предустановки, а затем снова нажмите MEMORY.

"Empty" (не используется) либо выполняется сохранение частоты



■ Выбор предустановленной станции

Настроиться на сохраненную радиостанцию можно, выбрав соответствующий номер предустановки.

- 1 Нажмите TUNER, чтобы выбрать "TUNER" в качестве источника входного сигнала.**
- 2 Нажимайте PRESET для выбора нужной радиостанции.**
Также можно ввести номер предустановленной станции (от 01 до 40) напрямую, с помощью цифровых клавиш, которые следует нажимать после того, как вы один раз нажмете PRESET.



- "No Presets" отображается, если сохраненные радиостанции отсутствуют.
- В случае ввода неверного номера появится индикация "Wrong Num."
- Если введенный номер предустановленной станции не используется, на дисплее отобразится "Empty".




- Для удаления предустановленных станций можно использовать функции "Очистить предуст." или "Очист. все предуст." (с. 73, с. 75).

Настройка HD Radio™

(только модель для США)

Технология HD Radio открывает вещателям FM/AM-радиостанций возможность транслировать программы в цифровом виде. Для слушателей цифровое вещание означает ощутимый рост качества звука и приема, а также возможность использования новых информационных услуг. Кроме того, к дополнительным возможностям относится возможность выбора слушателем до 8 программ HD Radio в пределах одного FM-канала HD Radio. Для получения подробной информации о технологии HD Radio посетите веб-сайт по адресу “http://www.ibiquity.com/”.

Аппарат оснащен функцией приема HD Radio, которая позволяет принимать сигналы FM-радиовещания CD-качества, а также сигналы в диапазоне AM с качеством аналогового FM-вещания. Кроме прочего, аппарат имеет возможность получать аудиосигнал и информацию (например, названия песен, исполнителей и типы программ) для всех программ HD Radio (от HD1 до HD8).



При переключении на станцию HD Radio

Относительное/общее количество программ (когда доступно несколько программ)



“HD” загорается

Общее количество программ (когда доступно несколько программ)



- Данный аппарат может принимать сигналы как гибридных, так и полностью цифровых радиостанций FM/AM. Если удержание TUN./CH не позволяет настроится на цифровую HD Radio станцию, введите частоту станции вручную при помощи цифровых клавиш.
- Если аппарат находится в режиме приема монофонического сигнала (с. 102), то переключиться можно только на аналоговую часть гибридной HD Radio станции.

Выбор звуковой программы HD Radio™

Звуковая программа может быть выбрана, когда аппарат настроен на станцию HD Radio с возможностью выбора звуковой программы (до 8).

1 Нажимайте MODE для выбора нужной звуковой программы.

Также можно напрямую ввести номер звуковой программы (от 1 до 8) с помощью цифровых клавиш. Например, чтобы выбрать программу 3, нажмите 3, а затем ENT (или просто подождите).



Отображение информации HD Radio™

Пользователь может выбирать информацию об HD Radio, отображаемую на дисплее передней панели.

1 Нажмите кнопку INFO.

При каждом нажатии этой клавиши происходит переключение элемента.



Название элемента


Через 3 секунды информация будет отображена.




Station Info	Частота, название станции (позывной сигнал)
Category	Название станции (позывной сигнал), категория программы
Artist/Song	Название станции (позывной сигнал), название исполнителя/композиции
Album	Название станции (позывной сигнал), название альбома
DSP Program	Частота, выбранная звуковая программа
Audio Decoder	Частота, выбранный декодер



- В зависимости от станции и текущего времени, информация на некоторых звуковых программах может быть недоступна.




MODE



INFO

TUN./CH

Цифровые клавиши
ENT



TUNER

OPTION
Клавиши управления меню
Клавиши курсора
ENTER
RETURN

■ Сохранение отображаемой на дисплее информации HD Radio™

Для сохранения отображаемой на экране телевизора (экране воспроизведения) и дисплее передней панели информации HD Radio предназначена функция удержания.

1 Когда необходимая информация HD Radio выведена на экран, нажмите **OPTION**.

2 С помощью клавиш курсора выберите “Показать/скрыть” (Hold/Unhold) и нажмите **ENTER**.

Текущая информация будет оставаться на экране до следующего использования функции “Показать/скрыть”.



- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.
- Функция удержания автоматически отключается при переходе аппарата в режим ожидания, при выборе другого входного источника или другой радиостанции.

3 Для выхода из меню нажмите **OPTION**.

■ Использование HD Radio™ на телевизоре

Можно просматривать информацию об HD Radio или выбирать радиостанцию на телевизоре.

1 Нажмите **TUNER**, чтобы выбрать “TUNER” в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран воспроизведения.

□ **Экран воспроизведения**



1 Индикатор **HOLD**

Мигает, если используется функция удержания (с. 72)

2 Информация о радиостанции

Отображает информацию о выбранной радиостанции, такую как выбранный диапазон (FM/AM) и частота.

При переключении на станцию HD Radio также отображается следующая информация: номер текущей звуковой программы и информация об HD Radio (название станции [позывной сигнал], категория программы, название исполнителя, альбома, композиции). С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите прокручиваемую информацию.

3 Индикатор **HD**

Загорается при приеме сигнала станции HD Radio.

4 Индикаторы **TUNED/STEREO**

Индикатор “TUNED” загорается при приеме сигнала радиостанции. При приеме стереосигнала загорается индикатор “STEREO”.


5 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (▷) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите **ENTER**. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу **RETURN**.

Меню	Подменю	Функция
	FM	Переключение между диапазонами
	AM	FM/AM.
	Tuning (+/-)	Выбор частоты.
	Auto (+/-)	Автоматический выбор радиостанции.
Ручная настройка	Program (+/-)	Выбор звуковой программы (если доступно несколько звуковых программ).
	Memory	Сохранение выбранных станций в качестве предустановленных.
	Direct	Ввод частоты вручную.
Просмотр		Переход на экран просмотра (к списку предустановленных станций).
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



■ Экран просмотра



1 Список предустановленных станций

Список предустановленных станций. С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите предустановленную станцию и нажмите ENTER, чтобы настроиться на нее.

2 Номер предустановки

3 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу RETURN.

Меню	Подменю	Функция
Службная программа	Память	Запись текущей станции под номером предустановки, выбранным в списке.
	Авто. предуст.	Автоматическое сохранение HD Radio (FM/AM)-радиостанций и FM-радиостанций с сильным сигналом (до 40 станций).
	Очистить предуст.	Удаление текущей предустановленной станции, выбранной в списке.
	Очист. все предуст.	Удаление всех предустановленных станций.
1 страница вверх		Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз		
Текущее воспроизв.		Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



• Если станции HD Radio обнаружены "Авто. предуст.", то сохранена будет только одна звуковая программа (HD1). При необходимости сохранения дополнительной программы HD Radio это необходимо сделать вручную (с. 70).

Настройка Radio Data System

(только модели для Великобритании и Европы)

Radio Data System — это система передачи данных, используемая FM-станциями многих стран. Аппарат может получать различные типы данных Radio Data System, например "Program Service", "Program Type", "Radio Text" и "Clock Time", если его настроить на станцию, транслирующую Radio Data System.

■ Отображение информации Radio Data System

1 Настройтесь на нужную станцию, транслирующую Radio Data System.



• Рекомендуется использовать "Авто. предуст." для настройки станций, транслирующих Radio Data System (с. 75).

2 Нажмите клавишу INFO.

При каждом нажатии этой кнопки отображаемый элемент изменяется.



Название элемента


Приблизительно через 3 секунды отображается соответствующая информация для отображаемого элемента.

Частота (всегда отображается)



Информация

Program Service	Название программной службы
Program Type	Тип текущей программы
Radio Text	Информация о текущей программе
Clock Time	Текущее время
DSP Program	Название режима звучания
Audio Decoder	Название декодера



- “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” и “Clock Time” не отображаются, если радиостанция не предоставляет услуги Radio Data System.

■ Автоматический прием информации о дорожном движении

Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “TUNER”, аппарат автоматически принимает информацию о дорожном движении. Чтобы включить эту функцию, выполняйте описанные ниже действия для настройки станции, транслирующей информацию о дорожном движении.

1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “TUNER”, нажмите OPTION.

2 С помощью клавиш курсора выберите “Программа дор. движения” (TrafficProgram) и нажмите ENTER.

Через 5 секунд начнется поиск станции, транслирующей информацию о дорожном движении. Чтобы начать поиск немедленно, еще раз нажмите кнопку ENTER.



- Чтобы выполнить поиск вверх/вниз от текущей частоты, нажмите клавиши курсора (Δ/∇), когда отображается “READY”.
- Для отмены поиска нажмите кнопку RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

По окончании измерения примерно на 3 секунды появится следующая индикация.



Станция, транслирующая информацию о дорожном движении (частота)



- Если станции, транслирующие информацию о дорожном движении, не найдены, примерно на протяжении 3 секунд отображается сообщение “TP Not Found”.

Использование радио на телевизоре

Можно просматривать информацию о радио или выбирать радиостанцию на телевизоре.

- (только модель для США)
Информация об использовании радио на телевизоре представлена в разделе “Использование HD Radio™ на телевизоре” (с. 72).

1 Нажмите TUNER, чтобы выбрать “TUNER” в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран воспроизведения.

■ Экран воспроизведения



1 Информация о радиостанции

Отображает информацию о выбранной радиостанции, такую как выбранный диапазон (FM/AM) и частота.

(только модели для Великобритании и Европы)

При настройке на станцию, транслирующую Radio Data System (с. 73), также отображается информация Radio Data System (“Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” и “Clock Time”).

2 Значок диапазона

(за исключением моделей для Великобритании и Европы)

Выберите этот значок и нажмите ENTER для переключения между диапазонами FM и AM.

3 Индикаторы TUNED/STEREO

Индикатор “TUNED” загорается при приеме сигнала радиостанции. При приеме стереосигнала загорается индикатор “STEREO”.

4 Меню управления


Нажмите клавишу курсора (Δ/∇) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу RETURN.



Клавиши управления меню
Клавиши курсора
ENTER
RETURN

Меню	Подменю	Функция
Ручная настройка	FM	(только модели для Великобритании и Европы)
	AM	Переключение между диапазонами FM/AM.
	Настройка (+/-)	Выбор частоты.
	Авто (+/-)	Автоматический выбор радиостанции.
	Память	Сохранение выбранных станций в качестве предустановленных.
Прямой	Ввод частоты вручную.	
Просмотр		Переход на экран просмотра (к списку предустановленных станций).
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.

■ Экран просмотра



1 Список предустановленных станций

Список предустановленных станций. С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите предустановленную станцию и нажмите ENTER, чтобы настроиться на нее.

2 Номер предустановки

3 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу RETURN.

Меню	Подменю	Функция
Службная программа	Память	Запись текущей станции под номером предустановки, выбранным в списке.
	Авто. предуст.	Автоматическое сохранение FM-радиостанций с сильным сигналом (до 40 станций).
	Очистить предуст.	Удаление текущей предустановленной станции, выбранной в списке.
	Очист. все предуст.	Удаление всех предустановленных станций.
1 страница вверх		Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз		
Текущее воспроизв.		Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



- (только модели для Великобритании и Европы)
Только радиостанции, поддерживающие Radio Data System, автоматически сохраняются функцией "Авто. предуст."

Воспроизведение музыки с iPod

С помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки iPod, можно воспроизводить музыку с устройства iPod через данный аппарат.



- iPod может быть не определено устройством или некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели или версии программного обеспечения iPod.
- Чтобы воспроизвести видео с iPod на аппарате, требуется кабель Apple Composite AV (не входит в комплект поставки). Подключите разъемы USB и композитного видео кабеля Apple Composite AV к гнездам USB и VIDEO AUX (VIDEO) на передней панели. Для выбора видео переведите iPod в режим простого воспроизведения (с. 78).


Поддерживаемые модели iPod (по состоянию на апрель 2012 года)

- iPod touch, iPod nano (2–6 поколение)
- iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone.
- iPad2, iPad

Подключение устройства iPod


Подключите iPod к аппарату с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки iPod.

1 Подключите кабель USB к iPod.



2 Подключите кабель USB к гнезду USB.


Аппарат (вид спереди)



- Устройство iPod заряжается, когда оно подключено аппарату. Если аппарат установить в режим ожидания, когда от него заряжается устройство iPod, оно будет продолжать заряжаться (до 4 часов). Если для параметра "Сеть режим ожидания" (с. 124) в меню "Настройка" установлено значение "Вкл.", процесс зарядки будет продолжаться до его завершения.



- Отключайте устройство iPod от разъема USB, если оно не используется.



USB

Кнопки управления меню
Кнопки курсора
ENTER
RETURN

Воспроизведение содержимого iPod

Для управления содержимым iPod и запуска воспроизведения необходимо выполнить следующие действия.

Управление iPod можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.

1 Нажмите USB, чтобы выбрать “USB” в качестве источника входного сигнала.


На телевизоре отобразится экран просмотра.



- Если воспроизведение происходит на устройстве iPod, будет отображен экран воспроизведения.


2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана песня, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.



- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Чтобы использовать iPod вручную для выбора содержимого или управления воспроизведением, переключитесь в режим простого воспроизведения (с. 78).

■ Экран просмотра



1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 79) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Название списка

3 Список содержимого

Отображение списка содержимого iPod. С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

4 Номер текущего элемента/общее количество элементов

5 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER.

Меню	Функция
1 страница вверх	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз	
10 страниц вверх	Переход на 10 страниц вперед или назад.
10 страниц вниз	
Назад	Возврат в список верхнего уровня.
Текущее воспроизв.	Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



Кнопки управления меню
Кнопки курсора
ENTER
RETURN

Кнопки управления внешним устройством
MODE

■ Экран воспроизведения



1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 79) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Информация о воспроизведении

Отображаются имя исполнителя, название альбома, песни и прошедшее/оставшееся время. С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите прокручиваемую информацию.

3 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (▷) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу RETURN.

Меню	Подменю	Функция
	▶	Возобновление воспроизведения после паузы.
	■	Остановка воспроизведения.
	■	Временная остановка воспроизведения.
Настройки воспроизв.	⏮	Быстрый переход вперед/назад.
	⏭	Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).
	⏮	Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).
Просмотр		Переход к экрану просмотра.
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



- Управление воспроизведением также может осуществляться с помощью клавиш управления на пульте ДУ внешнего устройства.

■ Управление самим устройством iPod или пультом ДУ (простое воспроизведение)

1 Нажмите MODE, чтобы переключиться в режим простого воспроизведения.

Экран меню телевизора выключится, станет возможно управление с iPod.

Чтобы отобразить экран меню телевизора, снова нажмите кнопку MODE.

2 Используйте само устройство iPod или пульт ДУ для начала воспроизведения.

Управляющие клавиши пульта ДУ	Функция	
Кнопки курсора	Выбор пункта.	
ENTER	Подтверждение выбора.	
RETURN	Возврат к предыдущему экрану.	
Кнопки управления внешним устройством	▶	Запуск или временная остановка воспроизведения.
	■	Остановка воспроизведения.
	⏮	Быстрый переход вперед/назад.
	⏭	Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).
	⏮	Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).



■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Для устройства iPod можно настроить параметры повторного воспроизведения и воспроизведения в случайном порядке.



- При простом воспроизведении параметры повторного воспроизведения и воспроизведения в случайном порядке можно настроить непосредственно на устройстве iPod или нажать MODE, чтобы отобразить экран меню телевизора, а затем выполнить приведенные ниже действия.

1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “USB”, нажмите OPTION.

2 С помощью клавиш курсора выберите вариант “Перемешать” (Shuffle) или “Повторение” (Repeat) и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите настройку.

Элемент	Настройка	Функция
	Выкл. (Off)	Включение или выключение функции воспроизведения в случайном порядке.
Перемешать (Shuffle)	Песни (Songs)	Воспроизведение песен в произвольном порядке. На экране телевизора появится  .
	Альбомы (Albums)	Воспроизведение альбомов в произвольном порядке. На экране телевизора появится  .
	Выкл. (Off)	Выключение функции повторного воспроизведения.
Повторение (Repeat)	Одну (One)	Повторное воспроизведение текущей песни. На экране телевизора появится  .
	Все (All)	Повторное воспроизведение всех песен. На экране телевизора появится  .

4 Для выхода из меню нажмите OPTION.



Воспроизведение музыки на запоминающем устройстве USB

С помощью данного аппарата можно воспроизводить музыкальные файлы с запоминающего устройства USB. Для получения дополнительной информации смотрите инструкцию по эксплуатации запоминающего устройства USB.

Аппарат поддерживает запоминающие устройства USB большой емкости (формата FAT 16 или FAT 32).




- Аппарат поддерживает файлы WAV (только формат PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC и FLAC (только 1 или 2-канальное аудио).
- Аппарат совместим с частотой дискретизации до 96 кГц для файлов WAV и FLAC и 48 кГц для прочих файлов.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели или производителя запоминающего устройства USB.
- DRM-контент (управление цифровыми правами) не воспроизводится.

Подключение запоминающего устройства USB

1 Подключите запоминающее устройство USB к гнезду USB.

Аппарат (вид спереди)



- Если запоминающее устройство USB содержит много файлов, их загрузка может занять некоторое время. в этом случае на дисплее передней панели отобразится "Loading...".



- Останавливайте воспроизведение с запоминающего устройства USB перед отключением его от разъема USB.
- Отключайте запоминающее устройство USB от разъема USB, если оно не используется.

Воспроизведение содержимого запоминающего устройства USB

Для управления содержимым запоминающего устройства USB и запуска воспроизведения выполняйте следующие действия.

Управление запоминающим устройством USB можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.

1 Нажмите USB, чтобы выбрать "USB" в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.




- Если воспроизведение происходит на запоминающем устройстве USB, будет отображен экран воспроизведения.



Клавиши управления
меню
ENTER
RETURN

2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана песня, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.



- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Файлы, которые не поддерживаются аппаратом, нельзя выбрать.
- При обнаружении аппаратом неподдерживаемых файлов (например, изображения или скрытые файлы) воспроизведение будет автоматически остановлено.

■ Экран просмотра



1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 82) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Название списка

3 Список содержимого


Отображается список содержимого запоминающего устройства USB. С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

4 Номер текущего элемента/общее количество элементов

5 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER.

Меню	Функция
1 страница вверх	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз	
10 страниц вверх	Переход на 10 страниц вперед или назад.
10 страниц вниз	
Назад	Возврат в список верхнего уровня.
Текущее воспроизв.	Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.




OPTION
Кнопка управления меню

Кнопки курсора
ENTER
RETURN

Кнопки управления внешним устройством

■ Экран воспроизведения



1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 82) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия песни и истекшего времени.

С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите прокручиваемую информацию.

3 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу RETURN.

Меню	Подменю	Функция
	\blacktriangleright	Возобновление воспроизведения после паузы.
	\blacksquare	Остановка воспроизведения.
Настройки воспроизв.	$\blacksquare\blacksquare$	Временная остановка воспроизведения.
	$\blacktriangle\blacktriangle$	Быстрый переход вперед/назад.
	$\blacktriangleright\blacktriangleright$	
Просмотр		Переход к экрану просмотра.
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



• Управление воспроизведением также может осуществляться с помощью кнопок управления внешними устройствами (\blacktriangleright , \blacksquare , $\blacksquare\blacksquare$, $\blacktriangle\blacktriangle$, $\blacktriangleright\blacktriangleright$) пульта ДУ.

■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Можно настроить параметры воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения для содержимого запоминающего устройства USB.

- 1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “USB”, нажмите **OPTION**.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите вариант “Перемешать” (Shuffle) или “Повторение” (Repeat) и нажмите **ENTER**.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

- 3 С помощью клавиш курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите настройку.

Элемент	Настройка	Функция
Перемешать (Shuffle)	Выкл. (Off)	Включение или выключение функции воспроизведения в случайном порядке.
	Вкл. (On)	Воспроизведение песен текущего альбома (папки) в произвольном порядке. На экране телевизора отображается SC .
Повторение (Repeat)	Выкл. (Off)	Выключение функции повторного воспроизведения.
	Одну (One)	Повторное воспроизведение текущей песни. На экране телевизора отображается CR .
	Все (All)	Повторное воспроизведение всех песен в текущем альбоме (папке). На экране телевизора отображается CR .

- 4 Для выхода из меню нажмите **OPTION**.



Воспроизведение музыки, размещенной на медиасерверах (ПК/NAS)

С помощью аппарата можно воспроизводить музыкальные файлы на компьютере или DLNA-совместимом сетевом хранилище данных.



- Для использования этой функции данный аппарат и ПК должны быть подключены к одному и тому же маршрутизатору (с. 45). Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте “Сеть” (с. 132) меню “Информация”.
- Аппарат поддерживает файлы WAV (только формат PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC и FLAC (только 1 или 2-канальное аудио).
- Аппарат совместим с частотами дискретизации до 96 кГц для файлов WAV и FLAC и 48 кГц для прочих файлов.
- Для воспроизведения файлов FLAC необходимо установить на ПК серверное ПО, поддерживающее совместное использование FLAC-файлов через DLNA, или использовать сетевое хранилище данных, поддерживающее файлы FLAC.

Настройка совместного использования носителей

Для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на ПК или DLNA-совместимом сетевом хранилище данных, необходимо настроить параметры совместного использования носителей на каждом музыкальном сервере.

■ ПК с установленной программой Windows Media Player

- 1 Убедитесь, что на ПК установлена программа Windows Media Player 11 или более поздней версии.
- 2 В настройках совместного использования носителей включите совместное использование носителей для их совместного использования на устройстве.

■ Сетевое хранилище данных или ПК с установленным другим серверным ПО DLNA

Настройте параметры совместного использования носителей в соответствии с инструкциями по эксплуатации устройства или ПО.

Воспроизведение музыкального контента на ПК

Для управления музыкальным содержимым ПК и запуска воспроизведения выполняйте следующие действия. Управление ПК/NAS можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.

- 1 Несколько раз нажмите кнопку NET для выбора “SERVER” в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.



- Если на ПК выполняется воспроизведение музыкального файла, выбранного с аппарата, отобразится экран воспроизведения.


- 2 С помощью клавиш курсора выберите музыкальный сервер и нажмите ENTER.



Клавиши управления меню
 Клавиши курсора
 ENTER
 RETURN


3 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана песня, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.



- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Файлы, которые не поддерживаются аппаратом, нельзя выбрать.
- При обнаружении аппаратом неподдерживаемых файлов (например, изображения или скрытые файлы) воспроизведение будет автоматически остановлено.

■ Экран просмотра



1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 85) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Название списка

3 Список содержимого


Отображается список содержимого ПК. С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

4 Номер текущего элемента/общее количество элементов

5 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER.


Меню	Функция
1 страница вверх	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
10 страниц вверх	Переход на 10 страниц вперед или назад.
10 страниц вниз	Переход на 10 страниц вперед или назад.
Назад	Возврат в список верхнего уровня.
Текущее воспроизв.	Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



OPTION
Кнопка управления меню
Кнопки курсора
ENTER
RETURN

Кнопки управления внешним устройством

■ Экран воспроизведения



1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 85) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия песни и истекшего времени.

С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите прокручиваемую информацию.

3 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу RETURN.

Меню	Подменю	Функция
		Возобновление воспроизведения после паузы.
		Остановка воспроизведения.
Настройки воспроизв.		Временная остановка воспроизведения.
		Быстрый переход вперед/назад.
		Быстрый переход вперед/назад.
Просмотр		Переход к экрану просмотра.
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



- Управление воспроизведением также может осуществляться с помощью кнопок управления внешними устройствами (\blacktriangleright , \blacksquare , \blacksquare , \blacktriangleleft , \blacktriangleright) пульта ДУ.
- Также можно использовать DLNA-совместимый Digital Media Controller (DMC) контроллер цифровых носителей для управления воспроизведением. Более подробные сведения см. в разделе "Контроль DMC" (с. 105).

■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Можно настроить параметры воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения для музыки на ПК.

- 1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант "SERVER", нажмите OPTION.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите вариант "Перемешать" (Shuffle) или "Повторение" (Repeat) и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

- 3 С помощью клавиш курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите настройку.

Элемент	Настройка	Функция
Перемешать (Shuffle)	Выкл. (Off)	Включение или выключение функции воспроизведения в случайном порядке.
	Вкл. (On)	Воспроизведение песен текущего альбома (папки) в произвольном порядке. На экране телевизора отображается
Повторение (Repeat)	Выкл. (Off)	Выключение функции повторного воспроизведения.
	Одну (One)	Повторное воспроизведение текущей песни. На экране телевизора отображается
	Все (All)	Повторное воспроизведение всех песен в текущем альбоме (папке). На экране телевизора отображается

- 4 Для выхода из меню нажмите OPTION.

Прослушивание интернет-радио

Прослушивание интернет-радиостанций возможно в любой точке мира.



- Для использования этой функции аппарат должен быть подключен к Интернету (с. 45). Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте “Сеть” (с. 132) меню “Информация”.
- Данная служба может быть отключена без уведомления.
- Прием некоторых интернет-радиостанций может быть невозможен.
- Аппарат использует базу данных интернет-радиостанций vTuner.




1 Несколько раз нажмите кнопку NET для выбора “NET RADIO” в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.



2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана интернет-радиостанция, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.



- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.



Кнопки управления меню
Кнопки курсора
ENTER
RETURN

Кнопки управления внешним устройством

■ Экран просмотра



- Индикатор воспроизведения**
- Название списка**
- Список содержимого**
Отображается список содержимого интернет-радиостанции. С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.
- Номер текущего элемента/общее количество элементов**
- Меню управления**
Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER.

Меню	Функция
1 страница вверх	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
10 страниц вверх	Переход на 10 страниц вперед или назад.
10 страниц вниз	Переход на 10 страниц вперед или назад.
Назад	Возврат в список верхнего уровня.
Текущее воспроизв.	Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



- Избранные интернет-радиостанции можно сохранить в папке "Bookmarks", открыв следующий веб-сайт с помощью браузера на ПК. Чтобы использовать эту функцию, необходимы vTuner ID аппарата и адрес электронной почты для создания персональной учетной записи. Найти vTunerID (MAC-адрес аппарата) можно в пункте "Сеть" (с. 132) меню "Информация".
<http://yradio.vtuner.com>

■ Экран воспроизведения



- Индикатор воспроизведения**
- Информация о воспроизведении**
Отображение названия станции, названия альбома, названия песни и истекшего времени.
С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите прокручиваемую информацию.
- Меню управления**
Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу RETURN.

Меню	Подменю	Функция
Настройки воспроизв.	■	Остановка воспроизведения.
Просмотр		Переход к экрану просмотра.
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



- Управление воспроизведением также может осуществляться с помощью кнопки (■) управления внешним устройством.
- В зависимости от станции некоторая информация может быть недоступна.

Воспроизведение музыки с iTunes/iPod по сети (AirPlay)

Функция AirPlay позволяет воспроизводить музыку с iTunes/iPod на данном аппарате через сеть.



- Для использования этой функции данный аппарат и ПК или iPod должны быть подключены к одному и тому же маршрутизатору (с. 45). Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте "Сеть" (с. 132) меню "Информация".

Поддерживаемые модели iTunes/iPod (по состоянию на апрель 2012 года)

- iTunes 10.2.2 или более поздней версии (Windows/Mac)
- iPod touch, iPhone или iPad с системой iOS 4.3.3 или более поздней версии

Воспроизведение музыкального контента с iTunes/iPod

Для воспроизведения на аппарате музыки с iTunes/iPod выполните следующие действия.


1 Включите аппарат, запустите на ПК приложение iTunes или откройте экран воспроизведения на iPod.

Если iTunes/iPod распознает аппарат, появится значок AirPlay ().

iTunes (пример)




iPod (пример)



- Если значок не появляется, проверьте правильность подключения ПК/iPod к маршрутизатору.

2 В iTunes/iPod выберите значок AirPlay и укажите устройство (сетевое имя устройства) в качестве устройства для вывода звука.

iTunes (пример)




iPod (пример)



Сетевое имя аппарата

3 Выберите песню и включите воспроизведение.

Аппарат автоматически выбирает "AirPlay" в качестве источника входного сигнала и начинает воспроизведение. На телевизоре отобразится экран воспроизведения.



Кнопки управления меню
Кнопки курсора
ENTER
RETURN

Кнопки управления внешним устройством




- Чтобы аппарат включался автоматически при начале воспроизведения через iTunes или iPod, установите для параметра "Сеть режим ожидания" (с. 124) меню "Настройка" значение "Вкл."
- Можно редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на iTunes/iPod, используя параметр "Название сети" (с. 124) меню "Настройка".
- Если выбрать другой источник сигнала во время воспроизведения, на iTunes/iPod воспроизведение будет остановлено автоматически.
- Регулировать громкости воспроизведения аппарата можно через iTunes/iPod. Чтобы отключить управление громкостью с iTunes/iPod, установите настройку "Взаимоблок. громкости" (с. 104) в меню Вход в "Выкл."
- Для начала воспроизведения AirPlay при получении сигнала AirPlay от другого устройства необходимо остановить текущее воспроизведение.

Предупреждение

- При использовании органов управления iTunes/iPod для регулировки громкости громкость воспроизведения может оказаться неожиданно высокой. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. Если громкость внезапно возрастет во время воспроизведения, немедленно остановите воспроизведение на iTunes/iPod.

■ Экран воспроизведения



1 Индикатор воспроизведения

2 Информация о воспроизведении

Отображаются имя исполнителя, название альбома, песня и прошедшее/оставшееся время. С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите прокручиваемую информацию.

3 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Для подтверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы закрыть подменю, нажмите клавишу RETURN.

Меню	Подменю	Функция
	\blacktriangleright	Возобновление воспроизведения после паузы.
Настройки воспроизв.	\blacksquare	Временная остановка воспроизведения.
	\blacktriangleleft	Быстрый переход вперед/назад.
	\blacktriangleright	
Закр. экран		Заккрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.




- Управление воспроизведением также может осуществляться с помощью кнопок управления внешними устройствами (\blacktriangleright , \blacksquare , \blacksquare , \blacktriangleleft , \blacktriangleright) пульта ДУ.



- Чтобы управлять воспроизведением на iTunes с помощью пульта ДУ аппарата, следует предварительно выбрать соответствующие настройки для iTunes.

iTunes (в качестве примера приводится версия на англ. языке)



Установите этот флажок

Воспроизведение аудио/видео в нескольких комнатах (нескольких зонах)

Функция нескольких зон позволяет воспроизводить различные источники входного сигнала в комнате, где установлен аппарат (основная зона), и в других комнатах (Zone2, Zone3 и Zone4).


Например, один человек может смотреть телевизор в гостиной (основная зона), другой — слушать музыку с ПК в кабинете (Zone2), а кто-то еще — слушать радио в комнате для гостей (Zone3) и проигрывать DVD-диск в кухне (Zone4).

- Функция Zone4 доступна только в модели RX-A3020.
- Тип аудио- и видеосигналов, отправляемых в каждую зону, различается в зависимости от способа подключения устройства каждой зоны к выходным гнездам системы. Подробнее об этом см. в разделе "Настройка выхода для нескольких зон" (с. 157).
- Поскольку существует много различных возможных способов использования данного аппарата в конфигурации с несколькими зонами, рекомендуется обратиться к ближайшему авторизованному дилеру Yamaha или в сервисный центр по вопросу подключений для нескольких зон, наилучшим образом отвечающих требованиям.

Примеры конфигурации нескольких зон

■ Наслаждайтесь музыкой в других комнатах

Вы можете слушать любимую музыку с использованием колонок, расположенных в другой комнате.



Гостиная (основная зона)


Соединения

Колонки (прямое подключение к аппарату): с. 32
Колонки (использование внешнего усилителя): с. 91

■ Наслаждайтесь видео/музыкой в других комнатах

Вы можете слушать любимую музыку и просматривать любимое видео с использованием телевизоров, расположенных в других комнатах.

□ Наслаждайтесь видео/музыкой с использованием телевизоров и колонок, расположенных в других комнатах




Гостиная (основная зона)

Соединения

TV (для воспроизведения аналогового видео): с. 92
TV (для воспроизведения цифрового видео [только для RX-A3020]): с. 93
Колонки (прямое подключение к аппарату): с. 32
Колонки (использование внешнего усилителя): с. 91

□ Наслаждайтесь видео/музыкой с использованием только телевизора (только для RX-A3020)



Гостиная (основная зона)

Подключение

Телевизор: с. 93

Подготовка системы нескольких зон

Подключите к аппарату требуемое устройство, которое будет установлено в другой комнате.

Предупреждение

- Перед подключением колонок или внешнего усилителя отключите от розетки переменного тока силовой кабель аппарата.
- Убедитесь, что жилы кабеля колонки не соприкасаются между собой и не контактируют с металлическими деталями аппарата. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. в случае короткого замыкания цепи кабеля колонки при включении аппарата на дисплее передней панели появится сообщение "Check SP Wires".

■ Подключите колонки для воспроизведения звука


Подключите колонки для воспроизведения звука в Zone2 или Zone3. Способ подключения зависит от используемого усилителя (аппарат или внешний усилитель).

□ Использование внутреннего усилителя аппарата

С помощью кабеля подключите к аппарату колонки, размещенные в Zone2 или Zone3. Подробные сведения см. в разделе "Подключение Zone2/3 колонок" (с. 32).

□ Использование внешнего усилителя

С помощью стереофонического кабеля подключите к аппарату внешний усилитель (с управлением громкостью), размещаемый в Zone2 или Zone3, и затем подключите колонки к внешнему усилителю.




- (Только для RX-A3020)
При определенных настройках "Назн.мощн.ус." (с. 114) в меню "Настройка" использовать гнезда ZONE OUT/PRE OUT для подключения внешнего усилителя в Zone2 или Zone3 нельзя.

■ Подключение видеомонитора для просмотра аналогового видео

Подключите видеомонитор для просмотра аналогового видео в Zone2 или Zone3. Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора входных видеогнезд видеомонитора.



- Преобразование видеосигнала между аналоговыми видеогнездами не работает для многозонального видеовыхода. Для просмотра видеоизображения, воспроизводимого соответствующим устройством на видеомониторе зоны, необходимо подключить монитор к данному аппарату так же, как к нему подключено видеоустройство. Например, если требуется просмотр видео с DVD-проигрывателя через компонентный видеокабель, подключите монитор к гнездам MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO) при помощи компонентного видеокабеля.
- (Только для RX-A3020)
Управление с экрана недоступно для Zone3, если в меню “Настройка” для параметра “Назнач. HDMI OUT2” (с. 127) установлено значение “Zone2”.



Чтобы назначить гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT видеомонитору для Zone2 или Zone3, параметру “Назнач. выход монитора” (с. 126) в меню “Настройка” установите значение “Zone2” или “Zone3”.


■ Подключение устройств, совместимых со стандартом HDMI, для воспроизведения видео/аудиосигналов

(Только для RX-A3020)

Подключите устройство, совместимое со стандартом HDMI (например, телевизор), для воспроизведения видео/аудиосигналов в Zone2 или Zone4. При подключении аудио-видеоусилителя вы получаете возможность воспроизведения многоканального звука в другой комнате (Zone4).



- Для просмотра видеозображения, воспроизводимого соответствующим устройством в Zone2 или Zone4, необходимо подключить видеоустройство к данному аппарату при помощи HDMI-кабеля (с. 41).
- На устройствах воспроизведения, подключенных к системе, рекомендуется отключить функцию HDMI контроля.
- Управление с экрана недоступно для Zone4.



Чтобы назначить гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT) для Zone2 или Zone4, установите параметру “Назнач. HDMI OUT2” (с. 127) в меню “Настройка” значение “Zone2” или “Zone4”.



- Когда гнезду HDMI OUT 2 (ZONE OUT) назначена Zone2, можно включать и отключать аудиовыход гнезда HDMI OUT 2, установив параметру “Аудио Выход” (с. 127) в меню “Настройка” значение “Вкл.” или “Выкл.” (по умолчанию).
- В качестве аудиовыхода (с. 32) можно также использовать колонки, расположенные в Zone2.


- Выполнение следующих операций при воспроизведении видео/аудиосигнала в другой зоне может привести к сбоям.
 - Включение или отключение телевизора, подключенного к устройству посредством HDMI-кабеля, либо переключение ТВ-входа.
 - Включение и отключение зонального выхода или выбор источника сигнала для зоны
 - Изменение режима звучания или настроек аудио (например, “Расширенное окр. звуч.”)

■ Управление аппаратом из другой комнаты (удаленное подключение)

Подключив приемопередатчик инфракрасных сигналов к гнездам REMOTE IN/OUT 1 или REMOTE IN/OUT 2 аппарата, можно управлять аппаратом и внешними устройствами из зоны Zone2, Zone3 или Zone4 с помощью пульта ДУ из комплекта поставки.





- Прежде чем можно будет управлять внешними устройствами с помощью прилагаемого пульта ДУ, необходимо сохранить коды пульта ДУ для каждого из этих устройств (с. 136).



Удаленные соединения между устройствами Yamaha

Если используются устройства Yamaha, которые, как и данный аппарат, поддерживают удаленные подключения, передатчик инфракрасных сигналов не требуется. Сигналы пульта ДУ можно передавать, соединив гнезда REMOTE IN/OUT с помощью монофонических аналоговых мини-кабелей и используя приемник инфракрасных сигналов.





Управление Zone2, Zone3 или Zone4

1 Несколько раз нажмите клавишу ZONE для выбора зоны.

При каждом нажатии этой клавиши происходит переключение управляемой зоны.

Выбранная зона (если выбрана главная зона, отключено)



2 Нажмите кнопку RECEIVER ⏻.

При каждом нажатии этой клавиши выбранная зона включается или выключается.

Когда зональный аудиовыход включен, загорается индикатор соответствующей зоны на передней панели.

3 Воспользуйтесь клавишами выбора входа для выбора источника входного сигнала.



- Тип аудио- и видеосигналов, отправляемых в каждую зону, различается в зависимости от способа подключения устройства каждой зоны к выходным гнездам системы. Подробнее об этом см. в разделе “Настройка выхода для нескольких зон” (с. 157).
- Выбирать USB-источники и сетевые источники отдельно для каждой зоны нельзя. Например, если выбрать значение “SERVER” для Zone2, когда для основной зоны выбрано значение “USB”, источник входного сигнала для основной зоны также переключится на “SERVER”.

4 Начните воспроизведение на внешнем устройстве или выберите радиостанцию.

См. инструкцию по эксплуатации внешнего устройства.

Для получения подробной информации о следующих операциях см. последующие страницы.


- Прослушивание FM/AM-радио (с. 69)
- Воспроизведение музыки с iPod (с. 76)
- Воспроизведение музыки с запоминающего устройства USB (с. 80)
- Воспроизведение музыки на медиасерверах (ПК/NAS) (с. 83)
- Прослушивание интернет-радио (с. 86)
- Воспроизведение музыки с iTunes/iPod по сети (AirPlay) (с. 88)



- Также для управления Zone2, Zone3 или Zone4 можно использовать режим веб-управления. Подробные сведения об управлении через веб-интерфейс см. в документации “Дополнение для элементов управления” на прилагаемом CD.
- Значение AirPlay доступно для Zone2 и Zone3, только когда воспроизведение AirPlay выполняется в основной зоне.

Предупреждение

- Чтобы избежать неожиданного шума, никогда не воспроизводите диски DTS-CD в Zone2, Zone3 или Zone4.



■ Другие операции для Zone2, Zone3 или Zone4

При включенной управляемой зоне также доступны следующие функции.

Регулировка громкости (только для Zone2 и Zone3)

Нажмите VOLUME или MUTE.

Быстрый выбор источника входного сигнала и настроек (SCENE)

Нажмите кнопку SCENE.



- Чтобы сохранить текущие настройки (источник входного сигнала, параметры громкости и тона) в формате сцены, нажмите и удерживайте требуемую клавишу SCENE, пока на дисплее передней панели не появится надпись "SET Complete". (Для Zone4 можно зарегистрировать только источник входного сигнала.)

Задание таймера сна

Нажмите SLEEP, чтобы задать период (120 мин., 90 мин., 60 мин., 30 мин., выключено).

Регулировка высокочастотного и низкочастотного звукового диапазона (только для Zone2 и Zone3).

- 1 Нажмите клавишу ZONE CONTROL на передней панели, чтобы выбрать нужную зону.
- 2 Несколько раз нажмите TONE/BALANCE для выбора "Treble" или "Bass".
- 3 Нажмите PROGRAM, чтобы выполнить регулировку.

Диапазон настр.

от -10,0 dB до +10,0 dB (с шагом 2,0 dB)

По умолчанию

0,0 dB

Регулировка баланса фронтальных колонок (только для Zone2 и Zone3)

- 1 Нажмите клавишу ZONE CONTROL на передней панели, чтобы выбрать нужную зону.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку TONE/BALANCE для выбора "Balance".
- 3 Нажмите PROGRAM, чтобы выполнить регулировку.

■ Прослушивание одних и тех же источников в нескольких зонах (режим вечеринки)

Режим вечеринки позволяет слушать во всех зонах ту же музыку, что и в основной зоне. в режиме вечеринки для всех зон автоматически выбирается стереовоспроизведение. Используйте эту функцию, если нужно воспроизвести музыку основной зоны в качестве фоновой музыки во время домашней вечеринки.

1 Нажмите кнопку PARTY.

При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим вечеринки.

Когда режим вечеринки включен, на дисплее передней панели загорается индикатор "PARTY".



- Выбрать зоны, которые будут задействованы в режиме вечеринки, можно в разделе "Режим вечеринки" (с. 127) в меню "Настройка".



- (Только для RX-A3020) Выход Zone4 доступен, только когда в основной зоне выбран Вход HDMI.

Просмотр текущего статуса

Переключение информации на дисплее передней панели

1 Нажмите кнопку INFO.

При каждом нажатии этой кнопки отображаемый элемент изменяется.



Название элемента

Приблизительно через 3 секунды отображается соответствующая информация для отображаемого элемента.



Информация



- Доступные элементы меню меняются в зависимости от выбранного источника входного сигнала. Кроме того, отображаемый элемент может быть отдельно применен к каждой группе источников входного сигнала.

Группа источников входного сигнала	Элемент
AV 1-7 V-AUX AUDIO 1-4 PHONO	DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера)
TUNER	DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера) * (только модель для США) Данные HD Radio также доступны, когда аппарат настроен на радиостанцию HD Radio (с. 71). * (только модели для Великобритании и Европы) Данные Radio Data System также доступны, когда аппарат настроен на радиостанцию Radio Data System (с. 73).

Группа источников входного сигнала	Элемент
USB SERVER AirPlay	Song (название песни), Artist (имя исполнителя), Album (название альбома), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера) * Во время простого воспроизведения iPod: Input (название источника входного сигнала), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера)
NET RADIO	Song (название песни), Album (название альбома), Station (название станции), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера)

Просмотр информации о состоянии аппарат на телевизоре

1 Нажмите кнопку DISPLAY.

На экране телевизора отображается следующая информация.



2 Чтобы закрыть информационный дисплей, нажмите DISPLAY.


Настройка параметров воспроизведения для различных источников воспроизведения (меню Опция)

Можно настроить отдельные параметры воспроизведения для различных источников воспроизведения. Это меню доступно на передней панели (или на экране телевизора), благодаря чему можно легко настраивать параметры во время воспроизведения.

1 Нажмите кнопку OPTION.



Дисплей передней панели



Экран телевизора

2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.

3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите настройку.

4 Для выхода из меню нажмите OPTION.

Элементы меню Опция



- Доступные элементы меню меняются в зависимости от выбранного источника входного сигнала.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

Элемент	Функция	Стр.	
Регулировка тона (Tone Control)	Регулировка высокочастотного и низкочастотного диапазона звука.	99	
Adaptive DRC (Adaptive DRC)	Определяет, регулируется ли динамический диапазон автоматически (от максимального до минимального) совместно с регулировкой громкости.	99	
Режим CINEMA DSP 3D (CINEMA DSP 3D)	Включение/выключение CINEMA DSP 3D.	99	
Настройка диалога (Dialog Adjust)	Громкость диалога (Dialog Lvl)	Регулирование громкости звуков диалога.	100
	Dialogue Lift (Dialog Lift)	Регулирование кажущейся высоты звуков диалога.	100
Расширенное окр. звуч. (EXTD Surround)	Выбор режима воспроизведения от 5.1- до 7.1-канального источника сигнала при использовании тыловых колонок окружающего звучания.	100	
Уровень входов (Volume Trim)	Уровень входа (In.Trim)	Корректировка разницы в громкости между источниками входного сигнала.	100
	Уровень сабвуфера (SW.Trim)	Точная регулировка громкости сабвуфера.	101
Music Enhancer (Enhancer)	Music Enhancer (Enhancer)	Включение/выключение Compressed Music Enhancer.	101
	Режим Hi-Res (HiRes Mode)	Включение/выключение режима высокого разрешения (для повышения качества несжатого цифрового аудиосигнала).	101
Видеорежим (Video Mode)	Включение/выключение настроек обработки видеосигнала, установленных в меню "Настройка".	101	
Настройка видео (Video Adjust)	Выбор параметров настройки видео из предустановленных вариантов.	101	
Аудио выбор (Audio Select)	Выбор входного аудиогнезда, через которое подается сигнал источника при подключении источника входного сигнала более чем к одному гнезду.	101	
Режим аудио (Audio Mode)	(только модель для США) Переключение между стереофоническим и монофоническим приемом для FM/AM-станций.	102	

Элемент	Функция	Стр.
Режим FM (FM Mode)	(за исключением моделей для США) Переключение между стереофоническим и монофоническим приемом для FM-станций.	102
Показать/скрыть (Hold/Unhold)	(только модель для США) Включает/отключает функцию удержания, когда аппарат настроен на радиостанцию HD Radio.	72
Программа дор. движения (TrafficProgram)	(только модели для Великобритании и Европы) Автоматический поиск станции, транслирующей информацию о дорожном движении.	74
Повторение (Repeat)	Настройка параметров повторного воспроизведения для устройства iPod (с. 79), запоминающего устройства USB (с. 82) или медиасервера (с. 85).	—
Перемешать (Shuffle)	Настройка параметров воспроизведения в случайном порядке для устройства iPod (с. 79), запоминающего устройства USB (с. 82) или медиасервера (с. 85).	—

■ Регулировка тона (Tone Control)

Регулировка высокочастотного (Treble) и низкочастотного (Bass) диапазона звуков.

Возможные значения

Высокие частоты (Treble), Басы (Bass)

Диапазон настр.

от -6,0 dB до Обход (Bypass) до +6,0 dB, с шагом *0,5 dB

По умолчанию

Обход (Bypass)



- Если установить предельное значение, звук может не соответствовать звуку, выводящемуся через другие каналы.

Регулировка с помощью элементов управления на передней панели

- 1 Несколько раз нажмите TONE/BALANCE для выбора “Treble” или “Bass”.
- 2 Нажмите PROGRAM, чтобы выполнить регулировку.


■ Adaptive DRC (Adaptive DRC)

Определяет, регулируется ли динамический диапазон автоматически (от максимального до минимального) совместно с регулировкой громкости. Если для этой настройки установить значение “Вкл.”, ее можно использовать для воспроизведения звука с низким уровнем громкости ночью.

Настройки

Вкл. (On)	Автоматическая регулировка динамического диапазона.
Выкл. (Off) (по умолчанию)	Отсутствие автоматической регулировки динамического диапазона.

Если установлено значение “Вкл.”, динамический диапазон при низкой громкости сужается, а при высокой — расширяется.



■ Режим CINEMA DSP 3D (CINEMA DSP 3D)

Включение или выключение CINEMA DSP HD³ (RX-A3020) или CINEMA DSP 3D (RX-A2020) (с. 64). Если установлено значение “Вкл.”, режим CINEMA DSP HD³/CINEMA DSP 3D работает в соответствии с выбранной звуковой программой (за исключением 2ch Stereo и 9ch Stereo).

Настройки

Вкл. (On) (по умолчанию)	Включение CINEMA DSP HD ³ /CINEMA DSP 3D.
Выкл. (Off)	Выключение CINEMA DSP HD ³ /CINEMA DSP 3D.

■ Настройка диалога (Dialog Adjust)

Регулирование громкости или кажущейся высоты звучания диалога.

□ Громкость диалога (Dialog Lvl)

Регулирование громкости звуков диалога. Если звуки диалога слышны нечетко, можно повысить их громкость, увеличивая это значение.

Диапазон настр.

От 0 до 3

По умолчанию

0

□ Dialogue Lift (Dialog Lift)

Регулирование кажущейся высоты звуков диалога. Если диалог звучит так, как будто его источник находится под экраном телевизора, можно поднять его кажущуюся высоту, увеличивая этот параметр.



• Эта настройка доступна только при выполнении одного из следующих условий.


- При использовании фронтальных колонок присутствия выбрана одна из звуковых программ (за исключением 2ch Stereo и 9ch Stereo).
- Работает Virtual Presence Speaker (VPS) (с. 64).
(в зависимости от положения, диалоги, воспроизводимые колонками окружающего звучания, могут быть не слышны).

Диапазон настр.

От 0 до 5 (чем больше значение, тем выше положение)

По умолчанию

0



■ Расширенное окр. звуч. (EXTD Surround)

Выбор режима воспроизведения от 5.1- до 7.1-канального источника сигнала при использовании тыловых колонок окружающего звучания.

Настройки

Автомат. (Auto) (по умолчанию)	Автоматический выбор наиболее подходящего декодера, если присутствует сигнал воспроизведения тылового канала окружающего звучания, и воспроизведение сигналов в 6.1- или 7.1-канальном режиме. Когда к системе подключены две тыловые колонки окружающего звучания, 5.1-источники воспроизводятся в формате 7.1.
<input checked="" type="checkbox"/> PLIIx Movie (<input checked="" type="checkbox"/> PLIIxMo)	Сигналы в 7.1-канальном режиме всегда воспроизводятся с использованием декодера Dolby Pro Logic IIx Movie. Настройка доступна только при подключенных колонках окружающего звучания.
<input checked="" type="checkbox"/> PLIIx Music (<input checked="" type="checkbox"/> PLIIxMu)	Сигналы в 6.1-канальном или 7.1-канальном режиме всегда воспроизводятся с использованием декодера Dolby Pro Logic IIx Music. Настройка доступна только при подключенных одной или двух колонках окружающего звучания.
EX/ES (EX/ES)	Автоматический выбор декодера Dolby EX или DTS-ES и воспроизведение сигналов в 6.1- или 7.1-канальном режиме.
Выкл. (Off)	Воспроизведение сигнала только с использованием изначальных каналов. (Даже если в качестве входного используется сигнал DTS-ES или Dolby Digital EX, то аппарат воспроизводит сигнал в 5.1-канальном режиме.)



- У некоторых источников Dolby Digital EX или DTS-ES отсутствует флаг для воспроизведения звука через тыловые каналы окружающего звучания. При воспроизведении из таких источников рекомендуется установить параметр "Расширенное окр. звуч." в значение " PLIIx Movie" или "EX/ES".

■ Уровень входов (Volume Trim)

Точная регулировка разницы в громкости между источниками входного сигнала или громкости сабвуфера.

□ Уровень входа (In.Trim)

Корректировка разницы в громкости между источниками входного сигнала. Если вас не устраивает разница в громкости перед переключением между источниками входного сигнала, вы можете откорректировать ее с помощью этой функции.



- Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.

Диапазон настр.

от -6,0 dB до +6,0 dB (с шагом 0,5 dB)

По умолчанию

0,0 dB

□ Уровень сабвуфера (SW.Trim)

Точная регулировка громкости сабвуфера.

Диапазон настр.

от -6,0 dB до +6,0 dB (с шагом 0,5 dB)

По умолчанию

0,0 dB

■ Music Enhacer (Enhancer)

Включение и выключение Compressed Music Enhancer и режима высокого разрешения.

□ Music Enhacer (Enhancer)

Включение/выключение Compressed Music Enhancer (с. 68).



- Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.
- Можно также использовать кнопку ENHANCER на пульте ДУ для включения/выключения Compressed Music Enhancer (с. 68).

Настройки

Выкл. (Off)	Отключение Compressed Music Enhancer.
Вкл. (On)	Включение Compressed Music Enhancer.

По умолчанию

TUNER, USB, (сетевые источники): Вкл. (On)

Другие: Выкл. (Off)



- Compressed Music Enhancer не работает с сигналами, частота дискретизации которых превышает 48 кГц.

□ Режим Hi-Res (HiRes Mode)

Включение и выключение режима высокого разрешения, когда параметру “Music Enhacer” установлено значение “Вкл.”. Значение “Вкл.” данной функции позволяет повысить качество несжатого цифрового аудиоматериала (например, двухканального звука формата PCM и FLAC), при использовании Compressed Music Enhancer.

Настройки

Выкл. (Off)	Выключение режима высокого разрешения.
Вкл. (On) (по умолчанию)	Включение режима высокого разрешения.

■ Видеорежим (Video Mode)

Включение/выключение настроек обработки видеосигнала (разрешение, формат кадра и настройки видеоизображения), установленных в пункте “Обработка” (с. 119) меню “Настройка”.

Настройки

Обработка (Processing)	Включение обработки видеосигнала.
Прямой (Direct) (по умолчанию)	Отключение обработки видеосигнала.

■ Настройка видео (Video Adjust)

Выберите настройки регулировки видео из предустановленных вариантов, которые вы создали в разделе “Настройка” (с. 120) в меню “Настройка”.



- Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.

Настройки

От 1 до 6

■ Аудио выбор (Audio Select)

Выбор входного аудиогнезда, через которое подается сигнал источника при подключении источника входного сигнала более чем к одному гнезду.



- Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.

Настройки

Автомат. (Auto) (по умолчанию)	Автоматический выбор входного аудиогнезда выполняется в следующем порядке: 1. Вход HDMI 2. Цифровой вход (COAXIAL или OPTICAL) 3. Аналоговый вход (AUDIO)
HDMI (HDMI)	Всегда выбирает вход HDMI. Когда через гнездо HDMI не поступает сигнал, звук не воспроизводится.
Коакс./Опт. (Coax/Opt)	Всегда выбирает цифровой вход (COAXIAL или OPTICAL). Когда через гнездо COAXIAL или OPTICAL не поступает сигнал, звук не воспроизводится.
Аналог (Analog)	Всегда выбирает аналоговый вход (AUDIO). Когда через гнезда AUDIO не поступает сигнал, звук не воспроизводится.

■ Режим аудио (Audio Mode)

(только модель для США)

Переключение между стереофоническим и монофоническим приемом для FM/AM-станций.



- Данная настройка применяется отдельно к каждому диапазону (FM/AM).

Настройки

Авто (Auto) (по умолчанию)	Получение сигнала выбранного диапазона (FM или AM) в стереорежиме, если уровень сигнала достаточно сильный, или в монофоническом режиме, если уровень слабый.
Моно (Mono)	Принимает сигнал выбранного диапазона (FM или AM) в монофоническом звучании.



- При включенном режиме монофонического приема программы HD Radio становятся недоступными.

■ Режим FM (FM Mode)

(за исключением моделей для США)

Переключение между стереофоническим и монофоническим приемом для FM-станций.

Настройки


Сtereo (Stereo) (по умолчанию)	Принимает сигнал FM-радио в стереозвучании.
Моно (Mono)	Принимает сигнал FM-радио в монофоническом звучании.

КОНФИГУРАЦИИ


Конфигурация источников входного сигнала (меню Вход)

Можно изменить настройки источника входного сигнала на экране телевизора.

- 1 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Вход” и нажмите ENTER.



- 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите источник входного сигнала, который необходимо настроить, и нажмите клавишу курсора (Δ).



Источник входного сигнала аппарата также изменится.



- После выполнения шага 3 можно по-прежнему переключать источник входного сигнала с помощью клавиш курсора (</>).

- 4 С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите элемент и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.

- 5 С помощью клавиш курсора выберите значение и нажмите ENTER.
- 6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Элементы меню Вход



- Доступные элементы меню меняются в зависимости от выбранного источника входного сигнала.

Элемент	Функция	Стр.
Переименов./Выбрать значок	Изменение названия и значка источника входного сигнала.	104
Вид декодера	Установка для формата воспроизведения цифрового аудиосигнала значения “DTS”.	104
Взаимоблок. громкости	Включение/отключение управления громкостью с iTunes/iPod через AirPlay.	104
Видеовыход	Выбор видеосигнала, который будет выводиться вместе с источником входного аудиосигнала.	104
Контроль DMC	Этот параметр определяет, разрешить ли DLNA-совместимому контроллеру цифровых носителей (Digital Media Controller – DMC) управлять воспроизведением.	105


■ Переименов./Выбрать значок

Изменение названия и значка источника входного сигнала, которые отображаются на дисплее передней панели или на экране телевизора.

Источники входного сигнала
AV 1–7, V-AUX, AUDIO 1–4, PHONO, USB, MULTI CH


■ Процедура настройки

- 1 С помощью клавиш курсора (</>) выберите шаблон и нажмите клавишу курсора (▽).



- Если подключен iPod, шаблон или значок для "USB" изменить невозможно.

- 2 С помощью клавиш курсора (</>) выберите значок и нажмите клавишу курсора (▽).
- 3 Нажмите клавишу ENTER для выбора экрана редактирования имени.
- 4 С помощью клавиш курсора и ENTER выполните переименование и выберите "ВВОД" для подтверждения ввода.



- Чтобы удалить введенные данные, нажмите "ОЧИС".

- 5 С помощью клавиш курсора выберите "ОК" и нажмите ENTER.



- Для восстановления значения по умолчанию выберите "СБРОС".

- 6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Вид декодера

Установка значения "DTS" для формата воспроизведения цифрового сигнала аудио. Например, если аппарат не обнаруживает сигнал аудио DTS и выводит шум, установите для параметра "Вид декодера" значение "DTS".

Источники входного сигнала

AV 1–7, V-AUX, AUDIO 1–4 (доступен, только когда назначено одно из гнезд для входа цифрового аудиосигнала)

Настройки

Автоматически (по умолчанию)	Автоматический выбор формата аудиосигнала в соответствии с входным аудиосигналом.
DTS	Выбор только сигнала DTS. (Другие аудиосигналы не воспроизводятся.)

■ Взаимоблок. громкости

Включение/отключение управления громкостью с iTunes/iPod через AirPlay.

Источники входного сигнала

AirPlay

Настройки

Выкл.	Отключение управления громкостью через iTunes/iPod.
Ограничено (по умолчанию)	Включение управления громкостью через iTunes/iPod в пределах ограниченного диапазона (от -80 dB до 0 dB и приглушение).
Полн.	Включение управления громкостью через iTunes/iPod в полном диапазоне (от -80 dB до +16,5 dB и отключение звука).

■ Видеовыход

Выбор видеосигнала, который будет выводиться вместе с источником входного аудиосигнала.

Источники входного сигнала

TUNER, (сетевые источники), USB, MULTI CH

Настройки

Выкл.	Видеосигнал не выводится.
AV 1–7, V-AUX	Вывод входного видеосигнала осуществляется через соответствующие гнезда видеовхода.

По умолчанию

USB: V-AUX

Другие: Выкл.

■ Контроль DMC

Этот параметр определяет, разрешить ли DLNA-совместимому контроллеру цифровых носителей Digital Media Controller (DMC) управлять воспроизведением.

Источник входных сигналов

SERVER

Настройки

Откл.	Не разрешает контроллерам цифровых носителей управлять воспроизведением.
Вкл. (по умолчанию)	Разрешает контроллерам цифровых носителей управлять воспроизведением.




- Контроллер цифровых носителей (Digital Media Controller — DMC) — это устройство, способное управлять другими сетевыми устройствами через сеть. Когда эта функция включена, можно управлять воспроизведением на аппарате с помощью контроллеров цифровых носителей (таких как Windows Media Player 12) в той же сети.


Настройка функции SCENE (меню Сцена)

Можно изменить настройки функции SCENE (с. 61) с экрана телевизора.

- 1 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Сцена” и нажмите ENTER.



- 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите сцену, которую нужно настроить, и нажмите клавишу курсора (Δ)



- 4 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER.



5 Измените настройку с помощью клавиш курсора, а затем нажмите ENTER.

6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Элементы меню Сцена

Элемент	Функция	Стр.
Сохранить	Сохранение существующих настроек в выбранную сцену.	106
Загрузить	Загрузка настроек, сохраненных для выбранной сцены. Можно также настроить параметр связанного воспроизведения для функции SCENE, выбрать элементы для включения в качестве назначений сцены или просмотреть настройки, назначенные выбранной сцене.	106
Переименов./Выбрать значок	Изменение названия и значка сцены.	107
Сброс	Восстановление настроек по умолчанию для выбранной сцены.	107

■ Сохранить

Сохранение текущих настроек аппарата (таких, как источник входного сигнала и звуковая программа) в выбранной сцене.



- При изменении назначения входного сигнала для сцены необходимо изменить внешнее устройство, назначенное соответствующей клавише SCENE (с. 62).

■ Загрузить

Загрузка настроек, сохраненных для выбранной сцены.

Выберите “ДЕТАЛ”, чтобы настроить параметр связанного воспроизведения для SCENE или просмотреть назначения сцены.

□ Упр. устр-вом

Вызов выбранной сцены и запуск ее воспроизведения на внешнем устройстве, подключенном к аппарату через HDMI, или на продукте Yamaha, подключенном к гнезду REMOTE OUT. (Связанное воспроизведение для функции SCENE)

Настройки

Выкл.	Отключение связанного воспроизведения для функции SCENE.
HDMI Контроль	Включение связанного воспроизведения для функции SCENE с помощью сигналов контроля HDMI. Выберите это значение, если к данному аппарату через интерфейс HDMI подключено устройство с поддержкой управления HDMI (например, BD/DVD-проигрыватель). Кроме того, этот параметр одновременно включает телевизор, поддерживающий контроль HDMI.
IR: Yamaha BD/DVD 1	Включение связанного воспроизведения для функции SCENE с помощью сигналов пульта ДУ. Выберите это значение, если к гнезду REMOTE OUT подключен BD/DVD-проигрыватель Yamaha.
IR: Yamaha BD/DVD 2	Включение связанного воспроизведения для функции SCENE с помощью сигналов пульта ДУ. Выберите это значение, если к гнезду REMOTE OUT подключен BD/DVD-проигрыватель Yamaha и “IR: Yamaha BD/DVD 1” работает ненадлежащим образом.
IR: Yamaha CD	Включение связанного воспроизведения для функции SCENE с помощью сигналов пульта ДУ. Выберите это значение, если к гнезду REMOTE OUT подключен CD-проигрыватель Yamaha.

По умолчанию

SCENE1 (BD/DVD), SCENE2 (TV): HDMI Контроль
SCENE3 (NET), SCENE4 (RADIO), SCENE5–12: Выкл.




- Для управления воспроизведением устройства с поддержкой контроля HDMI с помощью связанного воспроизведения SCENE необходимо выбрать для параметра “HDMI Контроль” в меню “Настройка” значение “Вкл.” и выполнить настройку связи для контроля HDMI (с. 158).

□ Детал. настр.

Выбор элементов для включения в качестве назначений сцены. Также можно просмотреть настройки, назначенные выбранной сцене.

Чтобы использовать элементы в качестве назначений сцены, выберите элемент с помощью клавиш курсора и нажмите ENTER, чтобы установить флажок (или снять флажок, чтобы исключить данный элемент).

Например, если вы часто регулируете громкость при просмотре телевизора, а также слушаете радио ночью при низком уровне звука, исключите “Громкость” из числа назначений для SCENE2 (TV) и включите “Громкость” в назначения для SCENE4 (RADIO).



Возможные значения

Вход	Вход (с. 60), Аудио выбор (с. 101)
Выход HDMI	Выход HDMI (с. 60)
Режим	Звуковая программа (с. 63), Режим Pure Direct (с. 119), Enhancer (с. 68), Enhancer Режим Hi-Res (с. 101)
Звук	Регулировка тона (с. 99), Adaptive DRC (с. 99)
Окруж.звуч.	Реж. CINEMA DSP 3D (с. 99), Dialogue Lift (с. 100), Громкость диалога (с. 100), Уровень сабвуфера (с. 101), Расшир. окр. звуч. (с. 100)
Видео	Видеорежим (с. 119), Настройка видео (с. 101)
Громкость	Основная громк. (с. 60)
Синхрониз.	Синхр.изобр.и речи (с. 118), Задержка (с. 118)
Настр.колон.	Шаблон настройки (с. 114), Выбор PEQ (с. 117)

По умолчанию

Вход, Выход HDMI, Режим: выбрано


Звук, Окруж.звуч., Видео, Громкость, Синхрониз., Настр.колон.: не выбрано

■ Переименов./Выбрать значок

Изменение названия сцены и значка, отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.

■ Процедура настройки

- 1 С помощью клавиш курсора (</>) выберите значок и нажмите клавишу курсора (∇).



- 2 Нажмите клавишу ENTER для выбора экрана редактирования имени.
- 3 С помощью клавиш курсора и ENTER выполните переименование и выберите “ВВОД” для подтверждения ввода.



- Чтобы удалить введенные данные, нажмите “ОЧИС”.

- 4 С помощью клавиш курсора выберите “ОК” и нажмите ENTER.



- Для восстановления значения по умолчанию выберите “СБРОС”.

- 5 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.


■ Сброс

Восстановление настроек по умолчанию (с. 61) для выбранной сцены.

Конфигурация настроек звуковых программ и декодеров окружающего звучания (меню Звуковая программа)

Можно изменить настройки звуковой программы и декодеров окружающего звучания на экране телевизора.

- 1 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Звуковая программа” и нажмите ENTER.



- 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите звуковую программу, которую необходимо настроить, и нажмите клавишу курсора (Δ).



- После выполнения шага 3 можно по-прежнему переключать звуковую программу с помощью клавиш курсора (</>).

- 4 С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите элемент и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Чтобы восстановить настройки по умолчанию для выбранной звуковой программы, выберите “Сброс”.

- 5 С помощью клавиш курсора выберите значение и нажмите ENTER.
- 6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Элементы меню Звуковая программа



- Доступные элементы и настройки меню по умолчанию могут отличаться в зависимости от выбранной звуковой программы или декодера окружающего звучания.

Настройки для звуковых программ

Элемент	Функция	Настройки
Тип декодера	Выбор декодера окружающего звучания, который будет использоваться в комбинации с выбранной звуковой программой.	<input type="checkbox"/> PLIIX Movie (<input type="checkbox"/> PLII Movie), Neo:6 Cinema
Уровень DSP	Регулирование уровня эффекта звукового поля.	от -6 dB до +3 dB (по умолчанию: 0 dB) При увеличении этого значения эффект звукового поля усиливается, при уменьшении — снижается.
Начальная задержка	Регулирование задержки между прямым звуком и формированием звукового поля присутствия.	от 1 ms до 99 ms При увеличении этого значения эффект задержки усиливается, при уменьшении — снижается.
Начальная задержка тыл	Регулирование задержки между прямым звуком и формированием звукового поля окружающего звучания.	от 1 ms до 49 ms При увеличении этого значения эффект задержки усиливается, при уменьшении — снижается.
Начальная задержка ц.тыл. каналов.	Регулирование задержки между прямым звуком и формированием звукового поля тылового окружающего звучания.	
Площадь помещения	Регулирование эффекта расширения звукового поля присутствия.	От 0,1 до 2,0
Площадь. тыл. звук. поля.	Регулирование эффекта расширения звукового поля окружающего звучания.	При увеличении этого значения эффект расширения усиливается, при уменьшении — снижается.
Площадь звук. поля присутствия	Регулирование эффекта расширения звукового поля тылового окружающего звучания.	
Жизненность	Регулирование потерь звукового поля присутствия.	От 0 до 10
Жизненность, тыл. звук. поля.	Регулирование потерь звукового поля окружающего звучания.	При увеличении этого значения отражающая способность усиливается, при уменьшении — снижается.
Жизненность звук. поля присутствия	Регулирование потерь звукового поля тылового окружающего звучания.	
Время реверберации	Регулирование времени затухания тылового ревербирующего звука.	от 1,0 s до 5,0 s При увеличении этого значения реверберация звука усиливается, при уменьшении звук становится более чистым.

Элемент	Функция	Настройки
Задержка реверберации	Регулирование задержки между прямым звуком и формированием ревербирующего звука.	от 0 ms до 250 ms При увеличении этого значения эффект задержки усиливается, при уменьшении — снижается.
Уровень реверберации	Регулирование громкости ревербирующего звука.	от 0% до 100% При увеличении этого значения ревербирующий звук усиливается, при уменьшении — ослабевает.

Следующие элементы меню становятся доступными при выборе настройки “2ch Stereo” или “9ch Stereo”.

Звуковая программа	Элемент	Функция	Настройки
2ch Stereo	Прямой	Определяет, нужно ли выполнять автоматический обход цепи DSP при воспроизведении источника аналогового аудиосигнала.	Автомат. (по умолчанию), Выкл.
	Уровень	Регулировка полной громкости.	от -5 до +5 (по умолчанию: 0)
	Фронт. / Тыл. баланс	Регулирование баланса громкости фронта и тыла.	от -5 до +5 (по умолчанию: 0) При увеличении этого значения усиливается фронтальная сторона, при уменьшении — тыловая.
9ch Stereo	Лев. / Прав. баланс	Регулирование баланса громкости слева и справа.	от -5 до +5 (по умолчанию: 0) При увеличении этого значения усиливается правая сторона, при уменьшении — левая.
	Высотный баланс	Регулировка баланса громкости для высоты с помощью фронтальных колонок присутствия.	от 0 до 10 (по умолчанию: 5) При увеличении этого значения усиливается верхняя сторона, при уменьшении — нижняя. (Фронтальные колонки присутствия не воспроизводят звук, если для параметра “Высотный баланс” задано значение “0”.)
	Режим моно	Включение/выключение вывода монофонического звука.	Выкл. (по умолчанию), Вкл.



- Доступные элементы для “9ch Stereo” могут быть различными в зависимости от используемой системы колонок.

■ Настройки для декодеров

Следующие элементы меню становятся доступными при выборе для параметра “Тип декодера” в “SURROUND DECODER” значения “Dolby Music” (Dolby Music) или “Neo:6 Music”.

Тип декодера	Элемент	Функция	Настройки
Dolby Music (Dolby Music)	Панорама	Регулирование эффекта расширения фронтального звукового поля.	Выкл. (по умолчанию), Вкл. Выберите значение “Вкл.” для охватывания поля звуками правого или левого фронтального канала и формирования обширного звукового поля в сочетании со звуковым полем окружающего звучания.
	Ширина центра	Регулирование эффекта расширения центрального звукового поля.	от -0 до +7 (по умолчанию: 3) При увеличении этого значения эффект расширения усиливается, при уменьшении — снижается (ближе к центру).
	Размер	Регулирование разницы между уровнем фронтального звукового поля и уровнем звукового поля окружающего звучания.	от -3 до +3 (по умолчанию: 0) При увеличении этого значения усиливается фронтальное звуковое поле, при уменьшении этого значения усиливается звуковое поле окружающего звучания.
Neo:6 Music	Образ центра	Регулирование уровня централизации (эффект расширения) центрального звукового поля.	от -0,0 до +1,0 (по умолчанию: 0,3) При увеличении этого значения уровень централизации увеличивается (эффект расширения снижается), а при уменьшении уровень централизации уменьшается (эффект расширения усиливается).


Настройка различных функций (меню Настройка)

Можно настраивать различные функции данного аппарата с помощью меню на экране телевизора.

- 1 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Настройка” и нажмите ENTER.



- 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите меню.



- 4 С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите элемент и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.

- 5 С помощью клавиш курсора выберите значение и нажмите ENTER.
- 6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.


Элементы меню Настройка

Меню	Элемент	Функция	Стр.	
Колонка	Автоматическая настройка		50	
	Ручная настройка	Конфигурация	Настр. располож.	114
			Настр. коп. дан.	114
			Назн.мощн.ус.	114
			Фронт	115
			Центр	115
			Тылы	115
			Центр. тылы	115
			Фронт присут.	116
			Тыл присут.	116
			Сабвуфер 1 Сабвуфер 2	116
			Распол. САБВУФ.	116
			Сверхниз. част.	116
	Дистанция	116		
	Уровень	117		
	Парам. эквал.	117		
	Тест сигнал	117		
	Звук	Синхр.изобр.и речи	Включение задержки	118
			Выбор автоматически/ручную	118
Настройка			118	
Динамический диапазон		118		
Максимальная громкость		118		
Начальная громкость		119		
Режим Pure Direct		119		
Adaptive DSP Level	119			
Видео	Преобр. из аналог в аналог.	119		
	Видеорежим	119		

Меню	Элемент	Функция	Стр.	
HDMI	HDMI Контроль	Включение или выключение управления HDMI. Можно также настроить связанные параметры (такие как ARC и аудиовход ТВ).	122	
	Аудио Выход	Выбор устройства для вывода аудиосигнала.	122	
	В режим ожидания	Эта настройка определяет, выводить ли видео- или аудиосигналы (вход через гнезда HDMI) на телевизор, когда аппарат находится в режиме ожидания.	123	
Сеть	IP адрес	Настройка сетевых параметров (таких как IP-адрес).	123	
	Сеть режим ожидания	Эта настройка определяет возможность включения данного аппарата с помощью команд других сетевых устройств.	124	
	Фильтр MAC-адреса	Установка фильтра MAC-адреса для ограничения доступа к аппарату со стороны других сетевых устройств.	124	
	Название сети	Позволяет редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на других сетевых устройствах.	124	
Мульти Zone	Установ. основн. Zone	Zone Переименов.	Изменение названия зоны (для основной зоны), отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.	125
		Громкость	Включение / выключение регулировки громкости выхода Zone2 или Zone3.	125
		Максимальная громкость	Установка максимальной громкости для Zone2 или Zone3, чтобы звук во второй зоне не был слишком громким.	125
	Установ. Zone2 Установ. Zone3	Начальная громкость	Установка начальной громкости для Zone2 или Zone3 во время включения аппарата.	125
		Моно	Переключение между стереофоническим и монофоническим звуком для выхода Zone2 или Zone3.	126
		Переимен. сцены Zone	Изменение названий сцен (для Zone2 или Zone3), отображаемых на дисплее передней панели или экране телевизора.	126
	Zone Переименов.	Zone Переименов.	Изменение названия зоны (для Zone2 или Zone3), отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.	126
		Переимен. сцены Zone	Изменение названий сцен (для Zone4), отображаемых на дисплее передней панели или экране телевизора.	126
	Установ. Zone4 (Только для RX-A3020)	Zone Переименов.	Изменение названия зоны (для Zone4), отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.	126
	Назнач. выход монитора	Выберите зону, для которой будут использоваться гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT.	126	
	Назнач. HDMI OUT2 (Только для RX-A3020)	Выберите зону, для которой будет использоваться гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT).	127	
	Режим вечеринки	Включение и выключение режима вечеринки для каждой зоны.	127	
Функция	Назначение входа	Назначение гнезд COMPONENT VIDEO, COAXIAL и OPTICAL другому источнику входного сигнала.	127	
	Настройка дисплея	Диммер (центр. дисплей)	Регулирование яркости дисплея передней панели.	128
		информационные сообщения	Эта настройка определяет, будут ли на экране телевизора отображаться сообщения во время работы аппарата.	128
		Обои	Выбор изображения, используемого в качестве обоев на экране телевизора.	128
	Триггер. Выход1 Триггер. Выход2	Режим триггера	Определение условия для работы гнезда TRIGGER OUT.	128
		Целевая Zone	Определение зоны, с которой будут синхронизированы функции гнезда TRIGGER OUT.	129
	Блокировка памяти	Исключение возможности случайного изменения настроек.	129	
ЭКО	Автомат. выкл. питания	Установка периода времени для функции автоматического перехода в режим ожидания.	130	
	Режим Eco	Включение/выключение эко-режима (режима энергосбережения).	130	
Язык	Выбор языка экранного меню.	130		

Колонка (Ручная настройка)

Ручная настройка параметров колонок.



■ Настр. располож.

Сохранение двух шаблонов настройки колонки и переключение между ними.

При задании следующих настроек колонки они будут сохранены в выбранном шаблоне.

- Результаты измерения (Автоматическая настройка)
- Назн. мощн. ус.
- Конфигурация
- Дистанция
- Уровень
- Парам. эквал.

Настройки

Шаблон1 (по умолчанию), Шаблон2



- Выбранный шаблон настройки показан в верхней части экранов "Автоматическая настройка" и "Ручная настройка".
- Данная функция полезна, когда необходимо сохранить определенные настройки для различных условий прослушивания. Например, если вы хотите переключать настройки при сдвинутых или раздвинутых шторах, вы можете сохранить настройки для тех или иных условий и переключаться между ними.

■ Настр. коп. дан.

Копирование параметров "Настр. располож." в указанном направлении.

Возможные значения

Шаблон1 > 2	Копирование параметров "Шаблон1" в "Шаблон2".
Шаблон2 > 1	Копирование параметров "Шаблон2" в "Шаблон1".

■ Назн. мощн. ус.

Выбор системы колонок.

Данный аппарат имеет 9 встроенных усилителей. К нему можно подключить от 2 до 11 колонок и до 2 сабвуферов (со встроенным усилителем) для создания в комнате любимого акустического пространства. Для усовершенствования системы также можно использовать соединения двухканального усиления, увеличение числа каналов (с помощью внешнего усилителя мощности) или конфигурации нескольких зон.

Настройки

Basic (по умолчанию)	Выберите эту опцию при использовании базовой конфигурации колонок (до 9 каналов и задние колонки присутствия) (с. 19).
7ch +1ZONE	Выберите эту опцию при использовании 7-канальных колонок в основной зоне и колонок Zone2 (или Zone3) (с. 30). Можно выбрать зону, которая будет назначена на гнезда EXTRA SP 1 (по умолчанию: Zone2).
9ch +1ZONE	Выберите эту опцию при использовании 9-канальных колонок в основной зоне и колонок Zone3 (или Zone2) (с. 30). Можно выбрать зону, которая будет назначена на гнезда EXTRA SP 2 (по умолчанию: Zone3).
7ch +2ZONE	Выберите эту опцию при использовании 7-канальных колонок в основной зоне и колонок Zone2 и Zone3 (с. 31). Можно выбрать зону, которая будет назначена на гнезда EXTRA SP 1 (по умолчанию: гнезда Zone2) и EXTRA SP 2 (по умолчанию: Zone3).
9ch +RP	(Только для RX-A3020) Выберите эту настройку при использовании 9-канальных колонок в сочетании с увеличением числа каналов для задних колонок присутствия с помощью внешнего усилителя (с. 27).
9ch +FRONT	(Только для RX-A3020) Выберите эту настройку при использовании 9-канальных колонок в сочетании с увеличением числа каналов для фронтальных колонок присутствия с помощью внешнего усилителя (с. 28).
7ch +FP+RP	(Только для RX-A3020) Выберите эту настройку при использовании 7-канальных колонок в сочетании с увеличением числа каналов для фронтальных и задних колонок присутствия с помощью внешнего усилителя (с. 28).
7ch +FRONT+1ZONE	Выберите эту настройку при использовании 7-канальных колонок и расширения переднего канала с помощью внешнего усилителя в основной зоне, а также колонок Zone3 (или Zone2) (с. 29). Можно выбрать зону, которая будет назначена на гнезда EXTRA SP 2 (по умолчанию: Zone3).
5ch +FRONT+2ZONE	Выберите эту настройку при использовании 5-канальных колонок и расширения переднего канала с помощью внешнего усилителя в основной зоне, а также колонок Zone2 и Zone3 (с. 29). Можно выбрать зону, которая будет назначена на гнезда EXTRA SP 1 (по умолчанию: гнезда Zone2) и EXTRA SP 2 (по умолчанию: Zone3).
7ch BI-AMP	Выберите эту настройку при использовании 7-канальных колонок (включая фронтальные колонки с двухканальным усилением) (с. 26).

7ch BI-AMP +FP	(Только для RX-A3020) Выберите эту настройку при использовании 7-канальных колонок (включая фронтальные колонки с двухканальным усилением) в сочетании с увеличением числа каналов для фронтальных колонок с помощью внешнего усилителя (с. 26).
7ch BI-AMP +FP+RP	(Только для RX-A3020) Выберите эту настройку при использовании 7-канальных колонок (включая фронтальные колонки с двухканальным усилением) в сочетании с увеличением числа каналов для фронтальных и задних колонок присутствия с помощью внешнего усилителя (с. 27).

■ Конфигурация

Настройка выходных характеристик колонок.



- При настройке размера колонок выберите значение "Большие" для колонок с диаметром низкочастотного динамика 16 см и больше или "Маленькие" для колонок с диаметром низкочастотного динамика меньше 16 см.

□ Фронт

Выбор размера фронтальных колонок.

Настройки

Большие	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты фронтального канала будут воспроизводиться фронтальными колонками.
Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Сабвуфер будет воспроизводить низкочастотные компоненты фронтального канала, у которых частота ниже установленной частоты кроссовера (по умолчанию: 80 Гц).



- Для опции "Фронт" автоматически устанавливается значение "Большие", когда для опций "Сабвуфер 1" и "Сабвуфер 2" установлено значение "Нет".

□ Центр

Эта настройка определяет, подключена ли центральная колонка, и выбирает ее размер.

Настройки

Большие	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты центрального канала будут воспроизводиться центральной колонкой.
Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Сабвуфер или фронтальные колонки будут воспроизводить низкочастотные компоненты центрального канала, у которых частота ниже установленной частоты кроссовера (по умолчанию: 80 Гц).
Нет	Выберите эту опцию, если центральная колонка не подключена. Аудиосигнал центрального канала будет воспроизводиться фронтальными колонками.

□ Тылы

Эта настройка определяет, подключены ли колонки окружающего звучания, а также их размер.

Настройки

Большие	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты канала окружающего звучания будут воспроизводиться колонками окружающего звучания.
Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Сабвуфер или фронтальные колонки будут воспроизводить низкочастотные компоненты каналов окружающего звучания, у которых частота ниже установленной частоты кроссовера (по умолчанию: 80 Гц).
Нет	Выберите эту опцию, если колонки окружающего звучания не подключены. Звук канала окружающего звучания будет воспроизводиться фронтальными колонками. Параметр Virtual CINEMA DSP работает, когда выбрана звуковая программа.

□ Центр. тылы

Эта настройка определяет, подключены ли тыловые колонки окружающего звучания, а также их размеры.

Настройки

Большая x1	Выберите этот вариант, если подключена одна колонка большого размера. Все частотные компоненты тылового канала окружающего звучания будут воспроизводиться тыловой колонкой окружающего звучания.
Большая x2	Выберите этот вариант, если подключены две колонки большого размера. Все частотные компоненты тылового канала окружающего звучания будут воспроизводиться тыловыми колонками окружающего звучания.
Малая x1	Выберите этот вариант, если подключена одна колонка небольшого размера. Сабвуфер или фронтальные колонки будут воспроизводить низкочастотные компоненты тыловых каналов окружающего звучания, у которых частота ниже установленной частоты кроссовера (по умолчанию: 80 Гц).
Малая x2 (по умолчанию)	Выберите этот вариант, если подключены две колонки небольшого размера. Сабвуфер или фронтальные колонки будут воспроизводить низкочастотные компоненты тыловых каналов окружающего звучания, у которых частота ниже установленной частоты кроссовера (по умолчанию: 80 Гц).
Нет	Выберите этот вариант, если тыловые колонки окружающего звучания не подключены. Аудиосигналы канала окружающего тылового звучания будут воспроизводиться колонками окружающего звучания.



- Данная настройка не доступна, если для параметра "Тылы" установлено значение "Нет".

❑ Фронт присут.

Эта настройка определяет, подключены ли фронтальные колонки присутствия.

Настройки

Использовать (по умолчанию)	Выберите этот вариант, если фронтальные колонки присутствия подключены.
Нет	Выберите этот вариант, если фронтальные колонки присутствия не подключены.

❑ Тыл присут.

Эта настройка определяет, подключены ли задние колонки присутствия.

Настройки

Использовать	Выберите этот вариант, если задние колонки присутствия подключены.
Нет (по умолчанию)	Выберите этот вариант, если задние колонки присутствия не подключены.



- Данная настройка не доступна, если для параметров "Тылы" или "Фронт присут." установлено значение "Нет".

❑ Сабвуфер 1, Сабвуфер 2

Эта настройка определяет, подключен ли сабвуфер к гнезду SUBWOOFER 1 или SUBWOOFER 2, и выбирает его фазу.

Настройки

Использовать	Нормальная (по умолчанию)	Выберите этот вариант, если сабвуфер подключен к гнезду SUBWOOFER 1 или SUBWOOFER 2 (фаза не реверсируется). Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотные компоненты других каналов будут воспроизводиться сабвуфером.
	Инвертир.	Выберите этот вариант, если сабвуфер подключен к гнезду SUBWOOFER 1 или SUBWOOFER 2 (фаза реверсируется). Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотные компоненты других каналов будут воспроизводиться сабвуфером.
Нет		Выберите эту настройку, если сабвуфер не подключен ни к гнезду SUBWOOFER 1, ни к гнезду SUBWOOFER 2. Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотные компоненты других каналов будут воспроизводиться фронтальными колонками, для параметров "Сабвуфер 1" и "Сабвуфер 2" будет установлено значение "Нет".



- В случае недостаточного уровня или нечеткого воспроизведения низкочастотного аудиосигнала переключите фазу сабвуфера.

❑ Распол. САБВУФ.

Эта настройка определяет расположение сабвуферов (при подключении двух сабвуферов).

Настройки

Левый + Правый	Выберите эту настройку, если 2 сабвуфера размещены соответственно в левой и правой частях комнаты.
Фронт + Тыл	Выберите эту настройку, если 2 сабвуфера размещены соответственно в передней (фронтальной) и задней (тыловой) частях комнаты.
Моно x2 (по умолчанию)	Выберите данную настройку в случае свободного размещения 2 сабвуферов.



- Данная настройка не доступна, если для параметров "Сабвуфер 1" или "Сабвуфер 2" установлено значение "Нет".

❑ Сверхниз. част.

Выбор колонок для воспроизведения низкочастотных компонентов фронтального канала.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	В зависимости от размера фронтальных колонок, низкочастотные компоненты фронтального канала воспроизводятся сабвуфером или фронтальными колонками.
Вкл.	Низкочастотные компоненты фронтального канала воспроизводятся как фронтальными колонками, так и сабвуфером.



- Данная настройка недоступна, когда для параметров "Сабвуфер 1" и "Сабвуфер 2" установлено значение "Нет" или когда для параметра "Фронт" установлено значение "Маленькие".

■ Дистанция

Установка дистанции между каждой колонкой и положением прослушивания таким образом, чтобы звуки от колонок одновременно достигали положения прослушивания. Сначала выберите единицы измерения дистанции: "Метры" или "Футы".

Возможные значения

Фронт левый, Фронт правый, Центр, Тыл левый, Тыл правый, Центр.тыл.лев., Центр.тыл.прав., Фр. присут. лев., Фр. присут. прав., Тыл присут. лев., Тыл присут. прав, Сабвуфер 1, Сабвуфер 2

Диапазон настр.

от 0,30 м до 24,00 м (от 1,0 ft до 80,0 ft), *с шагом 0,05 м (0,2 ft)

По умолчанию

3,00 м (10,0 ft)

Уровень

Регулирование громкости каждой колонки.

Возможные значения

Фронт левый, Фронт правый, Центр, Тыл левый, Тыл правый, Центр.тыл.лев., Центр.тыл.прав., Фр. присут. лев., Фр. присут. прав., Тыл присут. лев., Тыл присут. прав, Сабвуфер 1, Сабвуфер 2

Диапазон настр.

от -10,0 dB до +10,0 dB (с шагом 0,5 dB)

По умолчанию

0,0 dB

Регулирование при просмотре дисплея передней панели.

- 1 Нажмите кнопку LEVEL.
- 2 Выберите колонку, используя клавиши курсора (Δ/∇).
- 3 Используйте клавиши курсора (\leftarrow/\rightarrow), чтобы отрегулировать громкость выбранной колонки.

Парам. эквал.

Регулировка тональности с помощью эквалайзера.

Настройки

Ручной	Выберите эту опцию, если необходимо отрегулировать эквалайзер вручную. Подробная информация приведена в разделе "Ручная регулировка эквалайзера".
УРАО:Усреднен.	Регулировка отдельных колонок для достижения одинаковых характеристик.
УРАО:По фронту	Регулировка отдельных колонок для достижения характеристик, одинаковых с фронтальными колонками.
УРАО:Натурал.	Регулировка всех колонок для достижения естественного звука.
Прямой	Эквалайзер не используется.



- Значения "УРАО:Усреднен.", "УРАО:По фронту" и "УРАО:Натурал." доступны только в том случае, если были сохранены результаты измерений для функции "Автоматическая настройка" (с. 50). Чтобы просмотреть результаты измерений, еще раз нажмите клавишу ENTER.

Ручная регулировка эквалайзера

- 1 Установите для параметра "Парам. эквал." значение "Ручной" и нажмите клавишу ENTER.
- 2 Нажмите еще раз клавишу ENTER для выбора экрана редактирования.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите колонку и нажмите клавишу ENTER.



- Чтобы восстановить настройки по умолчанию для всех колонок, выберите "PEQ Очис.данных", а затем нажмите кнопку "OK".
- Чтобы скопировать значения параметрического эквалайзера, полученные с помощью функции "Автоматическая настройка" (с. 50), в поля "Ручной" для точной настройки, выберите "Коп. данных PEQ", а затем тип эквалайзера.

- 4 С помощью клавиш курсора (\leftarrow/\rightarrow) выберите предустановленный диапазон, а затем с помощью клавиш курсора (Δ/∇) настройте усиление.



Диапазон настр.

Усиление: от -20,0 dB до +6,0 dB

- 5 Для тонкой настройки центральной частоты или фактора Q (полоса частот) нажимайте ENTER, чтобы выбрать нужный пункт.

Частота: С помощью клавиш курсора (\leftarrow/\rightarrow) настройте центральную частоту выбранного диапазона, а затем с помощью клавиш курсора (Δ/∇) настройте усиление.

Q: С помощью клавиш курсора (\leftarrow/\rightarrow) настройте Q-фактор (полосу) выбранного диапазона, а затем с помощью клавиш курсора (Δ/∇) настройте усиление.

Диапазон настр.

Центральная частота: от 31,3 Hz до 16,0 kHz (от 31,3 Hz до 250,0 Hz для сабвуфера)
Q фактор: От 0,500 до 10,080

- 6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Тест сигнал


Включение/выключение вывода тестового сигнала. Вывод тестового сигнала помогает отрегулировать баланс колонки или сигнал эквалайзера.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Тестовые тональные сигналы не выводятся.
Вкл.	Автоматический вывод тестовых тональных сигналов при регулировании баланса колонок или сигнала эквалайзера.

Звук

Конфигурация настроек выходных аудиосигналов.



■ Синхр.изобр.и речи

Регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.

□ Включение задержки

Включение/выключение настройки Синхрониз. речи для каждого входного источника.

Возможные значения

AV 1–7, AUDIO 1–4

Настройки

Откл.	Выключение настройки Синхрониз. речи для выбранного входного источника.
Вкл. (по умолчанию)	Включение настройки Синхрониз. речи для выбранного входного источника.

□ Выбор автоматически/вручную

Выбор метода регулировки задержки между выводом видео- и аудиосигнала.

Диапазон настр.


Автомат. (по умолчанию)	Автоматическая регулировка задержки между выводом видео- и аудиосигнала при подключении к аппарату через интерфейс HDMI телевизора, поддерживающего функцию автоматической синхронизации изображения и речи. При необходимости возможна точная настройка времени вывода аудиосигнала с помощью параметра "Настройка".
Ручн.	Выберите эту опцию, если необходимо вручную отрегулировать задержку между выводом видео- и аудиосигнала. Регулировка времени задержки аудиосигнала осуществляется с помощью параметра "Настройка".



- Даже если для параметра "Выбор автоматически/вручную" установлено значение "Автомат.", автоматическая настройка может не работать, в зависимости от телевизора, подключенного к устройству. В этом случае установите задержку вручную с помощью параметра "Настройка".

□ Настройка

Ручная регулировка задержки между выводом видео- и аудиосигнала, когда для параметра "Выбор автоматически/вручную" установлено значение "Ручн.". Можно точно настроить время вывода аудиосигнала, когда для параметра "Выбор автоматически/вручную" установлено значение "Автомат.".



Диапазон настр.

от 0 ms до 500 ms (с шагом 1 ms)

По умолчанию

0 ms



- Если для параметра "Выбор автоматически/вручную" установлено значение "Автомат.", то "Отклонение" показывает разницу между автоматической регулировкой и тонкой настройкой.

■ Динамический диапазон

Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения битового аудиопотока (сигналы Dolby Digital и DTS).

Настройки

Максимальный (по умолчанию)	Воспроизведение аудиосигнала без регулировки динамического диапазона.
Стандартный	Оптимизация динамического диапазона для обычного домашнего использования.
Мин./Автом.	Установка динамического диапазона для достижения чистого звука даже в ночное время и при низкой громкости. При воспроизведении сигналов Dolby TrueHD динамический диапазон регулируется автоматически на основе информации о входном сигнале.

■ Максимальная громкость

Установка максимальной громкости, чтобы звук не был слишком громким.

Диапазон настр.

от -30,0 dB до +15,0 dB (с шагом 5,0 dB), +16,5 dB

По умолчанию

+16,5 dB

■ Начальная громкость

Установка начальной громкости во время включения ресивера.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Установка для уровня громкости значения, при котором аппарат был в последний раз переведен в режим ожидания.
Вкл.	Установка Без звука или определенного уровня громкости (от -80,0 dB до +16,5 dB, с шагом 0,5 dB). (Установите более низкий, чем значение "Максимальная громкость", уровень звука.)

■ Режим Pure Direct

Выбор того, подается ли выходной видеосигнал в режиме Pure Direct (с. 68).

Настройки

Авто (по умолчанию)	Автоматическая выдача видеосигналов при их поступлении из выбранного источника входного сигнала или источника входного сигнала, который может использоваться, когда выбрано отображение на экране. При отсутствии подачи видеосигнала отображаются только обои.
Видео выкл.	Видеосигналы не выводятся, включая обои.

■ Adaptive DSP Level

Эта настройка определяет необходимость автоматического регулирования уровня эффекта в режиме CINEMA DSP.

Настройки

Выкл.	Отключение автоматического регулирования уровня эффекта.
Вкл. (по умолчанию)	Автоматическое регулирование уровня эффекта в соответствии с результатами измерений YPAO и уровня звука.

Видео

Конфигурация настроек выходных видеосигналов.



■ Преобр. из аналог в аналог.

Включение или выключение преобразования видеосигнала (с. 156) между аналоговыми видеогнездами (COMPONENT VIDEO, S VIDEO и VIDEO).

Настройки

Выкл.	Отключение преобразования видеосигнала между аналоговыми видеогнездами.
Вкл. (по умолчанию)	Включение преобразования видеосигнала между аналоговыми видеогнездами. Преобразованные видеосигналы выводятся только через гнезда MONITOR OUT.



- Данная функция работает, только если для параметра "Назнач. выход монитора" (с. 126) установлено значение "Основн." (по умолчанию), а для параметра "Назнач. HDMI OUT2" (только для RX-A3020) (с. 127) установлено значение "Основн." (по умолчанию) или "Zone4".
- Аппарат не выполняет взаимное преобразование видеосигналов с 480 строками и 576 строками.
- Через гнезда S VIDEO и VIDEO (с. 156) возможен вывод видеосигналов только с разрешением 480i/576i.

■ Видеорежим

Включение или выключение обработки видеосигнала (разрешение, соотношение сторон, настройка видео).

Настройки

Прямой (по умолчанию)	Отключение обработки видеосигнала.
Обработка	Включение обработки видеосигнала. Настройте параметры в разделах "Разрешение", "Масштаб" и "Настройка".



- Когда значение "Видеорежим" равно "Прямой", аппарат передает сигналы видео по минимальной схеме, чтобы уменьшить задержку видеовыхода.

Разрешение

Выбор разрешения для вывода сигналов видео HDMI, если для настройки “Видеорежим” установлено значение “Обработка”.

Настройки

Сквозн.	Преобразование разрешения не выполняется.
Автомат. (по умолчанию)	Автоматический выбор разрешения в соответствии с разрешением телевизора.
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Вывод видеосигналов с выбранным разрешением. (Возможен выбор только значений разрешения, поддерживаемых телевизором.)



- Преобразование в сигналы 4K возможно только когда для параметров “Назнач. выход монитора” (с. 126) и “Назнач. HDMI OUT2” (только для RX-A3020) (с. 127) установлено значение “Основн.” (по умолчанию).
- Если нужно выбрать разрешение, не поддерживаемое телевизором, установите для параметра “MONITOR CHECK” (с. 134) в меню “ADVANCED SETUP” значение “SKIP” и повторите попытку. (Имейте в виду, что видеоизображение может отображаться на телевизоре в искаженном виде.)

Масштаб

Выбор соотношения сторон для вывода сигналов видео HDMI, если для настройки “Видеорежим” установлено значение “Обработка”.

Настройки

Сквозн. (по умолчанию)	Преобразование соотношения сторон не выполняется.
16:9 Нормал.	Вывод видеосигналов с соотношением сторон 4:3 на телевизоре с соотношением сторон 16:9 с черными полосами по бокам экрана.
Интеллект. Zoom	Вывод видеосигнала с соотношением сторон 4:3 на телевизоре с соотношением сторон 16:9. (Края видео могут быть искажены.)




- Эта настройка работает только в том случае, если сигналы с разрешением 480i/576i или 480p/576p преобразуются в сигналы с разрешением 720p, 1080i, 1080p или 2160p (4K).

Настройка

Регулировка настроек видео, в случае если для параметра “Видеорежим” установлено значение “Обработка”. Можно сохранить до 6 настроек видео в качестве предустановленных.

Процедура настройки

- 1 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите номер предустановки и нажмите клавишу ENTER.
- 2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите элемент.



- 3 С помощью клавиш курсора (\leftarrow/\rightarrow) выберите настройку и нажмите ENTER.
- 4 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Улучшение контраста

Автоматическое улучшение контрастности видео.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Улучшение контрастности видео не выполняется.
Автомат.	Контрастность видео автоматически улучшается.

Улучшение разрешения

Автоматическое улучшение разрешения видео.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Улучшение разрешения видео не выполняется.
Автомат.	Разрешение видео автоматически улучшается.
Ручн.	(Только для RX-A3020) Ручная регулировка разрешения видео. Настройте параметры в разделах “Улучшение детализации” и “Выделение контура”.

Улучшение детализации

(Только для RX-A3020)

Ручная регулировка эффекта улучшения детализации видео, если для параметра “Улучшение разрешения” установлено значение “Ручн.”.

Диапазон настр.

От 0 до 50

По умолчанию

0

Выделение контура

(Только для RX-A3020)

Ручная регулировка эффекта улучшения краев видеоизображения, если для параметра “Улучшение разрешения” установлено значение “Ручн.”.

Диапазон настр.

От 0 до 50

По умолчанию

0

Подавление шума (NR)

Выбор и отключение функций подавления шума.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Функции подавления шума не используются.
Автомат.	Шум в видеоизображении подавляется автоматически. (Только для RX-A3020)
Ручн.	Выбор типов шумов и эффектов шумоподавления вручную. Настройте параметры в разделах “Москитный звук”, “Блоковое ПШ” и “Временное ПШ”.

Москитный звук

(Только для RX-A3020)

Выбор эффекта подавления москитного шума, когда параметр “Подавление шума (NR)” имеет значение “Ручн.”. Москитный шум представляет собой искажение, возникающее по краям видеоизображения.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Подавление москитного шума не используется.
Низкий, Средний, Высокий	Уровень эффекта подавления москитного шума.

Блоковое ПШ

(Только для RX-A3020)

Выбор эффекта подавления блокового шума, когда параметр “Подавление шума (NR)” имеет значение “Ручн.”. Блоковый шум представляет собой искажение в виде ступенек, которое часто встречается при воспроизведении видео с низким битрейтом.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Подавление блокового шума не используется.
Низкий, Средний, Высокий	Уровень эффекта подавления блокового шума.

Временное ПШ

(Только для RX-A3020)

Эффект подавления временного шума (шум, создаваемый зернистостью киноплёнки, и случайный шум аналоговых видеосигналов), когда параметр “Подавление шума (NR)” имеет значение “Ручн.”.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Временное подавление шума не используется.
Низкий, Средний, Высокий	Уровень эффекта подавления временного шума.

Яркость

Регулирование яркости видео.

Диапазон настр.

От -100 до +100

По умолчанию

0

Контраст

Регулирование контрастности видео.

Диапазон настр.

От -100 до +100

По умолчанию

0

Насыщенность

Регулирование насыщенности видео.

Диапазон настр.


От -100 до +100

По умолчанию

0

HDMI

Конфигурация настроек HDMI.



■ HDMI Контроль

Включение или выключение управления HDMI (с. 158).

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение управления HDMI.
Вкл.	Включение управления HDMI. Настройте параметры в разделах "Аудиовход ТВ", "ARC" и "Синхрон. в режим ожидания".



- Чтобы использовать функцию HDMI Контроль, необходимо после подключения устройств с поддержкой управления HDMI выполнить настройку связи для управления HDMI (с. 158).

□ Аудиовход ТВ

Выбор входного аудиогнезда аппарата, которое будет использоваться для ввода аудиосигнала телевизора, если для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Вкл.". Когда источник входного сигнала телевизора переключается на встроенный тюнер, источник входного сигнала аппарата автоматически переключается на аудиосигнал телевизора.

Настройки

AUDIO 1-4

По умолчанию

AUDIO 1



- При выборе канала ARC для ввода аудиосигнала телевизора в аппарат нельзя использовать выбранные в этой настройке входные гнезда для подключения внешнего устройства, поскольку вход будет использоваться для ввода аудиосигнала телевизора.

□ ARC

Включение/выключение функции ARC (с. 35), если для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Вкл."

Настройки

Выкл.	Выключение функции "ARC".
Вкл. (по умолчанию)	Включение функции "ARC".



- Обычно нет необходимости менять эту настройку. Если подключенные к аппарату колонки издают шумы, из-за того что ввод аудиосигналов телевизора в аппарат через канал ARC не поддерживается аппаратом, установите для функции "ARC" значение "Выкл." и используйте колонки телевизора.

□ Синхрон. в режим ожидания

Укажите, следует ли использовать управление HDMI для связывания поведения в режиме ожидания телевизора и аппарата, когда для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Вкл."

Настройки

Выкл.	Аппарат не переводится в режим ожидания при выключении телевизора.
Вкл.	Аппарат переводится в режим ожидания при выключении телевизора.
Автомат. (по умолчанию)	Аппарат переводится в режим ожидания при выключении телевизора, только если аппарат получает аудиосигнал телевизора или сигнал HDMI.

■ Аудио Выход

Выбор устройства для вывода аудиосигнала.



- Настройки "Усилитель" и "HDMI OUT1" доступны только в том случае, если для настройки "HDMI Контроль" установлено значение "Выкл."
- (Только для RX-A3020)
Настройка "HDMI OUT2" доступна только в том случае, если для параметра "Назнач. HDMI OUT2" (с. 127) установлено значение "Основн."

□ Усилитель

Включение/выключение вывода аудиосигнала через колонки и наушники, подключенные к аппарату.

Настройки

Выкл.	Выключение вывода аудиосигнала через колонки и наушники.
Вкл. (по умолчанию)	Включение вывода аудиосигнала через колонки и наушники.

□ HDMI OUT1, HDMI OUT2

Включение/выключение вывода аудиосигнала с телевизора, подключенного к гнезду HDMI OUT 1 или гнезду HDMI OUT 2.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение вывода аудиосигнала через телевизор.
Вкл.	Включение вывода аудиосигнала через телевизор.



- Когда аппарат включен, через гнездо HDMI OUT 1–2 выводятся 2-канальные аудиосигналы.

■ В режим ожидания

Эта настройка определяет, выводить ли видео- или аудиосигналы (вход через гнезда HDMI) на телевизор, когда аппарат находится в режиме ожидания. Если для данной функции выбрано значение “Вкл.”, кнопки выбора входа (AV 1–7 и V-AUX) можно использовать для выбора входа HDMI, даже если устройство находится в режиме ожидания (мигает индикатор режима ожидания на аппарате).

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Видео- или аудиосигналы не выводятся на телевизор.
Вкл.	Видео- или аудиосигналы выводятся на телевизор. (Аппарат потребляет больше электроэнергии, чем когда выбран параметр “Выкл.”.)



- Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра “HDMI Контроль” установлено значение “Выкл.”.

Сеть

Конфигурация сетевых настроек.



■ IP адрес

Настройка сетевых параметров (таких как IP-адрес).

□ DHCP

Эта настройка определяет, будет ли использоваться сервер DHCP.

Настройки

Выкл.	Сервер DHCP не используется. Настройте сетевые параметры вручную. Подробная информация приведена в разделе “Ручная настройка сети”.
Вкл. (по умолчанию)	Используется сервер DHCP для автоматического получения сетевых параметров (например, IP-адреса).

■ Ручная настройка сети

- 1 Установите для параметра “DHCP” значение “Выкл.”.
- 2 С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите тип параметра и нажмите клавишу ENTER.

IP адрес	Установка IP-адреса.
Маска подсети	Установка маски подсети.
Шлюз по умол.	Установка IP-адреса шлюза по умолчанию.
Сервер DNS (P)	Установка IP-адреса основного сервера DNS.
Сервер DNS (S)	Установка IP-адреса дополнительного сервера DNS.

- 3 С помощью клавиш курсора (</>) переместите расположение редактирования, а с помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите значение.
- 4 Для подтверждения настройки нажмите ENTER.
- 5 Чтобы настроить другой параметр сети, повторите шаги со 2 по 4.

6 Чтобы сохранить изменения, с помощью клавиш курсора выберите “OK” и нажмите ENTER.

7 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Сеть режим ожидания

Эта настройка определяет возможность включения аппарата с помощью команд других сетевых устройств (сетевой режим ожидания).

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение функции режима ожидания сети.
Вкл.	Включение функции режима ожидания сети. (Аппарат потребляет больше электроэнергии, чем когда выбран параметр “Выкл.”.)

■ Фильтр MAC-адреса

Установка фильтра MAC-адреса для ограничения доступа к аппарату со стороны других сетевых устройств.

□ Фильтр

Включение или выключение фильтра MAC-адреса.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение фильтра MAC-адреса.
Вкл.	Включение фильтра MAC-адреса. в пункте “MAC-адрес 1-10” укажите MAC-адреса сетевых устройств, которым разрешен доступ к аппарату.

□ MAC-адрес 1-10

Определяет MAC-адреса (до 10 адресов) сетевых устройств, которым разрешен доступ к данному аппарату, если для настройки “Фильтр” установлено значение “Вкл.”.

■ Порядок действий

1 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите “MAC-адрес 1-5” или “MAC-адрес 6-10” и нажмите ENTER.

2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите номер MAC-адреса и нажмите ENTER.

3 С помощью клавиш курсора (\langle/\rangle) переместите расположение редактирования, а с помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите значение.

4 Для подтверждения настройки нажмите ENTER.

5 Чтобы сохранить изменения, с помощью клавиш курсора выберите “OK” и нажмите ENTER.

6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Название сети

Позволяет редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на других сетевых устройствах.

■ Порядок действий

1 Нажмите клавишу ENTER для выбора экрана редактирования имени.

2 С помощью клавиш курсора и ENTER выполните переименование и выберите “ВВОД” для подтверждения ввода.



- Чтобы удалить введенные данные, нажмите “ОЧИС.”.

3 С помощью клавиш курсора выберите “OK” и нажмите ENTER.



- Для восстановления значения по умолчанию выберите “СБРОС”.

4 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Мульти Zone

Конфигурация настроек нескольких зон.



■ Установ. основн. Zone


Настройка основной зоны.

□ Zone Переименов.

Изменение названия зоны (для основной зоны), отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.

■ Порядок действий

- 1 Нажмите клавишу ENTER для выбора экрана редактирования имени.
- 2 С помощью клавиш курсора и ENTER выполните переименование и выберите "ВВОД" для подтверждения ввода.



- Чтобы удалить введенные данные, нажмите "ОЧИС."

- 3 С помощью клавиш курсора выберите "OK" и нажмите ENTER.



- Для восстановления значения по умолчанию выберите "СБРОС".

- 4 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Установ. Zone2, Установ. Zone3

Конфигурация настроек Zone2 или Zone3.

□ Громкость

Включение / выключение регулировки громкости выхода Zone2 или Zone3.

Если вы подключили к аппарату внешний усилитель с управлением громкостью, выключите регулировку громкости для соответствующей зоны.

Настройки

Фиксиров.	Выключение регулировки громкости выхода Zone2 или Zone3.
Переименов. (по умолчанию)	Включение регулировки громкости выхода Zone2 или Zone3.



- Данная настройка не доступна, в зависимости от настройки "Назн.мощн.ус." (с. 114).

□ Максимальная громкость

Установка максимальной громкости для Zone2 или Zone3, чтобы звук не был слишком громким.

Диапазон настр.

от -30,0 dB до +15,0 dB (с шагом 5,0 dB), +16,5 dB

По умолчанию

+16,5 dB



- Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра "Громкость" установлено значение "Переименов."

□ Начальная громкость

Установка начальной громкости для Zone2 или Zone3 во время включения аппарата.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Установка для уровня громкости значения, при котором аппарат был в последний раз переведен в режим ожидания.
Вкл.	Установка Без звука или определенного уровня громкости (от -80,0 dB до +16,5 dB, с шагом 0,5 dB). (Установите более низкий, чем значение "Максимальная громкость", уровень звука.)



- Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра "Громкость" установлено значение "Переименов."

□ Моно

Переключение между стереофоническим и монофоническим звуком для выхода Zone2 или Zone3.

Настройки


Выкл. (по умолчанию)	Воспроизведение стереозвука в Zone2 или Zone3.
Вкл.	Воспроизведение монозвука в Zone2 или Zone3.

□ Переимен. сцены Zone

Изменение названий сцен (для Zone2 или Zone3), отображаемых на дисплее передней панели или экране телевизора.

■ Порядок действий

- 1 С помощью клавиш курсора выберите сцену, которую необходимо переименовать, и нажмите ENTER.
- 2 Нажмите клавишу ENTER для выбора экрана редактирования имени.
- 3 С помощью клавиш курсора и ENTER выполните переименование и выберите “ВВОД” для подтверждения ввода.



- Чтобы удалить введенные данные, нажмите “ОЧИС.”.

- 4 С помощью клавиш курсора выберите “OK” и нажмите ENTER.



- Для восстановления значения по умолчанию выберите “СБРОС”.

- 5 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

□ Zone Переименов.

Изменение названия зоны (для Zone2 или Zone3), отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.

Название зоны можно изменить точно так же, как для “Zone Переименов.” в “Установ. основн. Zone” (с. 125).

■ Установ. Zone4

(Только для RX-A3020)
Конфигурация настроек Zone4.

□ Переимен. сцены Zone

Изменение названий сцен (для Zone4), отображаемых на дисплее передней панели или экране телевизора.

Названия сцен можно изменить точно так же, как и “Переимен. сцены Zone” в “Установ. Zone2, Установ. Zone3” (с. 126).

□ Zone Переименов.

Изменение названия зоны (для Zone4), отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.

Название зоны можно изменить точно так же, как для “Zone Переименов.” в “Установ. основн. Zone” (с. 125).

■ Назнач. выход монитора

Выберите зону, для которой будут использоваться гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO, S VIDEO и VIDEO).

Настройки

Основной (по умолчанию), Zone2, Zone3



- Для просмотра видеобразия, воспроизводимого соответствующим устройством на видеомониторе зоны, необходимо подключить монитор к данному аппарату так же, как к нему подключено видеоустройство. Например, если требуется просмотр видео с DVD-проигрывателя через компонентный видеокабель, подключите монитор к гнездам COMPONENT VIDEO при помощи компонентного видеокабеля.

■ Назнач. HDMI OUT2

(Только для RX-A3020)

Выберите зону, для которой будет использоваться гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT).

Настройки

Основной (по умолчанию), Zone2, Zone4



- Для получения подробной информации о видео-/аудиосигналах, которые могут выводиться в каждой зоне, см. раздел “Многозональный выход” (с. 157).

□ Аудио Выход

Включение/выключение вывода аудиосигнала из гнезда HDMI OUT 2, когда для параметра “Назнач. HDMI OUT2” установлено значение “Zone2”.

Вкл.	Включение выводимого звука.
Выкл. (по умолчанию)	Выключение выводимого звука (выводится только видео).

■ Режим вечеринки

Включение/выключение режима вечеринки (с. 96) для каждой зоны.

Возможное значение


Целевая: Zone2, Целевая: Zone3, Целевая: Zone4 (только для RX-A3020)

Настройки

Откл.	Выключение режима вечеринки.
Вкл. (по умолчанию)	Включение режима вечеринки. Включить/выключить режим вечеринки можно, нажимая кнопку PARTY на пульте ДУ.

Функция

Настройка функций, упрощающих использование данного аппарата.



■ Назначение входа

Назначение гнезд COMPONENT VIDEO, COAXIAL и OPTICAL другому источнику входного сигнала.


■ Порядок действий

Пример: назначение гнезда OPTICAL (⑤) источнику входного сигнала “AV 2”

- 1 С помощью клавиш курсора выберите ячейку на пересечении “AV 2” и “Оптический” и нажмите ENTER.



- 2 С помощью клавиш курсора выберите “⑤” и нажмите ENTER.



3 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.



- Одновременно назначить гнезда COAXIAL и OPTICAL одному источнику входного сигнала невозможно.

■ Настройка дисплея

Настройка параметров работы дисплея передней панели и экрана телевизора.

□ Диммер (центр. дисплей)

Регулирование яркости дисплея передней панели.

Диапазон настр.

от -4 до 0 (чем выше значение, тем ярче)

По умолчанию

0



- Дисплей передней панели может стать тусклым, если для параметра "Режим Eco" (с. 130) установлено значение "Вкл."

□ информационные сообщения

Эта настройка определяет, выполняется ли отображение коротких сообщений на экране телевизора при управлении данным аппаратом (например, выбор входного сигнала и регулировка громкости).

Настройки

Вкл. (по умолчанию)	Короткие сообщения отображаются на экране телевизора.
Выкл.	Короткие сообщения не отображаются на экране телевизора.

□ Обои

Выбор изображения, используемого в качестве обоев на экране телевизора.

Настройки

Изображение 1 (по умолчанию), Изображение 2, Изображение 3	Отображение на экране телевизора выбранного изображения при отсутствии видеосигнала.
Серый	Отображение на экране телевизора серого фона при отсутствии видеосигнала.

■ Триггер. Выход1, Триггер. Выход2

Настройка работы гнезд TRIGGER OUT 1–2 синхронно с состоянием питания каждой зоны или переключением входа.

□ Режим триггера

Определение условия для работы гнезда TRIGGER OUT.

Настройки

Питание (по умолчанию)	Работа гнезда TRIGGER OUT будет синхронизирована с состоянием питания зоны, заданной параметром "Целевая Zone".
Источник	Работа гнезда TRIGGER OUT будет синхронизирована с переключением входа в зоне, заданной параметром "Целевая Zone". Электронный сигнал передается в соответствии со значением настройки "Источник".
Ручн.	Выберите эту настройку для переключения уровня выходного сигнала вручную с целью передачи электронного сигнала в режиме "Ручн."

Источник

Установка уровня выходного сигнала электронного сигнала, передаваемого с каждым переключением входа, если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Источник".

Возможные значения

AV 1–7, V-AUX, AUDIO 1–4, PHONO, TUNER, (сетевые источники), USB, MULTI CH

Настройки

Низкий	Прекращение передачи электронного сигнала при переключении указанного источника входного сигнала в эту опцию.
Высокий (по умолчанию)	Передача электронного сигнала при переключении указанного источника входного сигнала в эту опцию.

Ручн.

Ручное переключение уровня выходного сигнала для передачи электронного сигнала, когда для параметра "Режим триггера" задано значение "Ручн.". Эту настройку можно также использовать для проверки правильности работы внешнего устройства, подключенного через гнездо TRIGGER OUT.

Возможные значения

Низкий	Прекращение передачи электронного сигнала.
Высокий (по умолчанию)	Передача электронного сигнала.

Целевая Zone

Определение зоны, с которой будут синхронизированы функции гнезда TRIGGER OUT.

Настройки

Основн.	Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Питание", передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания основной зоны. Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Источник", передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением входа в основной зоне.
Zone2	Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Питание", передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания Zone2. Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Источник", передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением входа в Zone2.
Zone3	Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Питание", передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания Zone3. Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Источник", передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением входа в Zone3.
Zone4	(Только для RX-A3020) Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Питание", передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания Zone4. Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Источник", передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением входа в Zone4.
Все (по умолчанию)	Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Питание", передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания зоны. Если для настройки "Режим триггера" выбрано значение "Источник", передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением входа в зоне.

Блокировка памяти


Исключение возможности случайного изменения настроек.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Настройки не защищены.
Вкл.	Осуществляется защита настроек до тех пор, пока не будет выбрано значение "Выкл."



- Когда для параметра "Блокировка памяти" установлено значение "Вкл.", на экране меню отображается значок замка (🔒).



ЭКО

Настройка параметров питания.



■ Автомат. выкл. питания

Установка периода времени для функции автоматического перехода в режим ожидания. Если в течение заданного периода времени аппарат не используется, он автоматически переходит в режим ожидания.

Настройки

Выкл.	Выключение автоматического перехода аппарата в режим ожидания.
2 часа, 4 часа, 8 часов, 12 часов	Перевод аппарата в режим ожидания, если он не используется в течение заданного периода времени. Например, при выборе значения "2 часа" аппарат переходит в режим ожидания, если он не используется в течение 2 часов.

По умолчанию

Модели для Великобритании и Европы: 8 часов
Другие модели: Выкл.



- Перед переходом аппарата в режим ожидания на дисплее передней панели появляется сообщение "AutoPowerDown" и начинается обратный отсчет.

■ Режим Eco

Включение/выключение эко-режима (режима энергосбережения).

Эко-режим позволяет снизить энергопотребление аппарата.

Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение эко-режима.
Вкл.	Включение эко-режима.



- Новая настройка вступит в силу после перезапуска аппарата.
- Дисплей передней панели может стать тусклым, если для параметра "Режим Eco" установлено значение "Выкл."
- Если требуется воспроизводить аудио на высокой громкости, установите для параметра "Режим Eco" значение "Вкл."

Язык

Выбор языка экранного меню.



Настройки

English (по умолчанию)	Английский
日本語	Японский
Français	Французский
Deutsch	Немецкий
Español	Испанский
Русский	Русский
中文	Китайский




- Информация на дисплее передней панели отображается только на английском языке.

Просмотр информации о данном аппарате (меню Информация)

Можно просмотреть информацию о данном аппарате на экране телевизора.

- 1 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Информация” и нажмите ENTER.



- 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите тип информации.



- 4 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Типы информации

■ Сигнал аудио

Отображение информации о текущем аудиосигнале.

	Формат	Аудиоформат входного сигнала
Вход	Канал	Число каналов источника во входном сигнале (фронтальных/окружающего звучания/LFE) Например, “5.1 (3/2/0.1)” означает общее число каналов “5.1ch” (3 фронтальных канала, 2 канала окружающего звучания и канал LFE).
	Выборка	Число выборок в секунду во входном цифровом сигнале
	Битрейт	Количество данных в секунду во входном потоковом сигнале
	Диалог	Уровень нормализации диалогов во входном потоковом сигнале
Выход		Разъемы колонок, через которые выводятся сигналы



- Даже если аппарат настроен на непосредственный вывод потоковых сигналов, сигнал может преобразовываться в зависимости от характеристик и настроек воспроизводящего устройства.

■ Сигнал видео

Отображение информации о текущем видеосигнале.

Сигнал HDMI	Присутствие или отсутствие входного или выходного сигнала HDMI
Разрешение HDMI	Разрешение входного сигнала (аналогового или HDMI) и выходного сигнала (HDMI)
Аналог разреш.	Разрешение входного сигнала (аналогового) и выходного сигнала в гнездах MONITOR OUT (аналогового)

■ HDMI-монитор

Отображение информации о телевизорах, подключенных к гнездам HDMI OUT. Используйте клавиши курсора (Δ/▽) для переключения между выходами “OUT1” и “OUT2”.

Интерфейс	Интерфейс телевизора
Видео разрешение	Разрешения, поддерживаемые телевизором

Сеть

Отображение информации о сети на данном аппарате.

IP адрес	IP адрес
Маска подсети	Маска подсети
Шлюз по умол.	IP-адрес шлюза по умолчанию
Сервер DNS (P)	IP-адрес основного сервера DNS
Сервер DNS (S)	IP-адрес дополнительного сервера DNS
MAC адрес	MAC-адрес
Название сети	Имя сети (имя аппарата в сети) (с. 124)
Статус	Статус подключения к гнезду NETWORK

Система

Отображение информации о системе на аппарате.

Дистанционный ID	Значение идентификационного кода пульта ДУ для аппарата (с. 133)
ТВ-формат	Тип сигнала видео аппарата (с. 134)
Сопрот-ие колонки	Значение сопротивления колонок для аппарата (с. 133)
Шаг частоты тюнера	(Только модель для Азии и общая модель.) Изменение параметра частоты настройки FM/AM прибора (с. 134)
Системный ID	Системный идентификационный код
Версия встроен. ПО	Версия встроенного программного обеспечения, установленного на аппарате



- При обнаружении данным аппаратом по сети более поздней версии встроенного программного обеспечения в правом верхнем углу значков "Информация" и "Система" появится "!" (восклицательный знак), а на экране будет отображаться соответствующее сообщение. в этом случае можно обновить встроенное программное обеспечение аппарата, нажав ENTER на этом экране и следуя процедуре, описанной в разделе "Обновление встроенного программного обеспечения устройства" (с. 144).

Зона


Показ информации о Zone2, Zone3 и Zone4 (только для RX-A3020).

Вход	Источник входного сигнала для Zone2, Zone3 или Zone4
Громкость	Громкость для Zone2 или Zone3

Настройка системных параметров (меню ADVANCED SETUP)

Настройка системных параметров аппарата с помощью дисплея передней панели.

- 1 Переведите аппарат в режим ожидания.
- 2 Удерживая нажатой кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку MAIN ZONE .



- 3 Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы выбрать элемент.
- 4 Нажмите кнопку STRAIGHT, чтобы выбрать настройку.
- 5 Нажмите кнопку MAIN ZONE , чтобы перевести аппарат в режим ожидания, а затем включите его снова.

Новые настройки вступят в силу.

Элементы меню ADVANCED SETUP

Элемент	Функция	Стр.
SPEAKER IMP.	Изменение значения импеданса колонок.	133
REMOTE SENSOR	Включение и выключение сенсора ДУ на основном устройстве.	133
REMOTE CON AMP	Выбор идентификационного кода ДУ аппарата.	133
TUNER FRQ STEP	(Только модель для Азии и общая модель.) Изменение параметра частоты настройки FM/AM.	134
TV FORMAT	Переключение типа видеосигнала.	134
MONITOR CHECK	Удаление ограничения для выходного видеосигнала HDMI.	134
RECOV./BACKUP	Создание резервной копии настроек аппарата или восстановление настроек из резервной копии.	135
INITIALIZE	Восстановление значений по умолчанию.	135
FIRM UPDATE	Обновление встроенного программного обеспечения.	135
VERSION	Проверка текущей версии встроенного программного обеспечения аппарата.	135

Изменение значения импеданса колонок (SPEAKER IMP.)



Изменение настроек сопротивления колонок аппарата в зависимости от сопротивления подключаемых колонок.

Настройки

6 Ω MIN	Выберите эту опцию при подключении к данному аппарату колонок на 6 Ом. Можно также использовать колонки на 4 Ом в качестве фронтальных.
8 Ω MIN (по умолчанию)	Выберите эту опцию при подключении к аппарату колонок на 8 Ом или выше.

Включение и выключение сенсора ДУ (REMOTE SENSOR)



Включение и выключение сенсора ДУ на основном устройстве. Когда сенсор ДУ выключен, управлять аппаратом с помощью пульта ДУ невозможно.

Настройки

ON (по умолчанию)	Включение сенсора ДУ.
OFF	Выключение сенсора ДУ.

Выбор идентификационного кода пульта ДУ (REMOTE CON AMP)



Измените идентификационный код пульта ДУ аппарата так, чтобы он совпадал с идентификационным кодом пульта ДУ (по умолчанию: ID1). При использовании нескольких ресиверов Yamaha AV можно установить для каждого пульта ДУ уникальный идентификационный код, соответствующий его ресиверу.

Настройки

ID1 (по умолчанию), ID2

■ Изменение идентификационного кода ДУ пульта ДУ

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд. в противном случае настройка будет автоматически отменена.

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**.
- 2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите “PRESET” и нажмите **ENTER**.



- 3 Нажмите **RECEIVER** \odot и **ENTER**.
- 4 С помощью цифровых клавиш или клавиш курсора введите “5019” (ID1) или “5020” (ID2).



5 Для подтверждения настройки нажмите ENTER.

Если регистрация идентификационного кода ДУ выполнена успешно, в окне дисплея появится сообщение “OK”.

Если появилось сообщение “ERROR”, то регистрация не выполнена. Повторите процедуру, начиная с шага 3.

6 Для выхода из меню настройки нажмите SETUP.



- Зарегистрированные коды пульта ДУ (с. 136) сохранятся, даже если будет изменен идентификационный код ДУ.

Изменение параметра частоты настройки FM/AM (TUNER FRQ STEP)

(Только модель для Азии и общая модель)



Изменение параметра частоты настройки FM/AM аппарата в зависимости от страны или региона.

Настройки

FM100/AM10	Выберите эту настройку для регулировки частоты FM с шагом 100 кГц, а частоты AM с шагом 10 кГц.
FM50/AM9 (по умолчанию)	Выберите эту настройку для регулировки частоты FM с шагом 50 кГц, а частоты AM с шагом 9 кГц.

Переключение типа видеосигнала (TV FORMAT)



Переключение типа сигнала видео аппарата в соответствии с форматом телевизора.

Настройки

NTSC, PAL

По умолчанию

Модели для США, Канады, Кореи и общая модель: NTSC

Другие модели: PAL

Удаление ограничения для выходного сигнала видео HDMI (MONITOR CHECK)



Аппарат автоматически определяет разрешения, поддерживаемые телевизором, подключенным к гнезду HDMI OUT.

Отключите функцию проверки монитора, если нужно выбрать разрешение в разделе “Разрешение” (с. 120), когда аппарат не может определить разрешение телевизора или когда нужно задать разрешение, отличающееся от обнаруженного разрешения.

Настройки

YES (по умолчанию)	Включение функции проверки экрана. (Будут выводиться только видеосигналы с разрешением, которое поддерживается телевизором.)
SKIP	Отключение функции проверки экрана. (Будут выводиться видеосигналы с заданным разрешением независимо от совместимости с телевизором.)



- Если после установки для параметра “MONITOR CHECK” значения “SKIP” управление данным аппаратом затруднено из-за невозможности отображения сигнала видео с аппарата на телевизоре, верните для этой настройки значение “YES”.

Создание резервной копии и восстановление настроек (RECOV./BACKUP)



Создание резервной копии настроек аппарата или восстановление настроек из резервной копии.

■ Процедура создания резервной копии/восстановления

- 1 Нажмите клавишу **STRAIGHT** несколько раз, чтобы выбрать “**BACKUP**” или “**RECOVERY**”, а затем нажмите **INFO**, чтобы начать процесс.

Возможные значения

BACKUP	Создание резервной копии настроек аппарата во внутренней памяти.
RECOVERY	Восстановление настроек аппарата из резервной копии (возможно только после создания резервной копии).

Примечание

- Не выключайте аппарат во время восстановления настроек. в противном случае настройки могут быть восстановлены неправильно.
- Резервная копия не содержит информацию о пользователе (такую как учетные записи пользователя и пароли).

Восстановление настроек по умолчанию (INITIALIZE)



Восстановление настроек по умолчанию для аппарата.

Возможные значения

VIDEO	Восстановление настроек по умолчанию для конфигураций видеозображения.
ALL	Восстановление настроек по умолчанию для аппарата.
CANCEL	Отмена инициализации.

Обновление встроенного программного обеспечения (FIRM UPDATE)



При необходимости будет появляться новое встроенное программное обеспечение, включающее дополнительные функции и усовершенствования изделия. Обновления можно загрузить с нашего веб-сайта. Если аппарат подключен к Интернету, то можно загрузить встроенное ПО через сеть. Подробные данные приведены в информации к обновлению.

■ Процедура обновления встроенного ПО

Не выполняйте эту процедуру, если не требуется обновление встроенного ПО. Перед обновлением встроенного программного обеспечения обязательно прочитайте информацию, поставляемую вместе с обновлениями.

- 1 Нажмите клавишу **STRAIGHT** несколько раз, чтобы выбрать “**USB**” или “**NETWORK**”, а затем нажмите **INFO**, чтобы начать обновление встроенного ПО.

Возможные значения

USB	Обновление встроенного ПО с использованием запоминающего устройства USB.
NETWORK	Обновление встроенного программного обеспечения через сеть.



- При обнаружении аппаратом по сети новой версии встроенного программного обеспечения после нажатия клавиши **ON SCREEN** на экране появится соответствующее сообщение. в этом случае можно обновить встроенное программное обеспечение данного аппарата, выполнив процедуру, описанную в разделе “Обновление встроенного программного обеспечения аппарата” (с. 144).

Проверка версии встроенного программного обеспечения (VERSION)



Проверка текущей версии встроенного программного обеспечения аппарата.



- Версию встроенного программного обеспечения можно также проверить в пункте “Система” (с. 132) меню “Информация”.
- Отображение версии встроенного программного обеспечения может произойти с некоторой задержкой.

Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ

После регистрации кода ДУ внешних устройств, пульт ДУ аппарата можно использовать для управления внешними устройствами (такими как BD/DVD-проигрыватели). Можно также использовать макрофункции, чтобы последовательно управлять несколькими функциями.

1 Нажмите кнопку SETUP.



- Если в течение 30 секунд не выполнено ни одного действия, пульт ДУ автоматически выйдет из меню настройки.

2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER.

Название элемента



Элемент	Функция	Стр.
LEARN	Назначает функцию каждой клавише путем запоминания кодов от других пультов ДУ.	138
PRESET	Регистрация кода пульта ДУ для внешних устройств.	136
RENAME	Изменение названий устройств или сцен, отображаемых на дисплее пульта ДУ.	139
MACRO	Программирование макроопераций (последовательностей команд управления).	140
CLEAR	Сброс настроек пульта ДУ.	142
ERASE	Удаление функции, назначенной клавише путем запоминания.	143
EX-IR	Расширенный режим ИК-кода. Данная функция доступна только для авторизованных установщиков оборудования.	—



- Управлять внешними устройствами, не имеющими сенсора дистанционного управления, невозможно.

Регистрация кодов пульта ДУ

■ Регистрация кода ДУ для телевизора

Установив код дистанционного управления для телевизора, вы сможете управлять им с помощью пульта ДУ данного аппарата.



- Также можно зарегистрировать код ДУ телевизора на клавиши выбора входа (с. 137). В этом случае можно использовать клавиши курсора или цифровые клавиши для управления телевизором (для некоторых моделей телевизоров такая функция может быть недоступна).

1 Воспользуйтесь разделом “Поиск кода ДУ” на CD-диске для поиска кода ДУ, соответствующего вашему телевизору.



- При наличии нескольких кодов ДУ сначала установите первый код в списке. Если он не будет функционировать, попробуйте установить другие коды.

2 Нажмите кнопку SETUP.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд. в противном случае настройка будет отменена. в этом случае повторите операции с шага 2.

3 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите “PRESET” и нажмите ENTER.



4 Нажмите TV $\text{\textcircled{P}}$, а затем нажмите ENTER.


“----” (пуст), либо код в настоящее время регистрируется



Клавиши курсора
ENTER



SETUP



5 Используйте цифровые клавиши или клавиши курсора, чтобы ввести 4-значный код пульта ДУ, и нажмите ENTER.

Если регистрация кода ДУ выполнена успешно, в окне дисплея появится сообщение “OK”.

Если появилось сообщение “ERROR”, то регистрация не выполнена. Повторите процедуру, начиная с шага 3.

6 Для выхода из меню настройки нажмите SETUP.

Управление телевизором

После установки кода ДУ для телевизора им можно управлять с помощью клавиш управления телевизором независимо от выбранного источника входного сигнала на аппарате.

Кнопка	INPUT	Переключение видеовыходов телевизора.
Кнопка	MUTE	Приглушение аудиовыхода телевизора.
Кнопка	TV VOL	Регулировка громкости телевизора.
Кнопка	TV CH	Переключение каналов телевизора.
Кнопка	TV ⏻	Включение/выключение телевизора.

Регистрация кодов ДУ для управления воспроизводящими устройствами

Установив коды дистанционного управления для воспроизводящих устройств, вы сможете управлять ими с помощью пульта ДУ данного аппарата. Кроме того, с помощью кнопок выбора входа можно переключать устройства воспроизведения, управляемые с пульта ДУ, поскольку кнопкам назначены соответствующие коды устройств.



- По умолчанию код усилителя (Yamaha: 5098) задан для всех кнопок выбора входа. Используя эту настройку, можно управлять устройствами, поддерживающими функцию управления через HDMI, подключенными к аппарату. (Работоспособность функции зависит от технических характеристик внешнего устройства.)
- Если назначить код пульта ДУ для внешнего устройства клавише [A], [B] или [C], после нажатия этой клавиши можно управлять устройством с помощью пульта ДУ, не переключая источник входного сигнала.

1 Воспользуйтесь разделом “Поиск кода ДУ” на CD-диске для поиска кода ДУ, соответствующего вашему воспроизводящему устройству.



- При наличии нескольких кодов ДУ сначала установите первый код в списке. Если он не будет функционировать, попробуйте установить другие коды.

2 Нажмите кнопку SETUP.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд. в противном случае настройка будет отменена. в этом случае повторите операции с шага 2.

3 С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите “PRESET” и нажмите ENTER.



4 Нажмите соответствующую клавишу выбора входного сигнала, а затем нажмите клавишу ENTER.

Например, для установки кода ДУ воспроизводящего устройства, подключенного к гнезду AV1, нажмите клавишу AV1.

Код в настоящее время регистрируется



5 Используйте цифровые клавиши или клавиши курсора, чтобы ввести 4-значный код пульта ДУ, и нажмите ENTER.

Если регистрация кода ДУ выполнена успешно, в окне дисплея появится сообщение “OK”.

Если появилось сообщение “ERROR”, то регистрация не выполнена. Повторите процедуру, начиная с шага 3.



6 Чтобы установить другой код пульта ДУ, повторите шаги 4 и 5.

7 Для выхода из меню настройки нажмите **SETUP**.




• Подробнее о регистрации кода дистанционного управления для соответствующей клавиши SCENE см. в разделе “Настройка назначений сцены” (с. 62).

Управление воспроизводящим устройством

После установки кода ДУ для воспроизводящего устройства им можно управлять с помощью следующих клавиш, выбрав соответствующий источник входного сигнала или сцену.



• Нажатие клавиши SOURCE/RECEIVER позволяет переключаться между устройствами (аппарат или внешнее устройство), управление которыми осуществляется с помощью клавиш управления меню, DISPLAY и цифровых клавиш. Управление данным аппаратом осуществляется в том случае, если клавиша SOURCE/RECEIVER горит оранжевым цветом, а управление внешним устройством осуществляется, если SOURCE/RECEIVER горит зеленым цветом. Например, если зарегистрировать код ДУ внешнего устройства на клавишу TUNER, то когда клавиша SOURCE/RECEIVER горит оранжевым цветом, можно управлять встроенным в этот аппарат FM/AM-радиоприемником, а когда клавиша SOURCE/RECEIVER горит зеленым цветом — можно управлять внешним устройством.



SOURCE	Кнопка	Включение и выключение воспроизводящего устройства.
Клавиши управления меню	Клавиши курсора	Выбор пункта.
	ENTER	Подтверждение выбранного пункта.
	RETURN	Возврат к предыдущему экрану.
DISPLAY	Кнопка	Переключение информации на дисплее.
MODE	Кнопка	Переключение между режимами.
Клавиши управления внешним устройством	TOP MENU	Отображение главного меню.
	POP-UP/MENU	Отображение всплывающего меню.
	■	Остановка воспроизведения.
	■	Временная остановка воспроизведения.
	▶	Запуск воспроизведения выбранной песни или видео.
	▶▶	Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).
	▶▶▶	Быстрый переход вперед/назад.
	▶▶▶▶	
	▶▶▶▶▶	
	▶▶▶▶▶▶	
Цифровые клавиши	Кнопки	Ввод числовых значений.
Клавиши управления телевизором	Кнопки	Управление телевизором (с. 137).



• Эти клавиши работают только при наличии соответствующей функции на воспроизводящем устройстве и возможности управлять ею с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления.

Программирование с других пультов ДУ (запоминание)

Пульт ДУ аппарата может принимать сигналы ДУ от других инфракрасных пультов ДУ и запоминать операции пульта ДУ. Если не удается найти код пульта ДУ для воспроизводящего устройства или если клавиша на пульте ДУ не функционирует после регистрации кода ДУ, воспользуйтесь данным режимом запоминания, чтобы назначить функцию каждой клавише.

1 Нажмите кнопку **SETUP**.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд. в противном случае настройка будет отменена. в этом случае повторите операции с шага 1.


2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите “LEARN” и нажмите **ENTER**.



3 Нажмите одну из следующих клавиш в зависимости от типа устройства.


Для воспроизводящего устройства: нажмите клавишу выбора входного сигнала (соответствуют входным гнездам, к которым подключено устройство).

Для телевизора: Нажмите кнопку TV.



4 Нажмите кнопку ENTER.

5 Направьте инфракрасные передатчики пультов ДУ друг на друга.



6 Выполните каждый из следующих шагов (1 и 2) в течение 10 секунд.

- 1 На аппарате нажмите одну из следующих клавиш, которым необходимо назначить функцию.

Для воспроизводящего устройства: SOURCE , клавиши управления меню, DISPLAY, MODE, клавиши управления внешним устройством, цифровые клавиши

Для телевизора: Клавиши управления телевизором

- 2 На внешнем устройстве нажимайте клавишу, с которой запоминалась операция, пока на дисплее не появится сообщение "OK".

Если появилось сообщение "NG", запоминание не выполнено. Повторите процедуру с шага 4.

7 Повторяйте шаги с 3 по 6, пока все требуемые операции не будут запомнены.

8 Для выхода из меню настройки нажмите SETUP.



- Данный пульт ДУ может запомнить приблизительно 200 функций (это число может быть меньше, в зависимости от сигналов). Если на дисплее появилось сообщение "FULL" (Заполнено), нужно сбросить неиспользуемые назначения, чтобы освободить память для новых функций.

Примечание

- Нажатие клавиши RECEIVER на шаге 3 позволяет назначить функции внешнего приемника клавишам управления меню, клавишам управления внешним устройством или цифровым клавишам. Но в этом случае с помощью этих клавиш нельзя будет управлять аппаратом. Чтобы восстановить коды пульты ДУ для аппарата, выполните следующие шаги.

- 1 Нажмите кнопку SETUP.
- 2 С помощью клавиш курсора (,) выберите "CLEAR" и нажмите ENTER.
- 3 С помощью клавиш курсора (,) выберите "LEARN" и нажмите ENTER.
- 4 Нажмите кнопку RECEIVER .
- 5 Удерживайте клавишу ENTER до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "OK".
- 6 Для выхода из меню настройки нажмите SETUP.

Изменение названий устройств

Можно изменить названия устройств или сцен, отображаемых на дисплее пульта ДУ.

1 Нажмите кнопку SETUP.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд.

В противном случае настройка будет отменена. в этом случае повторите операции с шага 1.

2 С помощью клавиш курсора (,) выберите "RENAME" и нажмите ENTER.

RENAME


3 Нажмите одну из следующих клавиш, чтобы выбрать устройство или сцену.

Для воспроизводящего устройства: нажмите клавишу выбора входного сигнала (соответствуют входным гнездам, к которым подключено устройство).

Для телевизора: Нажмите кнопку TV .

Для АВ ресивера (аппарат): Нажмите кнопку RECEIVER .

Для сцены: нажмите одну из клавиш SCENE.



- Чтобы изменить названия сцен для каждой зоны, нажмите одну из клавиш SCENE и нажмите ZONE, чтобы выбрать зону.

- 4 Нажмите кнопку ENTER.**
- 5 Измените название с помощью клавиш курсора.**

Чтобы установить положение, используйте клавиши курсора (</>).

Чтобы выбрать символ (от A до Z, от a до z, от 0 до 9, пробел, символы), используйте клавиши курсора (Δ/∇).



- 6 Нажмите клавишу ENTER, чтобы зарегистрировать новое имя.**
Если новое имя успешно зарегистрировано, на дисплее появится сообщение "OK".
- 7 Чтобы изменить имя другого устройства (или имя сцены), повторите шаги с 3 по 6.**
- 8 Для выхода из меню настройки нажмите SETUP.**

Одновременное выполнение нескольких функций (макрооперация)

Функция макрооперации позволяет последовательно выполнять несколько функций.

Например, если нужно прослушать CD-диск, можно нажатием одной клавиши последовательно включить CD-проигрыватель, выбрать соответствующий источник входа на этом устройстве и начать воспроизведение.

■ Включение макроопераций

- 1 Нажмите кнопку SETUP.**
Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд.
В противном случае настройка будет отменена. в этом случае повторите операции с шага 1.
- 2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите "MACRO" и нажмите ENTER.**
- 3 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите "ON" и нажмите ENTER.**
- 4 Для выхода из меню настройки нажмите SETUP.**



Будет подсвечен пункт "MACRO" (если макрооперации включены)



- Чтобы отключить макрооперации, выберите пункт "OFF" в шаге 3.



По умолчанию доступны следующие макрооперации (если включена соответствующая функция).

Кнопка макрооперации	Макрооперации	
	1-я команда	2-я команда
RECEIVER \odot	Включение аппарата	(не зарегистрировано)
Кнопки выбора входа	Включение аппарата	Выбор соответствующего входного источника. (не зарегистрировано для кнопок [A], [B] и [C])

■ Программирование макроопераций

Можно запрограммировать до 10 команд пульта ДУ для каждой клавиши макрооперации. Если нажать соответствующую клавишу макрооперации, будет выполнена запрограммированная последовательность команд пульта ДУ.




- Перед программированием макроопераций нужно зарегистрировать коды пульта ДУ (с. 136) или назначить функцию каждой клавише, используя функцию запоминания (с. 138).
- Мы не рекомендуем включать непрерывные операции (такие как регулировка громкости) в макрооперации.

1 Нажмите кнопку SETUP.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд. В противном случае настройка будет отменена. В этом случае повторите операции с шага 1.

2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите “MACRO” и нажмите ENTER.



3 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите “EDIT” и нажмите ENTER.



4 Нажмите клавишу макрооперации (RECEIVER \odot) или клавишу выбора входного сигнала, которой назначена макрооперация, и нажмите клавишу ENTER.

На дисплее появится сообщение “MACRO 1”.



5 Нажмите клавиши функций (до 10), если нужно включить эти функции в последовательность макрооперации.

Для переключения между устройствами (данным аппаратом и внешним устройством) нажмите клавишу SOURCE/RECEIVER. (Пример)


Программирование для а включения аппарата, ① выбора “AV1” в качестве источника входного сигнала, ② в включения DVD-проигрывателя, ③ назначенного выходу “AV1”, и ④ включения телевизора

- ① MACRO 1 Нажмите кнопку RECEIVER \odot .
- ② MACRO 2 Нажмите кнопку AV1.
- ③ (MACRO 3) Несколько раз нажмите клавишу SOURCE/RECEIVER для выбора “AV1” и нажмите SOURCE \odot .
- ④ (MACRO 4) Несколько раз нажмите клавишу SOURCE/RECEIVER для выбора “TV” и нажмите TV \odot .

6 Чтобы подтвердить настройку, удерживайте клавишу ENTER до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение “OK”.

Если запрограммировано 10 функций, появится сообщение “FULL” и подтверждение будет выполнено автоматически.

7 Для выхода из меню настройки нажмите SETUP.



Переустановка настроек пульта ДУ

■ Сброс настроек пульта ДУ

Можно сбросить все настройки пульта ДУ одного типа или все настройки пульта ДУ.

1 Нажмите кнопку **SETUP**.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд.

В противном случае настройка будет отменена. в этом случае повторите операции с шага 1.

2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите **“CLEAR”** и нажмите **ENTER**.



3 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите сбрасываемые настройки и нажмите клавишу **ENTER**.



LEARN	Сброс функций, запомненных с других пультов ДУ.
PRESET	Восстановление настроек кодов по умолчанию пульта ДУ.
RENAME	Восстановление настроек имен устройств по умолчанию.
MACRO	Сброс настроек макроопераций.
RESET	Сброс всех настроек пульта ДУ и восстановление настроек по умолчанию.

В окне на дисплее появится сообщение **“ALL”**.



Чтобы применить выделение ко всем соответствующим клавишам, перейдите к шагу 5.

Чтобы применить выделение к конкретной клавише, перейдите к шагу 4.



• Если выбран пункт **“RESET”**, будут сброшены все настройки пульта ДУ. в этом случае нельзя выбрать отдельную клавишу. Перейдите к шагу 5.

4 Нажмите клавишу, к которой должен быть применен этот процесс.

Если выбрано **“LEARN”** или **“PRESET”**: нажмите кнопку выбора входа или TV .


Если выбрано **“RENAME”**: нажмите кнопку выбора входа, RECEIVER , TV или SCENE.

Если выбрано **“MACRO”**: нажмите клавишу макрооперации (кнопку выбора входа или RECEIVER .

5 Удерживайте клавишу **ENTER** до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение **“OK”**.

Если появилось сообщение **“NG”** или **“ERROR”**, то сброс не выполнен. Повторите процедуру с шага 2.

6 Для выхода из меню настройки нажмите **SETUP**.



■ Удаление функции, назначенной клавише путем запоминания

Можно удалить функцию, назначенную каждой клавише путем запоминания, и восстановить функции клавиш по умолчанию.

1 Нажмите кнопку SETUP.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 30 секунд.

В противном случае настройка будет отменена. В этом случае повторите операции с шага 1.

2 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите “ERASE” и нажмите ENTER.



3 Нажмите одну из следующих клавиш, чтобы выбрать устройство, для которого будут очищены назначения клавиш.

Для воспроизводящего устройства: нажмите кнопку выбора входа.

Для телевизора: Нажмите кнопку TV $\text{\textcircled{P}}$.

4 Нажмите кнопку ENTER.

5 Удерживайте сбрасываемую клавишу тех пор, пока на дисплее не появится сообщение “OK”.

Если появилось сообщение “NG” или “ERROR”, то сброс не выполнен. Повторите процедуру с шага 2.

6 Повторяйте шаги с 3 по 5 до тех пор, пока все требуемые функции клавиш не будут удалены.

7 Для выхода из меню настройки нажмите SETUP.

Обновление встроенного программного обеспечения аппарата

При необходимости будет появляться новое встроенное программное обеспечение, включающее дополнительные функции и усовершенствования изделия. Если аппарат подключен к Интернету, то можно загрузить встроенное ПО через сеть и обновить его.


Примечание

- Не управляйте аппаратом и не отключайте кабель питания или сетевой кабель во время обновления встроенного программного обеспечения. Обновление встроенного программного обеспечения может длиться 20 и более минут (в зависимости от скорости интернет-соединения).



- Можно также обновить встроенное программное обеспечение с помощью запоминающего устройства USB из меню "ADVANCED SETUP" (с. 135).

Обновление встроенного программного обеспечения доступно, если при нажатии клавиши ON SCREEN появляется следующее сообщение.





- 1 Прочтите экранное описание.
- 2 Чтобы начать обновление встроенного программного обеспечения, с помощью клавиш курсора выберите "НАЧАТЬ" и нажмите ENTER. Экранное меню выключится.
- 3 Если на дисплее передней панели появится сообщение "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!", нажмите на передней панели клавишу MAIN ZONE .

Обновление встроенного программного обеспечения завершено.



- Если вы хотите выполнить обновление встроенного программного обеспечения позже, выберите в шаге 2 команду "ЗАКР.". в этом случае в правом верхнем углу значков "Информация" и "Система" появится "!" (восклицательный знак), а на экране "Система" будет отображаться соответствующее сообщение (с. 132). Обновить встроенное программное обеспечение аппарата можно нажатием клавиши ENTER на экране "Система".



ПРИЛОЖЕНИЕ

Часто задаваемые вопросы

Новая система колонок не обеспечивает идеального баланса звучания...

Если колонки были заменены или была установлена новая система колонок, используйте опцию “Автоматическая настройка” для повторной оптимизации настроек колонок (с. 50). Чтобы настроить параметры колонок вручную, используйте пункт “Ручная настройка” в меню “Настройка” (с. 114).

У нас маленькие дети, и мы хотели бы установить ограничение на громкость...

Если маленький ребенок случайно нажмет кнопку на пульте ДУ или на основном устройстве, звук может неожиданно стать громким. Это также может нанести вред здоровью и привести к повреждению аппарата или колонок. Рекомендуется заранее установить ограничение для максимальной громкости данного аппарата в разделе “Максимальная громкость” меню “Настройка” (с. 118). Также можно установить максимальную громкость для Zone2 или Zone3 (с. 125).

Я был напуган внезапным громким звуком, раздавшимся при включении аппарата...

По умолчанию устанавливается тот уровень громкости, который был задан при переходе в режим ожидания. Чтобы установить определенный уровень громкости, используйте параметр “Начальная громкость” в меню “Настройка” и задайте громкость, которая будет применяться при включении ресивера (с. 119). Также можно установить начальную громкость для Zone2 или Zone3 (с. 125).

Я подключил соединения HDMI, но HDMI Контроль не работает...

Чтобы использовать функцию HDMI Контроль, необходимо выполнить настройку связи для управления HDMI (с. 158). После подключения устройств с поддержкой управления HDMI (таких, как BD/DVD-проигрыватели) к аппарату необходимо включить управление HDMI на каждом устройстве и выполнить настройку связи для управления HDMI. Эту настройку необходимо выполнять каждый раз при подключении нового устройства с поддержкой управления HDMI к системе. Сведения о работе функции управления HDMI между телевизором и воспроизводящими устройствами см. в руководствах по эксплуатации каждого из устройств.

Я хочу отключить экранные сообщения, отображаемые во время операций...

По умолчанию при управлении данным аппаратом (например, выбор входного сигнала и регулировка громкости) на экране телевизора отображаются короткие сообщения. Если эти короткие сообщения мешают просмотру кинофильмов и спортивных программ, настройте параметр “информационные сообщения” (с. 128) в меню “Настройка”, чтобы отключить эти короткие сообщения.

Я хочу исключить возможность случайного изменения настроек...

Установленные для данного аппарата настройки (например, настройки колонок) можно защитить с помощью элемента “Блокировка памяти” в меню “Настройка” (с. 129).

Пульт ДУ одновременно управляет данным аппаратом и другим устройством Yamaha...

При использовании нескольких продуктов Yamaha пульт ДУ аппарата может управлять другим устройством Yamaha, а пульт ДУ другого устройства может управлять данным аппаратом. в таком случае необходимо зарегистрировать разные идентификационные коды пультов ДУ для устройств, управление которыми вы хотели бы осуществлять с помощью каждого из пультов (с. 133).

Поиск и устранение неисправностей

Если аппарат функционирует неправильно, см. приведенную ниже таблицу.

Если ваша проблема не указана в таблице или приведенные ниже инструкции не помогли, выключите аппарат, отсоедините силовой кабель и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

Сначала проверьте следующее:

- ① силовые кабели аппарата, телевизора и воспроизводящих устройств (таких, как BD/DVD-проигрыватели) надежно подключены к настенным розеткам переменного тока;
- ② аппарат, сабвуфер, телевизор и воспроизводящие устройства (такие, как BD/DVD-проигрыватели) включены;
- ③ штекеры каждого кабеля надежно вставлены в гнезда каждого устройства.

Питание и система

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Питание не включается.	Схема защиты сработала 3 раза подряд. Когда аппарат находится в таком состоянии, при попытке включения питания будет мигать индикатор режима ожидания.	В качестве меры предосторожности возможность включения питания заблокирована. Обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта.
Питание не выключается.	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или сильного статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Удерживайте кнопку MAIN ZONE  на передней панели более 10 секунд, чтобы выполнить инициализацию и перезагрузку аппарата. (Если проблема не устранена, отключите кабель питания от розетки переменного тока силовой кабель и подключите снова.)
Питание немедленно отключается (режим ожидания).	Аппарат был включен, когда кабель колонки находился в закороченном состоянии.	Скрутите оголенные провода каждой колонки и заново подключите к аппарату и колонкам (с. 23).
Аппарат автоматически перейдет в режим ожидания.	Сработал таймер сна.	Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение.
	Поскольку в течение определенного времени аппарат не использовался, сработала функция автоматического перехода в режим ожидания.	Чтобы отключить функцию автоматического перехода в режим ожидания, установите для параметра "Автомат. выкл. питания" в меню "Настройка" значение "Выкл." (с. 130).
	Неверная настройка импеданса колонок.	Настройте импеданс, соответствующий используемым колонкам (с. 133).
	Сработала схема защиты из-за короткого замыкания.	Скрутите оголенные провода каждой колонки и заново подключите к аппарату и колонкам (с. 23).
Аппарат не отвечает.	Сработала схема защиты из-за слишком высокого уровня звука аппарата.	Уменьшите громкость. Если параметр "Режим Eco" в меню "Настройка" установлен на "Вкл.", установите для него значение "Выкл." (с. 130).
	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или сильного статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Удерживайте кнопку MAIN ZONE  на передней панели более 10 секунд, чтобы выполнить инициализацию и перезагрузку аппарата. (Если проблема не устранена, отключите кабель питания от розетки переменного тока силовой кабель и подключите снова.)

Аудио

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствует звук.	Выбран другой источник входного сигнала.	Выберите соответствующий источник входного сигнала с помощью клавиш выбора входного сигнала.
	На вход поступают сигналы, которые аппарат не может воспроизвести.	Аппарат не может воспроизводить некоторые форматы цифровых аудиосигналов. Чтобы проверить формат входящего аудиосигнала, используйте раздел "Сигнал аудио" в меню "Информация" (с. 131).
	Кабель, соединяющий аппарат и воспроизводящее устройство, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
Не удается увеличить громкость.	Установлена максимальная громкость.	Используйте параметр "Максимальная громкость" в меню "Настройка", чтобы отрегулировать максимальную громкость (с. 118).
	Не включено устройство, подключенное к выходному гнезду аппарата.	Включите все устройства, подключенные к выходным гнездам аппарата.
Через какую-либо из колонок не воспроизводится звук.	Источник воспроизведения не содержит сигналов канала.	Для проверки используйте "Сигнал аудио" в меню "Информация" (с. 131).
	Текущая звуковая программа/декодер не использует колонку.	Для проверки используйте "Тест сигнал" в меню "Настройка" (с. 117).
	Аудиовыход через колонку отключен.	Воспользуйтесь функцией "Автоматическая настройка" (с. 50) или функцией "Конфигурация" в меню "Настройка" для изменения настроек колонки (с. 115).
	Громкость колонки слишком мала.	Воспользуйтесь функцией "Автоматическая настройка" (с. 50) или функцией "Уровень" в меню "Настройка" для регулирования громкости колонки (с. 117).
	Кабель, соединяющий аппарат и колонку, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель колонки.
	Колонка неисправна.	Для проверки замените ее другой колонкой. Если проблема сохраняется, возможно, аппарат неисправен.
Отсутствует звук от тыловой колонки окружающего звучания.	Расширенное окружающее звучание отключено.	Используйте параметр "Расширенное окр. звуч." в меню "Опция" для выбора используемого декодера (с. 100).
Не поступает звук из сабвуфера.	Источник воспроизведения не содержит LFE или низкочастотных сигналов.	Чтобы это проверить, установите для параметра "Сверхниз. част." в меню "Настройка" значение "Вкл." для вывода низкочастотного звука фронтального канала через сабвуфер (с. 116).
	Выход через сабвуфер отключен.	Воспользуйтесь функцией "Автоматическая настройка" (с. 50) или установите для параметра "Сабвуфер 1" или "Сабвуфер 2" в меню "Настройка" значение "Использовать" (с. 116).
	Громкость сабвуфера слишком мала.	Отрегулируйте громкость сабвуфера.
	Сабвуфер выключен функцией автоматического перехода в режим ожидания.	Отключите функцию перехода в режим ожидания сабвуфера или отрегулируйте ее.
Нет звука от воспроизводящего устройства (подключенного к аппарату через HDMI).	Телевизор не поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Для проверки характеристик телевизора см. инструкции по его эксплуатации.
	Аппарат настроен таким образом, чтобы не воспроизводить аудио через гнезда HDMI-разъемов с терминалов SPEAKERS.	В разделе "Аудио Выход" меню "Настройка" установите для параметра "Усилитель" значение "Вкл." (с. 122).
	Количество устройств, подключенных к гнезду HDMI OUT, превышает максимально допустимое.	Отключите некоторые из устройств HDMI.

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Нет звука от телевизора (при использовании функции HDMI Контроль).	Настройки телевизора предусматривают вывод звука через колонки телевизора.	Измените настройки аудиовыхода на телевизоре таким образом, чтобы звук из телевизора выводился через колонки, подключенные к аппарату.
	(Если телевизор подключен к аппарату с помощью аудиокабеля.) Настройка аудиовыхода телевизора не соответствует фактическому подключению.	Используйте параметр "Аудиовход ТВ" в меню "Настройка" для выбора правильного гнезда входного аудиосигнала (с. 122).
	(Если используется ARC) Функция ARC отключена на аппарате или на телевизоре.	Для параметра "ARC" в меню "Настройка" установите значение "Вкл." (с. 122). Также включите функцию ARC на телевизоре.
Нет звука от телевизора Zone2 (подключенного к аппарату через HDMI). (Только для RX-A3020)	Передача аудиосигнала от гнезда HDMI OUT 2 (ZONE OUT) отключена.	Для параметра "Аудио Выход" в меню "Настройка" установите значение "Вкл." (с. 127).
Многоканальный аудиосигнал воспроизводится только фронтальными колонками.	Воспроизводящее устройство настроено на вывод звука только в 2-канальном режиме (например, PCM).	Для проверки используйте "Сигнал аудио" в меню "Информация" (с. 131). При необходимости измените настройку вывода цифрового аудиосигнала на воспроизводящем устройстве.
	Аппарат расположен слишком близко к другому цифровому или радиочастотному устройству.	Отодвиньте аппарат дальше от устройства.
Слышен шум/гул.	Кабель, соединяющий аппарат и воспроизводящее устройство, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
	Громкость аппарата слишком велика.	Уменьшите громкость. Если параметр "Режим Eco" в меню "Настройка" установлен на "Вкл.", установите для него значение "Выкл." (с. 130).
Звук искажен.	Не включено устройство, подключенное к выходному гнезду аппарата.	Включите все устройства, подключенные к выходным гнездам аппарата.
	Если гнезду HDMI OUT 2 (ZONE OUT) назначена Zone2 или Zone4, то передача выходного аудиосигнала HDMI может быть прервана при выполнении каких-либо операций в зоне. Причиной этому служит внутреннее переключение цепей.	Подробные сведения см. в разделе "Подключение устройства, совместимого с HDMI, для воспроизведения видео/аудиосигналов" (с. 93).

Видео

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Нет видео.	Выбран другой источник входного сигнала на аппарате.	Выберите нужный источник входного сигнала с помощью клавиш выбора входного сигнала.
	Выбран другой источник входного сигнала на телевизоре.	Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
	Видеосигнал, выводимый с аппарата, не поддерживается телевизором.	Для параметра "MONITOR CHECK" в меню "ADVANCED SETUP" установите значение "YES" (с. 134).
	Кабель, соединяющий аппарат и телевизор (или воспроизводящее устройство), имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
Отсутствует видеоизображение от воспроизводящего устройства (подключенного к аппарату через HDMI).	Входящий видеосигнал (разрешение) не поддерживается аппаратом.	Чтобы проверить информацию о текущем видеосигнале (разрешении), воспользуйтесь разделом "Сигнал видео" в меню "Информация" (с. 131). Сведения о поддерживаемых аппаратом видеосигналах см. в разделе "Совместимость сигнала HDMI" (с. 159).
	Телевизор не поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Количество устройств, подключенных к разъему HDMI OUT, превышает максимально допустимое.	Для проверки характеристик телевизора см. инструкции по его эксплуатации. Отключите некоторые из устройств HDMI.
На экране телевизора не отображается меню аппарата.	Выбран другой источник входного сигнала на телевизоре.	Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
Передача видеосигнала прервана. (Только для RX-A3020)	Если гнезду HDMI OUT 2 (ZONE OUT) назначена Zone2 или Zone4, то передача выходного видеосигнала HDMI может быть прервана при выполнении каких-либо операций в зоне. Причиной этому служит внутреннее переключение цепей.	Подробные сведения см. в разделе "Подключение устройства, совместимого с HDMI, для воспроизведения видео/аудиосигналов" (с. 93).

Радио FM/AM

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Слабый или шумный прием стереофонической FM-радиостанции.	Многолучевая интерференция.	Отрегулируйте высоту или направленность FM-антенны либо разместите ее в другом месте.
	Вы находитесь слишком далеко от передатчика FM-станции.	(только модель для США) Установите для параметра "Режим аудио" в меню "Опция" значение "Моно" для выбора монофонического приема FM-радиостанций (с. 102).
		(за исключением моделей для США) Установите для параметра "Режим FM" в меню "Опция" значение "Моно" для выбора монофонического приема FM-радиостанций (с. 102).
		Используйте наружную FM-антенну. Рекомендуется использовать чувствительную многоэлементную антенну.
Слабый или шумный прием стереофонической AM-радиостанции.	Шумы могут быть вызваны флуоресцентной лампой, мотором, термостатом или другим электрическим оборудованием.	Полностью устранить шумы сложно. Их можно снизить с помощью наружной AM-антенны.
Автоматический выбор радиостанций невозможен.	Вы находитесь слишком далеко от передатчика FM-станции.	Выберите станцию вручную (с. 69).
		Используйте наружную антенну. Рекомендуется использовать чувствительную многоэлементную антенну.
	Слабый сигнал AM-радиостанции.	Отрегулируйте ориентацию AM-антенны.
		Выберите станцию вручную (с. 69).
		Используйте наружную AM-антенну. Подключите ее к гнезду ANTENNA (AM) вместе с поставляемой в комплекте AM-антенной.
AM-станции не регистрируются в качестве предустановленных.	Использовалась функция Авто. предуст.	Функция Авто. предуст. предназначена только для регистрации FM-радиостанций и HD Radio станций (только модель для США). Регистрацию AM-радиостанций следует выполнять вручную (с. 70).
Аппарат не принимает сигналы HD Radio. (только модель для США)	Аппарат работает в режиме монофонического приема.	Для параметра "Режим аудио" в меню "Опция" установите значение "Авто" (с. 102).

USB и сеть

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Аппарат не обнаруживает устройство USB.	Устройство USB ненадежно подключено к гнезду USB.	Выключите аппарат, повторно подключите устройство USB, а затем снова включите аппарат.
	Формат файловой системы устройства USB не соответствует FAT16 или FAT32.	Используйте устройства USB формата FAT16 или FAT32.
Невозможен просмотр папок и файлов на USB-устройстве.	Данные, содержащиеся на USB-носителе, защищены шифрованием.	Используйте USB-носитель без функции шифрования.
Находящиеся на USB-устройстве файлы не воспроизводятся в непрерывном режиме.	В выбранной папке находятся файлы, которые не поддерживаются аппаратом.	При обнаружении аппаратом неподдерживаемых файлов (например, изображения или скрытые файлы) воспроизведение будет автоматически остановлено. Проследите, чтобы в проигрываемой папке не находились файлы, не поддерживаемые аппаратом.
Не работает функция сети.	Параметры сети (IP-адрес) не получены надлежащим образом.	Включите функцию DHCP на используемом маршрутизаторе и установите для параметра "DHCP" в меню "Настройка" этого аппарата значение "Вкл." (с. 123). При желании настроить параметры сети вручную следует убедиться, что используемый IP-адрес не используется другими сетевыми устройствами в вашей сети (с. 123).
Аппарат не обнаруживает ПК.	Неверная настройка совместного использования носителей.	Настройте параметры совместного использования и выберите данный аппарат в качестве устройства, которому предоставляется доступ к совместному использованию музыкального контента (с. 83).
	Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, блокируют доступ аппарата к ПК.	Проверьте настройки программ защиты данных, установленных на ПК.
	Аппарат и ПК не находятся в одной сети.	Проверьте соединения сети и настройки маршрутизатора, чтобы аппарат и ПК были подключены к одной сети.
Находящиеся на ПК файлы не просматриваются или не воспроизводятся.	Файлы не поддерживаются этим аппаратом или медиасервером.	Используйте формат файлов, поддерживаемый аппаратом и медиасервером. Сведения о поддерживаемых аппаратом форматах файлов см. в разделе "Воспроизведение музыки, размещенной на медиасерверах (ПК/NAS)" (с. 83).
Находящиеся на ПК файлы не воспроизводятся в непрерывном режиме.	В выбранной папке находятся файлы, которые не поддерживаются аппаратом.	При обнаружении аппаратом неподдерживаемых файлов (например, изображения или скрытые файлы) воспроизведение будет автоматически остановлено. Проследите, чтобы в проигрываемой папке не находились файлы, не поддерживаемые аппаратом.
Не воспроизводится интернет-радио.	Выбранная интернет-радиостанция в текущий момент недоступна.	Возможно, возникли проблемы на радиопередающей станции, либо вещание было прекращено. Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.
	Выбранная интернет-радиостанция в текущий момент вещает тишину.	Некоторые интернет-радиостанции вещают тишину в течение определенных периодов в течение дня. Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.
	Доступ к сети ограничен настройками брандмауэров сетевых устройств (например, настройками маршрутизатора и т. п.).	Проверьте настройки брандмауэров сетевых устройств. Воспроизведение интернет-радио возможно только в том случае, если данные проходят через порт, назначенный каждой радиостанцией. Номер порта изменяется в зависимости от радиостанции.

Пульт ДУ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Управление аппаратом с помощью пульта ДУ невозможно.	Аппарат находится за пределами рабочего расстояния.	Используйте пульт ДУ в пределах рабочего расстояния (с. 5).
	Слабое напряжение батареек.	Замените батарейки.
	Сенсор ДУ аппарата подвержен действию прямых солнечных лучей или яркого искусственного света.	Отрегулируйте угол попадания света или измените расположение аппарата.
	Пульт ДУ настроен на управление внешними устройствами.	Нажмите кнопку SOURCE/RECEIVER для переключения пульта ДУ на управление аппаратом (кнопка подсвечена оранжевым светом).
	Идентификационные коды аппарата и пульта ДУ не совпадают.	Измените идентификационный код аппарата или пульта ДУ (с. 133).
Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ невозможно.	Пульт ДУ настроен на управление устройством.	Нажмите кнопку SOURCE/RECEIVER для переключения пульта ДУ на управление внешними устройствами (кнопка подсвечена зеленым светом).
	Неправильно установлен код соответствующего пульта ДУ.	Повторно установите код пульта ДУ (с. 136). Даже если код пульта ДУ зарегистрирован правильно, некоторые приборы могут не реагировать на пульт ДУ.
Пульт ДУ не запоминает новые функции.	Разрядились батарейки пульта ДУ аппарата и/или пульта ДУ внешнего устройства.	Замените батарейки.
	Расстояние между двумя пультами ДУ слишком велико или слишком мало.	Расположите пульты ДУ на надлежащем расстоянии (с. 138).
	Кодировка сигналов или модуляция другого пульта ДУ несовместима с данным пультом ДУ.	Запоминание в этом случае невозможно.
	Память заполнена.	Очистите ненужные назначения, чтобы освободить часть памяти для новых функций (с. 143).

Сообщения об ошибках на дисплее передней панели

Сообщение	Вероятная причина	Метод устранения
Access denied	Получен отказ в доступе к ПК.	Настройте параметры совместного использования и выберите аппарат в качестве устройства, которому предоставляется доступ к совместному использованию музыкального контента (с. 83).
Access error	Аппарат не может получить доступ к устройству USB.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.
	Аппарат не может получить доступ к устройству iPod.	Выключите iPod и включите его повторно.
	Подключенный iPod не поддерживается аппаратом.	Используйте iPod, поддерживаемый аппаратом (с. 76).
	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от сети к аппарату.	Убедитесь, что маршрутизатор и модем включены. Проверьте соединение между аппаратом и маршрутизатором (или концентратором) (с. 45).
Check SP Wires	Короткое замыкание в цепи кабеля колонки.	Скрутите оголенные провода кабелей и надлежащим образом подключите их к аппарату и колонкам.
Internal Error	Произошла внутренняя ошибка.	Обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.
No content	В выбранной папке нет файлов для воспроизведения.	Выберите папку, содержащую файлы, которые поддерживаются аппаратом.
No device	Аппарату не удается обнаружить USB-устройство.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.
	Аппарату не удается обнаружить устройство iPod.	Выключите iPod и включите его снова.
Please wait	Аппарат выполняет подготовку к сетевому подключению.	Подождите, пока исчезнет это сообщение. Если аппарат не реагирует на протяжении 3 и более минут, выключите и повторно включите его.
RemID Mismatch	Идентификационные коды аппарата и пульта ДУ не совпадают.	Измените идентификационный код аппарата или пульта ДУ (с. 133).
Remote Off	Управлять аппаратом с помощью пульта ДУ невозможно, так как сенсор пульта ДУ основного аппарата выключен.	Используйте элементы управления на передней панели. Для использования пульта ДУ установите параметр "REMOTE SENSOR" в меню "ADVANCED SETUP" в значение "ON" (с. 133).
Unable to play	По каким-то причинам аппарат не может воспроизвести песни, записанные на USB-устройство.	Проверьте данные песен. Если они не воспроизводятся на другом устройстве, значит, могут быть повреждены данные песен.
	По неизвестной причине аппарат не может воспроизвести песни, записанные на iPod.	Проверьте данные песен. Если они не воспроизводятся на самом iPod, данные песен или область хранения могут быть повреждены.
	По каким-то причинам аппарат не может воспроизвести песни, сохраненные на ПК.	Проверьте, поддерживается ли аппаратом формат файлов, которые вы пытаетесь воспроизвести. Сведения о поддерживаемых аппаратом форматах см. в разделе "Воспроизведение музыки, размещенной на медиасерверах (ПК/NAS)" (с. 83). Если формат поддерживается, при этом аппарат не может воспроизвести никакие файлы, сеть может быть перегружена интенсивным трафиком, в результате чего прерывается воспроизведение.
USB Overloaded	Через подключенное устройство USB проходит чрезмерный ток.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.

Информация об аудиосигнале

■ Формат декодирования звука

Dolby Digital

Dolby Digital — это разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 5.1-канальный аудиосигнал. Эта технология используется для передачи звука на большинстве DVD-дисков.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX создает общий 6.1-канальный аудиосигнал из 5.1-канального источника, записанного с помощью Dolby Digital Surround EX. Этот декодер добавляет тыловое окружающее звучание к оригинальному 5.1-канальному звуку.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus — это разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 7.1-канальный звук. Формат Dolby Digital Plus полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию Dolby Digital. Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II делает возможным 5-канальное воспроизведение из 2-канальных источников. Данная технология предусматривает 3 режима: "режим Music" для музыкальных источников, "режим Movie" для кинофильмов и "режим Game" для игровых источников.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx делает возможным 7-канальное воспроизведение из 2-канальных или многоканальных источников. Данная технология предусматривает 3 режима: "режим Music" для музыкальных источников, "режим Movie" для кинофильмов и "режим Game" для игровых источников (только для 2-канальных источников).

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD — это передовой формат сжатия звука без потери качества, разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. для домашних кинотеатров высокой четкости; он позволяет добиться звучания, которое в точности соответствует студийной записи. Dolby TrueHD может одновременно нести до 8 каналов звука 96 кГц/24 бит (до 6 каналов звука 192 кГц/24 бит). Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

DSD (Direct Stream Digital)

Технология DSD (Direct Stream Digital) позволяет сохранять аудиосигналы на таких цифровых носителях информации, как диски SACD (Super Audio CDs). Сигналы сохраняются с высокой частотой выборки 2,8224 МГц. Наибольшая высокочастотная характеристика равна или превышает 100 кГц при динамическом диапазоне 120 дБ. Эта технология предлагает лучшее качество звука, чем то, которое используется для CD-дисков.

DTS 96/24

DTS 96/24 — это формат сжатия цифровых аудиоданных, поддерживающий 5.1-канальный звук и звук 96 кГц/24 бит. Этот формат полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию DTS Digital Surround. Эта технология используется для музыкальных DVD-дисков и т. д.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround — это разработанный компанией DTS, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 5.1-канальный аудиосигнал. Эта технология используется для передачи звука на большинстве DVD-дисков.

DTS-ES

DTS-ES создает 6.1-канальный аудиосигнал из 5.1-канального источника, записанного с помощью DTS-ES. Этот декодер добавляет тыловое окружающее звучание к оригинальному 5.1-канальному звуку. В формате DTS-ES Matrix 6.1 тыловое окружающее звучание записано с помощью каналов окружающего звучания, а в формате DTS-ES Discrete 6.1 записан дискретный тыловой канал окружающего звучания.

DTS Express

DTS Express — это формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 5.1-канальный звук и обеспечивающий более высокую степень сжатия, чем формат DTS Digital Surround, разработанный DTS, Inc. Эта технология разработана для потоковой передачи через Интернет и вторичного аудиосигнала на дисках Blu-ray.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio — это разработанный компанией DTS, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 7.1-канальный звук и звук 96 кГц/24 бит. Формат DTS-HD High Resolution Audio полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию DTS Digital Surround. Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio — это передовой формат сжатия звука без потери качества, разработанный компанией DTS, Inc. для домашних кинотеатров высокой четкости; он позволяет добиться звучания, которое в точности соответствует студийной записи. DTS-HD Master Audio может одновременно нести до 8 каналов звука 96 кГц/24 бит (до 6 каналов звука 192 кГц/24 бит). Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

DTS Neo:6

DTS Neo:6 делает возможным 6-канальное воспроизведение из 2-канальных источников. Данная технология предусматривает 2 режима: "режим Music" для музыкальных источников и "режим Cinema" для кинофильмов. Эта технология позволяет использовать дискретные широкополосные матричные каналы окружающего звучания.

FLAC

FLAC представляет собой формат файлов для сжатия аудиоданных без потерь. Формат FLAC имеет более низкую степень сжатия по сравнению с форматами, создающими потери, однако обеспечивает более высокое качество звука.

MP3

Один из форматов сжатия цифрового звука, используемый стандартом MPEG. Благодаря психоакустическим технологиям этот метод обеспечивает высокую степень сжатия. Считается, что он позволяет сжимать данные в соотношении 1/10, одновременно сохраняя качество звука на определенном уровне.

MPEG-4 AAC

Аудиостандарт MPEG-4. Он используется в мобильных телефонах, портативных аудиоплеерах и при потоковой передаче через Интернет, поскольку обеспечивает высокую степень сжатия данных, одновременно сохраняя лучшее качество звука, чем MP3.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM — это формат сигнала, позволяющий преобразовывать аналоговые аудиосигналы в цифровой формат, записывать и передавать их. Эта технология лежит в основе всех остальных форматов аудиосигналов. Эта технология используется как формат сжатия звука без потери качества, который называется линейным форматом PCM и используется для записи звука на разные носители, среди которых компакт-диски и BD-диски (Blu-ray).

WAV

Стандартный формат аудиофайлов Windows, определяющий метод записи цифровых данных, полученных путем преобразования аудиосигналов. По умолчанию используется метод PCM (без сжатия), но можно также использовать и другие методы сжатия.

WMA (Windows Media Audio)

Это один из форматов сжатия цифрового звука, разработанный Microsoft Corporation. Благодаря психоакустическим технологиям этот метод обеспечивает высокую степень сжатия. Считается, что он позволяет сжимать данные в соотношении приблизительно 1/20, одновременно сохраняя качество звука на определенном уровне.

Частота выборки/глубина квантования

Частота выборки и глубина квантования указывают на объем информации при оцифровке аналоговых аудиосигналов. Эти значения указываются следующим образом: 48 кГц/24 бит.

- Частота выборки
Частота выборки (количество определений уровня сигнала в секунду) называется интервалом выборки. При более высокой частоте выборки диапазон воспроизводимых частот расширяется.
- Глубина квантования
Значение глубины квантования указывает на степень точности при преобразовании уровня звука в цифровое значение. При большей глубине квантования можно получить более точные уровни звука.

■ Другое

Lip sync (синхронизация аудио и видеосигналов)

Иногда видеовыход отстает от аудиовыхода из-за сложности процесса обработки сигнала, причиной чего является увеличение мощности видеосигнала. Синхронизация аудио и видеосигналов — это технология, позволяющая автоматически корректировать интервал задержки между выходом аудио- и видеосигналов.

Канал LFE (Low Frequency Effects) 0,1

Данный канал воспроизводит низкочастотные сигналы и обладает частотным диапазоном от 20 Гц до 120 Гц. Этот канал добавляется к каналам любых диапазонов с Dolby Digital или DTS для усиления низкочастотных звуковых эффектов. Он считается каналом 0,1, поскольку ограничивается только низкочастотным звуком.

Соединение двухканального усиления (Bi-amp)

При соединении двухканального усиления используются два усилителя для одной колонки. При использовании двухканального усиления, аппарат воспроизводит сигнал высоких и низких частот с использованием отдельных усилителей. в результате колонка высоких частот и сабвуфер выводят чистый аудиосигнал без искажений.

Информация о видеосигналах и HDMI

Deep Color

Deep Color — это технология, которую поддерживает спецификация HDMI. Deep Color увеличивает количество доступных цветов в пределах, ограниченного цветовым пространством RGB или YCbCr. Обычные системы цветопередачи для обработки цвета используют 8 бит. Deep Color обрабатывает цвет, используя 10, 12 или 16 бит. Эта технология позволяет телевизорам высокой четкости и другим экранам перейти от миллионов к миллиардам цветов, устранить неравномерность закраски и получить плавные тональные переходы и тонкие градации между цветами.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — это распространенный по всему миру стандартный интерфейс для передачи цифровых аудио- и видеосигналов. Этот интерфейс позволяет передавать цифровые аудио- и видеосигналы с помощью одного кабеля без малейшей потери качества. HDMI совместим с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) и обеспечивает надежный аудио/видеоинтерфейс. Для получения подробной информации об HDMI, посетите веб-сайт HDMI по адресу "<http://www.hdmi.org/>".

x.v.Color

"x.v.Color" — это технология, которую поддерживает спецификация HDMI. Это расширенное цветовое пространство по сравнению с sRGB, позволяющее получать недоступные ранее цвета. Оставаясь совместимым с цветовой гаммой стандартов sRGB, стандарт "x.v.Color" расширяет цветовое пространство и предоставляет возможности для получения более живых, естественных изображений.

Компонентный видеосигнал

В системе компонентного видеосигнала сигнал разделяется на сигнал яркости Y и сигналы цветности Pb и Pr. Цвет в этой системе воспроизводится более правдоподобно благодаря независимой передаче сигналов.

Композитный видеосигнал

В системе композитного видеосигнала, яркости и синхронизации данных сигналы комбинируются и передаются с помощью одного кабеля.

Сигнал S-video

В системе сигнала S-video видеосигнал разделяется на сигнал яркости Y и сигнал цветности C через кабель S-video. Данная технология позволяет получить более точное воспроизведение цветов, чем при использовании системы с композитным видеосигналом.

Технологии Yamaha

CINEMA DSP (цифровая обработка звукового поля)

Поскольку системы Dolby Surround и DTS были изначально разработаны для использования в кинотеатрах, их возможности наиболее полно раскрываются в кинотеатрах с большим количеством колонок, предназначенных для акустических эффектов. Вследствие различий в домашних условиях (таких как размеры комнаты, материалы стен и количество колонок) неизбежно различие и в слышимом звучании. Основываясь на большом количестве реальных измеренных данных, система CINEMA DSP — оригинальная технология DSP корпорации Yamaha — позволяет создавать аудиовизуальные эффекты кинотеатра в домашних условиях.

CINEMA DSP 3D

Фактически измеренные данные звукового поля содержат информацию о высоте звуковых образов. Режим CINEMA DSP 3D позволяет воспроизводить точную высоту звуковых образов, создавая таким образом точные и глубокие трехмерные звуковые поля в помещении для прослушивания.

CINEMA DSP HD³

Фактически измеренные данные звукового поля содержат информацию о высоте звуковых образов. Режим CINEMA DSP HD³ позволяет воспроизводить точную высоту звуковых образов, создавая таким образом точные и глубокие стереоскопические звуковые поля в помещении для прослушивания.

Compressed Music Enhancer

Функция Compressed Music Enhancer компенсирует отсутствие гармоник в сжатых музыкальных форматах (таких как MP3). В результате данная технология обеспечивает улучшение звучания всей акустической системы.

SILENT CINEMA

Компания Yamaha разработала алгоритм звуковых эффектов DSP для естественного, реалистичного воспроизведения звука через наушники. Параметры для наушников установлены для каждой звуковой программы, что позволяет точно воспроизводить все звуковые программы для прослушивания через наушники.

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP позволяет системе виртуально воспроизводить звуковое поле колонок окружающего звучания с помощью левой и правой фронтальных колонок. Даже если колонки окружающего звучания не подключены, аппарат создает реалистичное звуковое поле в помещении для прослушивания.

Схема передачи видеосигнала

Входящий на аппарат видеосигнал с видеоустройств выводится на телевизор как показано ниже.

→ (сплошная линия) доступна всегда. → (пунктирная линия) доступна, только когда для параметра “Преобр. из аналог в аналог.” (с. 119) в меню “Настройка” установлено значение “Вкл.” (по умолчанию).




Таблица преобразования видеосигнала



- Разрешение и соотношение сторон, применяемое для обработки сигнала видео на Выходе HDMI, можно выбрать в разделе “Видеорежим” (с. 119) в меню “Настройка”.
- Аппарат не выполняет взаимное преобразование видеосигналов с 480 строками и 576 строками.

	Разрешение	Выход HDMI						Выход COMPONENT VIDEO					Вход S VIDEO	Выход VIDEO
		480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p	4K	480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p	480i/576i	480i/576i
Вход HDMI	480i/576i	→	→	→	→	→								
	480p/576p		→	→	→	→								
	720p		→	→	→	→								
	1080i		→	→	→	→								
	1080p/50, 60 Гц		→	→	→	→								
	1080p/24 Гц					→	→							
	4K						→							
Выход COMPONENT VIDEO	480i/576i	→	→	→	→	→	→					→	→	
	480p/576p		→	→	→	→	→	→						
	720p		→	→	→	→	→		→					
	1080i		→	→	→	→	→			→				
	1080p										→			
Вход S VIDEO	480i/576i	→	→	→	→	→	→					→	→	
Вход VIDEO	480i/576i	→	→	→	→	→	→					→	→	

Выход для нескольких зон

RX-A3020

Аудиовыход

In \ Out	Использование внутреннего усилителя аппарата (с. 32)		Использование внешнего усилителя (с. 91)			
	Гнезда EXTRA SP 1–2		Гнезда ZONE OUT/PRE OUT		Гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT)	
	Zone2	Zone3	Zone2	Zone3	Zone2 (*1)	Zone4 (*2)
Цифровой аудиосигнал (HDMI)	→ (*3)		→ (*3)		→ (*3)	→ (*4)
Цифровой аудиосигнал ((COAXIAL/OPTICAL))	→ (*5)		→ (*5)		→ (*5)	
Аналоговый аудиосигнал (AUDIO)	→	→	→	→	→	
USB (включая iPod)	→	→	→	→	→	
Сетевые источники	→	→	→	→	→	
TUNER	→	→	→	→	→	

→ : доступно

- *1 Доступно, если для параметра "Назнач. HDMI OUT2" (с. 127) в меню "Настройка" установлено значение "Zone2" (аудиовыход: вкл.)
 *2 Доступно, если для параметра "Назнач. HDMI OUT2" (с. 127) в меню "Настройка" установлено значение "Zone4"
 *3 Доступно, если в качестве входа используются 2-канальные сигналы PCM (стереофонический выход [микширование с понижением до двух каналов], когда в главной зоне выбран источник входного сигнала)
 *4 Пропускание аудиосигнала HDMI (стереофонический выход [микширование с понижением до двух каналов], когда в главной зоне выбран источник входного сигнала)
 *5 Доступно, если в качестве входа используются 2-канальные сигналы PCM

Видеовыход

Вход \ Выход	Гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT (*6)			Гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT) (*7)	
	COMPONENT VIDEO	S VIDEO	VIDEO	Zone2	Zone4
	Zone2/3	Zone2/3	Zone2/3		
Видео HDMI				→	→
Компонентный видеосигнал	→				
S-видео		→			
Композитный видеосигнал			→		
Экранное меню (просмотр/воспроизведение)	→ (*8)	→ (*8)	→ (*8)	→	

→ : доступно

- *6 Доступно, если для параметра "Назнач. выход монитора" (с. 126) в меню "Настройка" установлено значение "Zone2" или "Zone3"
 *7 Доступно, если для параметра "Назнач. HDMI OUT2" (с. 127) в меню "Настройка" установлено значение "Zone2" или "Zone4"
 *8 Недоступно в Zone3, если для параметра "Назнач. HDMI OUT2" (с. 127) в меню "Настройка" установлено значение "Zone2"

RX-A2020

Аудиовыход

Вход \ Выход	Использование внутреннего усилителя аппарата (с. 32)		Использование внешнего усилителя (с. 91)	
	Гнезда EXTRA SP 1–2		Гнезда ZONE OUT	
	Zone2	Zone3	Zone2	Zone3
Цифровой аудиосигнал (HDMI)				
Цифровой аудиосигнал (COAXIAL/OPTICAL)				
Аналоговый аудиосигнал (AUDIO)	→	→	→	→
USB (включая iPod)	→	→	→	→
Сетевые источники	→	→	→	→
TUNER	→	→	→	→

→ : доступно

- * Для прослушивания воспроизведения внешнего устройства в Zone2 или Zone3 нужно подключить устройство к гнездам AUDIO аппарата при помощи штекерного стереокабеля.

Видеовыход

Вход \ Выход	Гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT		
	COMPONENT VIDEO	S VIDEO	VIDEO
	Zone2/3	Zone2/3	Zone2/3
Видео HDMI			
Компонентный видеосигнал	→		
S-видео		→	
Композитный видеосигнал			→
Экранное меню (просмотр/воспроизведение)	→	→	→

→ : доступно

- * Для просмотра видео в Zone2 или Zone3 установите параметр "Назнач. выход монитора" (с. 126) в меню "Настройка" в значение "Zone2" или "Zone3".

Информация о HDMI

HDMI Контроль


Управление HDMI позволяет управлять внешними устройствами по интерфейсу HDMI. Если вы подключите к аппарату телевизор, поддерживающий управление HDMI, с помощью кабеля HDMI, то сможете управлять аппаратом (например, включать и выключать его и регулировать громкость) с помощью пульта ДУ телевизора. Также вы сможете управлять воспроизводящими устройствами, подключенными к аппарату с помощью кабеля HDMI (например, BD/DVD-проигрывателем, поддерживающим управление HDMI).

Более подробные сведения см. в разделе “Подключение телевизора” (с. 35) и “Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели)” (с. 41).

Операции, доступные с пульта ДУ телевизора

- Синхронизация режима ожидания.
- Управление громкостью, включая беззвучный режим.
- Переключение входного сигнала на аудиосигнал с телевизора при переключении входа телевизора на встроенный тюнер.
- Переключение на прием видео/аудиосигнала с выбранного воспроизводящего устройства.
- Переключение между выходными аудиоустройствами (аппарат или колонка телевизора).


(Пример)



Операции, доступные с пульта ДУ аппарата

- Запуск воспроизведения на воспроизводящем устройстве и включение телевизора с выбором сцены (с. 61).
- Переключение входа телевизора для отображения экранного меню (при нажатии кнопки ON SCREEN).
- Управление воспроизводящим устройством (воспроизведение и операции меню) без регистрации кодов пульта ДУ (с. 137).

(Пример)



Для использования управления HDMI необходимо выполнить следующую настройку соединения HDMI Контроль после подключения телевизора и воспроизводящих устройств.



- Эту настройку необходимо выполнять каждый раз при подключении нового устройства с поддержкой управления HDMI к системе.

1 Включите аппарат, телевизор и воспроизводящие устройства.

2 Включите управление HDMI на аппарате, телевизоре и воспроизводящих устройствах (таких как BD/DVD-проигрыватели, поддерживающие управление HDMI).

Чтобы включить контроль HDMI на аппарате, установите для параметра “HDMI Контроль” (с. 122) в меню “Настройка” значение “Вкл.” и настройте соответствующие параметры (“Аудиовход ТВ”, “ARC” и “Синхрон. в режим ожидания”).

3 Выключите питание телевизора, затем выключите аппарат и воспроизводящие устройства.

4 Включите аппарат и воспроизводящие устройства, а затем включите телевизор.

5 Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.

6 Проверьте следующее.

Аппарат: выбран источник входного сигнала, к которому подключено воспроизводящее устройство. Если это не так, выберите источник входного сигнала вручную.

Телевизор: отображается видеоизображение с воспроизводящего устройства.

7 Убедитесь, что аппарат синхронизирован с телевизором надлежащим образом: выключите телевизор или отрегулируйте громкость телевизора с помощью пульта ДУ телевизора.



- Если функция управления HDMI не работает ненадлежащим образом, попробуйте отключить телевизор от розетки на шаге 3 и снова включить телевизор в розетку на шаге 4. Это может решить проблему. Кроме того, управление HDMI может не работать, если количество подключенных устройств превышает допустимое. в этом случае отключите управление HDMI на устройствах, которые не используются.
- Если аппарат не синхронизирован с включением и выключением телевизора, проверьте приоритет настройки аудиовыхода телевизора.
- Для более эффективной работы функции управления HDMI рекомендуется использовать телевизор и воспроизводящие устройства одного производителя.

Совместимость сигнала HDMI

Аудиосигналы

Тип аудиосигнала	Формат аудиосигнала	Совместимые носители (пример)
2-кан. линейный PCM	2-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	CD, DVD-Video, DVD-Audio
Многокан. линейный PCM	8-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	DVD-Audio, BD (Blu-ray disc), HD DVD
DSD	2–5.1-кан., 2,8224 МГц, 1 бит	SACD
Битовый поток	Dolby Digital, DTS	DVD-Video
Битовый поток (Аудиосигналы высокой четкости)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	BD (Blu-ray disc), HD DVD

Видеосигналы

Аппарат совместим с видеосигналами, имеющими следующее разрешение:

- VGA
- 720p/60 Гц, 50 Гц
- 480i/60 Гц
- 1080i/60 Гц, 50 Гц
- 576i/50 Гц
- 1080p/60 Гц, 50 Гц, 24 Гц
- 480p/60 Гц
- 4K/30 Гц, 25 Гц, 24 Гц
- 576p/50 Гц



- При воспроизведении диска DVD-Audio с системой защиты от копирования CPPM, в зависимости от типа DVD-проигрывателя видео- и аудиосигналы могут не воспроизводиться.
- Аппарат не совместим с устройствами HDMI или DVI, несовместимыми с системой HDCP. Подробнее смотрите в инструкции по эксплуатации каждого устройства.
- Для декодирования аудиосигналов битового потока на аппарате установите устройство-источник входного сигнала соответствующим образом, чтобы оно выводило аудиосигналы битового канала напрямую (без декодирования сигналов битового потока на воспроизводящем устройстве). Подробнее смотрите в инструкции по эксплуатации воспроизводящего устройства.

Товарные знаки



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ в виде двух букв D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Произведено по лицензии согласно Патентам США №№: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 и другим выпущенным и ожидающим выпуска патентам США и мировым патентам. DTS-HD и Symbol вместе и по отдельности являются зарегистрированными товарными знаками компании DTS, Inc., а DTS-HD Master Audio является товарным знаком DTS, Inc. Продукт включает программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.



Надписи “Made for iPod,” “Made for iPhone,” и “Made for iPad” означают, что электронное устройство предназначено для подключения к устройствам iPod, iPhone или iPad соответственно и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам технических характеристик компании Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам.

Обратите внимание, что использование этого устройства вместе с iPod, iPhone или iPad может повлиять на эффективность беспроводного соединения.

AirPlay, логотип AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Fraunhofer Institut
Integrierte Schaltungen

Лицензия на технологию кодировки аудиосигнала MPEG Layer-3 предоставлена компанией Fraunhofer IIS and Thomson.



Данный ресивер поддерживает сетевые соединения.



HD Radio Технология разработана по лицензии компании iBiquity Digital Corporation. Патенты США и других стран. HD Radio™ и логотипы HD, HD Radio и “Arc” являются товарными знаками компании iBiquity Digital Corp.



HDMI, логотип HDMI и “High-Definition Multimedia Interface” являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.

x.v.Color™

“x.v.Color” является товарным знаком Sony Corporation.



“SILENT CINEMA” является товарным знаком Yamaha Corporation.



DLNA™ и DLNA CERTIFIED™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Digital Living Network Alliance. Все права защищены. Несанкционированное использование строго запрещено.

Windows™

Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Media Audio, Windows Media Connect и Windows Media Player являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Rovi™

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Технические характеристики

Входные гнезда

- Аналоговый аудиовыход
Аудио x 10 (AV 1–4, AUDIO 1–4, PHONO, V-AUX)
MULTI CH INPUT x 1 (8-кан.)
(FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, SUBWOOFER)
- Цифровой аудиовход (поддерживаемые частоты:
32–96 кГц)
Оптический x 4 (AV 3–4, AUDIO 1, V-AUX)
Коаксиальный x 3 (AV 1–2, AUDIO 2)
- Видео
Композитный x 5 (AV 1–4, V-AUX)
S-video x 4 (AV 1–4)
Компонентный x 4 (AV 1–4)
- Вход HDMI
HDMI x 8 (AV 1–7, V-AUX)
- Другие
USB x 1 (USB2.0)
NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

Выходные гнезда

- Аналоговый аудиовыход
 - Выход колонки x 11 (9 кан.) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, EXTRA SP 1 L/R^{*1}, EXTRA SP 2 L/R^{*2})
 - *1 Примечание. Возможно назначение [ZONE2, ZONE3, F.PRESENCE, BI-AMP (FRONT L/R)]
 - *2 Примечание. Возможно назначение [ZONE2, ZONE3, R.PRESENCE]
 - Выход сабвуфера x 2
(SUBWOOFER 1–2, Стерео/Передняя+Тыловая/Монох2)
 - Audio x 1 (AV OUT)
- [RX-A3020]
- Выход Pre Out x 11 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R^{*3}, R.PRESENCE L/R^{*4})
 - *3 Примечание. обмен на ZONE2
 - *4 Примечание. обмен на ZONE3

- [RX-A2020]
- Выход Pre Out x 7 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R)
 - ZONE OUT x 2 (ZONE2/ZONE3)
- Цифровой аудиовход
Оптический x 1 (AV OUT)
 - Видео
MONITOR OUT/ZONE OUT
 - Композитный сигнал x 1
 - S-video x 1
 - Компонентный сигнал x 1AV OUT
 - Композитный сигнал x 1
 - S-video x 1
 - Выход HDMI
HDMI OUT x 2 (HDMI OUT 1–2^{*5})
*5 [Только для RX-A3020] обмен на ZONE OUT (ZONE2/ZONE4)

Другие гнезда

- REMOTE IN x 2
- REMOTE OUT x 2
- TRIGGER OUT x 2
- RS-232C x 1
- DC OUT x 1

HDMI

- Спецификация HDMI: Deep Color, "x.v.Color," Auto Lip Sync, ARC (Audio Return Channel), 3D, 4K
- Видеоформат (режим повторителя)
 - VGA
 - 480i/60 Гц
 - 576i/50 Гц
 - 480p/60 Гц
 - 576p/50 Гц
 - 720p/60 Гц, 50 Гц
 - 1080i/60 Гц, 50 Гц

- 1080p/60 Гц, 50 Гц, 24 Гц
- 4K/30 Гц, 25 Гц, 24 Гц
- Аудиоформат
 - Dolby TrueHD
 - Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital
 - DTS-HD Master Audio
 - DTS-HD High Resolution Audio
 - DTS Express
 - DTS
 - DSD 6-кан.
 - PCM от 2-кан. до 8-кан. (макс. 192 кГц/24 бит)
- Защита контента: совместима с HDCP
- Функция связи: поддержка CEC

TUNER

- Аналоговый тюнер
[Модели для Великобритании и Европы]
FM/AM с Radio Data System x 1 (TUNER)
[Другие модели]
FM/AM x 1 (TUNER)
- HD Radio тюнер [модель для США] x 1 (TUNER)

USB

- Совместимость с iPod, запоминающими устройствами USB большой емкости
- Ток источника питания: 2.1 A

Сеть

- Функция клиента ПК
- Совместимость с DLNA вер. 1.5
- Поддержка AirPlay
- Интернет-радио

Форматы совместимого декодирования

- Декодирование формата
 - Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital, Dolby Digital EX
 - DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
 - DTS, DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
 - DTS Digital Surround
- Формат завершающего декодирования
 - Dolby Pro Logic
 - Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game
 - Dolby Pro Logic IIx Music, Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx Game
 - DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

Раздел аудио

- Номинальная выходная мощность (2 канала)
[RX-A3020]
(от 20 Гц до 20 кГц, 0,06 % THD, 8 Ω)

Передняя левая/правая.....	150 Вт + 150 Вт
Центр	150 Вт
Тыловая левая/правая.....	150 Вт + 150 Вт
Тыловая задняя левая/правая.....	150 Вт + 150 Вт
Передняя колонка присутствия (левая/правая)	150 Вт + 150 Вт
(от 1 кГц, 0,9 % THD, 8 Ω)	
Передняя левая/правая.....	165 Вт + 165 Вт
Центр	165 Вт
Тыловая левая/правая.....	165 Вт + 165 Вт
Тыловая задняя левая/правая.....	165 Вт + 165 Вт
Передняя колонка присутствия (левая/правая)	165 Вт + 165 Вт

- [RX-A2020]
(от 20 Гц до 20 кГц, 0,06 % THD, 8 Ω)

Передняя левая/правая.....	140 Вт + 140 Вт
Центр	140 Вт
Тыловая левая/правая.....	140 Вт + 140 Вт
Тыловая задняя левая/правая.....	140 Вт + 140 Вт
Передняя колонка присутствия (левая/правая)	140 Вт + 140 Вт
(от 1 кГц, 0,9 % THD, 8 Ω)	
Передняя левая/правая.....	155 Вт + 155 Вт
Центр	155 Вт
Тыловая левая/правая.....	155 Вт + 155 Вт
Тыловая задняя левая/правая.....	155 Вт + 155 Вт
Передняя колонка присутствия (левая/правая)	155 Вт + 155 Вт

- Номинальная выходная мощность (1 канал)
[RX-A3020]
(от 1 кГц, 0,9 % THD, 8 Ω)

Передняя левая/правая.....	185 Вт/кан.
Center	185 Вт/кан.
Тыловая левая/правая.....	185 Вт/кан.
Тыловая задняя левая/правая.....	185 Вт/кан.
Передняя колонка присутствия (левая/правая)	185 Вт/кан.
(от 1 кГц, 0,9 % THD, 4 Ω)	
Передняя левая/правая [модели для Великобритании и Европы]	230 Вт/кан.
- [RX-A2020]
(от 1 кГц, 0,9 % THD, 8 Ω)

Передняя левая/правая.....	175 Вт/кан.
Center	175 Вт/кан.
Левая/правая окружающего звучания	175 Вт/кан.
Задняя левая/правая окужающего звучания	175 Вт/кан.
Передняя колонка присутствия (левая/правая)	175 Вт/кан.
(от 1 кГц, 0,9 % THD, 4 Ω)	
Передняя левая/правая [модели для Великобритании и Европы]	220 Вт/кан.

- Максимальная эффективная выходная мощность (1 канал)
(JEITA, 1 кГц, 10% THD, 8 Ω)
[Модели для Китая, Кореи, Азии и общая модель]
[RX-A3020]

Передняя левая/правая	230 Вт/кан.
Center.....	230 Вт/кан.
Левая/правая окружающего звучания.....	230 Вт/кан.
Задняя левая/правая окружающего звучания.....	230 Вт/кан.
Передняя колонка присутствия (левая/правая).....	230 Вт/кан.
- [RX-A2020]

Передняя левая/правая	220 Вт/кан.
Center.....	220 Вт/кан.
Левая/правая окружающего звучания.....	220 Вт/кан.
Задняя левая/правая окружающего звучания.....	220 Вт/кан.
Передняя колонка присутствия (левая/правая).....	220 Вт/кан.
- Динамическая мощность (ИФГ)
[RX-A3020]

Передняя левая/правая (8/6/4/2 Ω)	175/220/295/410 Вт
---	--------------------
- [RX-A2020]

Передняя левая/правая (8/6/4/2 Ω)	165/210/285/405 Вт
---	--------------------
- Коэффициент демпфирования
Передняя левая/правая, 1 кГц, 8 Ω..... 150 или более
- Входная чувствительность / входной импеданс
PHONO (1 кГц, 100 Вт/8 Ω).....3,5 мВ/47 кΩ
AUDIO 2 и т. п. (1 кГц, 100 Вт/8 Ω)200 мВ/47 кΩ
- Максимальный входной сигнал
PHONO (1 кГц, 0,5% THD) 60 мВ или более
AUDIO 2 и т. д. (1 кГц, 0,5% THD) 2,4 в или более
- Уровень выходного сигнала/Выходной импеданс
AV OUT200 мВ/1,2 кΩ
HEADPHONE OUT..... 150 мВ/100 Ω
PRE OUT
SUBWOOFER (50 Гц)..... 1,0 В/1,2 кΩ
Кроме SUBWOOFER (1 кГц)..... 1,0 В/1,2 кΩ
ZONE OUT..... 1,0 В/1,2 кΩ
- Частотная характеристика
AUDIO 2 и т. д. (от 10 Гц до 100 кГц)..... +0/-3 дБ

- Отклонение выравнивания RIAA
PHONO (от 20 Гц до 20 кГц) 0±0,5 дБ
- Общие нелинейные искажения
PHONO до AV OUT 0,02% или меньше
MULTI CH INPUT к выходу колонки
(Pure Direct, 70 Вт, 8 Ω) 0,04% или меньше
- Соотношение сигнал/шум (Сеть IHF-A)
PHONO к AV OUT (вход закорочен 5 мВ)
[модели для США, Канады, Китая и общая модель]
..... не менее 86 дБ
[Другие модели] не менее 81 дБ
AUDIO 2 и т. д. к выходу колонки
(Pure Direct, вход закорочен 250 мВ) не менее 100 дБ
- Остаточный шум (сеть IHF-A)
Передняя левая/правая
(выход на колонки) 150 мкВ или меньше
- Разделение каналов
PHONO (вход закорочен, 1 кГц/10 кГц)
..... 60 дБ/55 дБ или более
AUDIO 2 и т. п. (вход 5,1 кΩ закорочен, 1 кГц/10 кГц)
..... 60 дБ/45 дБ или более
- Управление громкостью
Основная зона MUTE, от -80 дБ до +16,5 дБ (с шагом 0,5 дБ)
Zone2/Zone3 MUTE, от -80 дБ до +16,5 дБ (шаг 0,5 дБ)
- Характеристики управления тональностью
Основная зона
Усиление/отсечение низких частот
..... ±6,0 дБ/50 Гц (с шагом 0,5 дБ)
Переход низких частот 350 Гц
Усиление/отсечение высоких частот
..... ±6,0 дБ/20 кГц (с шагом 0,5 дБ)
Переход высоких частот 3,5 кГц
Zone2/Zone3
Усиление/отсечение низких частот
..... ±10 дБ/50 Гц (с шагом 2 дБ)
Переход низких частот 350 Гц
Усиление/отсечение высоких частот
..... ±10 дБ/50 Гц (с шагом 2 дБ)
Переход высоких частот 3,5 кГц
- Характеристики фильтра
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Гц)
Н.Р.Ф. (фронтальные, центральная, окружающего звучания,
тыловые окружающего звучания: Маленькие)
..... 12 дБ/окт.
L.Р.Ф. (сабвуфер) 24 дБ/окт.

Раздел видео

- Тип видеосигнала
[Модели для США, Канады, Кореи и общая модель] NTSC
[Другие модели] PAL
- Тип видеосигнала
(преобразование видеосигнала) NTSC/PAL
- Уровень видеосигнала
Композитный размах напряжения 1/75 Ω
S-видео
Y размах напряжения 1/75 Ω
C (NTSC) [модели для США, Канады, Кореи и общая модель]
..... размах напряжения 0,286/75 Ω
C (PAL) [другие модели] размах напряжения 0,3/75 Ω
Компонентный
Y размах напряжения 1/75 Ω
Pb/Pr размах напряжения 0,7/75 Ω
- Максимальный уровень приема видео
..... размах напряжения не менее 1,5 В
- Соотношение сигнал-шум
(Преобразование видеосигнала выкл.) не менее 60 дБ
- Частотная характеристика выхода монитора
Компонент (MONITOR OUT/ZONE OUT)
..... от 5 Гц до 100 МГц, ±3 дБ

Раздел FM

- Диапазон настройки
[Модели для США и Канады] от 87,5 до 107,9 МГц
[Модель для Азии и для всех стран]
..... от 87,5/87,50 МГц до 108,0/108,00 МГц
[Другие модели] от 87,50 до 108,00 МГц
- Номинальная чувствительность 50 дБ (IHF, 1 кГц, 100 % MOD.)
Моно 3 мкВ (20,8 дБФ)
- Соотношение сигнал/шум (IHF)
Моно/Стерео [за исключением моделей для США]
..... 72 дБ/70 дБ
HD [Модели для США] 80 дБ
- Нелинейные искажения (IHF, 1 кГц)
Моно/Стерео [за исключением моделей для США]
..... 0,3%/0,5%
HD [Модели для США] 0,03%
- Вход антенны 75 Ω несбалансированный

Раздел AM

- Диапазон настройки
[Модели для США и Канады] от 530 до 1710 кГц
[Модель для Азии и для всех стран]
..... от 530/531 до 1710/1611 кГц
[Другие модели] от 531 до 1611 кГц

Неисправности общего характера

- Питание
[Модели для США и Канады] 120 В переменного тока, 60 Гц
[Общая модель]
..... 110–120/220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
[Модель для Китая] 220 в переменного тока, 50 Гц
[Модель для Кореи] 220 в переменного тока, 60 Гц
[Модель для Австралии] 240 в переменного тока, 50 Гц
[Модели для Великобритании и Европы]
..... 230 в переменного тока, 50 Гц
[Модель для Азии] 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность
[Модели для США] 490 Вт/620 ВА
[Модели для Канады] 400 Вт/510 ВА
[Модель для Кореи] 390 Вт
[Другие модели] 490 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания
HDMI Контроль Выкл., В режим ожидания Выкл.
..... 0,3 Вт (типичн.)
HDMI Контроль Вкл., В режим ожидания
..... 5,0 Вт (типичн.)
HDMI Контроль Выкл., В режим ожидания Вкл.
(AV 1, нет сигналов) 4,2 Вт (типичн.)
Сеть режим ожидания Вкл. 2,2 Вт (типичн.)
- Максимальная потребляемая мощность
[Модель для Азии и общая модель] 1210 Вт
- Размеры (Ш x в x Г) 435 x 192 x 467 мм
- Вес
[RX-A3020]
[модели для Китая, Великобритании и Европы] 19,9 кг
[Другие модели] 18,2 кг
[RX-A2020] 17,1 кг

*Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Индекс

Символы

Значок замка (🔒)	129
❑ PLII Game (декодер окружающего звучания)	67
❑ PLII Movie (декодер окружающего звучания)	67
❑ PLII Music (декодер окружающего звучания)	67
❑ PLIIX Game (декодер окружающего звучания)	67
❑ PLIIX Movie (декодер окружающего звучания)	67
❑ PLIIX Movie (Расширенное окр. звуч.)	100
❑ PLIIX Music (декодер окружающего звучания)	67
❑ PLIIX Music (Расширенное окр. звуч.)	100
❑ PLIIXMo (Расширенное окр. звуч.)	100
❑ PLIIXMu (Расширенное окр. звуч.)	100
❑ Pro Logic (декодер окружающего звучания)	67

Числа

2.1-канальная система (настройка колонок)	20
2ch Stereo (звуковая программа)	66
5.1-канальная система (настройка колонок)	20
5ch +FRONT+2ZONE (конфигурация колонок)	29
5ch +FRONT+2ZONE (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
7.1-канальная система (настройка колонок)	20
7ch +1ZONE (конфигурация колонок)	30

7ch +1ZONE (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
7ch +2ZONE (конфигурация колонок)	31
7ch +2ZONE (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
7ch +FP+RP (конфигурация колонок)	28
7ch +FP+RP (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
7ch +FRONT+1ZONE (конфигурация колонок)	29
7ch +FRONT+1ZONE (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
7ch BI-AMP (конфигурация колонок)	26
7ch BI-AMP (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
7ch BI-AMP +FP (конфигурация колонок)	26
7ch BI-AMP +FP (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	115
7ch BI-AMP +FP+RP (конфигурация колонок)	27
7ch BI-AMP +FP+RP (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	115
9.2+2-канальная система (настройка колонок)	19
9.2-канальная система (настройка колонок)	19
9ch +1ZONE (конфигурация колонок)	30
9ch +1ZONE (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
9ch +FRONT (конфигурация колонок)	28
9ch +FRONT (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
9ch +RP (конфигурация колонок)	27
9ch +RP (Назн. мощн. ус., меню Настройка)	114
9ch Stereo (звуковая программа)	66

A-Z

Action Game (звуковая программа)	65
Adaptive DRC (меню Опция)	99
Adaptive DSP Level (Звук, меню Настройка)	119
Adventure (звуковая программа)	65
AirPlay	88
ARC (Audio Return Channel, обратный аудиоканал)	35
ARC (HDMI Контроль, меню Настройка)	122
Audio Decoder (информация на передней панели)	97
Audio Return Channel (ARC)	35
Cellar Club (звуковая программа)	66
Chamber (звуковая программа)	66
Church in Freiburg (звуковая программа)	66
Church in RoYaumont (звуковая программа)	66
CINEMA DSP 3D	64
CINEMA DSP HD ³	64
CLASSICAL (подкатегория звуковых программ)	66
Clock Time (Radio Data System)	73
Compressed Music Enhancer	68
DHCP (IP-адрес, меню Настройка)	123
Dialogue Lift (меню Опция)	100
Digital Media Controller (DMC)	105
Direct Stream Digital (DSD)	153
DMC (Digital Media Controller)	105
Dolby Digital EX (Extended Surround)	100
Dolby Pro Logic (декодер окружающего звучания)	67
Dolby Pro Logic II (декодер окружающего звучания)	67

Dolby Pro Logic IIx (декодер окружающего звучания)	67	iPod	76	Roleplaying Game (звуковая программа)	65
Dolby Pro Logic IIx Movie (Расширенное окр. звуч.)	100	iTunes	88	Sci-Fi (звуковая программа)	65
Dolby Pro Logic IIx Music (Расширенное окр. звуч.)	100	LFE (Low Frequency Effects)	154	SILENT CINEMA	64
Drama (звуковая программа)	65	LIVE/CLUB (подкатегория звуковых программ)	66	SPEAKER IMP. (меню ADVANCED SETUP)	133
DSD (Direct Stream Digital)	153	Low Frequency Effects (LFE)	154	Spectacle (звуковая программа)	65
DSP Program (информация на переднем дисплее)	97	MAC-адрес (Сеть, меню Информация)	132	Sports (звуковая программа)	65
DTS Neo:6 (декодер окружающего звучания)	67	MAC-адрес (Фильтр MAC-адреса, меню Настройка)	124	Standard (звуковая программа)	65
DTS-ES (Extended Surround)	100	MONITOR CHECK (меню ADVANCED SETUP)	134	STEREO (подкатегория звуковых программ)	66
ENHANCER (режим звучания)	68	Моно Movie (звуковая программа)	65	STRAIGHT (режим звучания)	67
ENTERTAINMENT (подкатегория звуковых программ)	65	MOVIE (категория звуковых программ)	65	SUR.DECODE (режим звучания)	67
EX/ES (Extended Surround)	100	MOVIE THEATER (подкатегория звуковых программ)	65	The Bottom Line (звуковая программа)	66
FIRM UPDATE (меню ADVANCED SETUP)	135	MUSIC (категория звуковых программ)	66	The Roxy Theatre (звуковая программа)	66
FM-антенна	44	Music Enhancer (меню Опция)	101	TUNER FRQ STEP (меню ADVANCED SETUP)	134
Hall in Amsterdam (звуковая программа)	66	Music Video (звуковая программа)	65	TV FORMAT (меню ADVANCED SETUP)	134
Hall in Munich (звуковая программа)	66	NAS (Network Attached Storage)	45	VERSION (версия ADVANCED SETUP)	135
Hall in Vienna (звуковая программа)	66	Neo:6 Cinema (декодер окружающего звучания)	67	Village Vanguard (звуковая программа)	66
HDMI (меню Настройка)	122	Neo:6 Music (декодер окружающего звучания)	67	Virtual CINEMA DSP	64
HDMI OUT1 (Аудио Выход, меню Настройка)	123	Network Attached Storage (NAS)	45	Virtual Presence Speaker (VPS)	64
HDMI OUT2 (Аудио Выход, меню Настройка)	123	Program Service (Radio Data System)	73	VOLTAGE SELECTOR	48
HDMI Контроль	158	Program Type (Radio Data System)	73	VPS (Virtual Presence Speaker)	64
HDMI Контроль (HDMI, меню Настройка)	122	Pure Direct	68	Warehouse Loft (меню Звуковая программа)	66
HDMI-монитор (меню Информация)	131	PURE DIRECT (режим звучания)	68	Windows Media Player	83
INITIALIZE (меню ADVANCED SETUP)	135	Radio Data System (FM-радио)	73	Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO)	50
IP адрес	123	Radio Text (Radio Data System)	73	YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)	50
IP адрес (Сеть, меню Информация)	132	Recital/Opera (звуковая программа)	65	Zone Переименов. (Мульти Zone, меню Настройка)	125
IP адрес (Сеть, меню Настройка)	123	RECOV./BACKUP (меню ADVANCED SETUP)	135	Zone Переименов. (Установ. Zone4, меню Настройка)	126
iPad	76	REMOTE CON AMP (меню ADVANCED SETUP)	133	Zone2	90
iPhone	76	REMOTE SENSOR (меню ADVANCED SETUP)	133	Zone3	90
				Zone4	90

А			
Автомат. выкл. питания (ECO, меню Настройка)	130	Воспроизведение (iPod)	77
Автоматическая предустановка (FM-радио)	75	Воспроизведение (NAS)	83
Автоматическая предустановка (HD Radio)	73	Воспроизведение (ПК)	83
АМ-антенна	44	Воспроизведение (с запоминающего устройства USB)	80
Аудио выбор (меню Опция)	101	Восстановление начальных значений (меню ADVANCED SETUP)	135
Аудио Выход (HDMI, меню Настройка)	122	Время реверберации (меню Звуковая программа)	109
Аудио Выход (Назнач. HDMI OUT2, меню Настройка)	127	Выбор автоматически/вручную (Синхрониз., меню Настройка)	118
Аудиовход ТВ (HDMI Контроль, меню Настройка)	122	Выбор выхода HDMI	60
Аудиосигналы высокой четкости	159	Выбор звуковой программы HD Radio	71
Б		Выбор режима звучания	63
Банановый штекер	23	Выбор языка меню	49
Батарейка	5	Выборка (Сигнал Аудио, меню Информация)	131
Битовый поток	159	Выделение контура (Настройка, меню Настройка)	121
Битрейт (Сигнал Аудио, меню Информация)	131	Высокоскоростной кабель HDMI	34
Блокировка памяти (Функция, меню Настройка)	129	Высотный баланс (меню Звуковая программа)	109
В		Выход для нескольких зон	157
В режим ожидания (HDMI, меню Настройка)	123	Г	
Версия встроен. ПО (Система, меню Информация)	132	Гнезда AV OUT	46
Взаимоблок. громкости (меню Вход)	104	Гнезда MULTI CH INPUT	46
Вид декодера (меню Вход)	104	Гнезда PRE OUT	33
Видео (меню Настройка)	119	Гнезда REMOTE IN	94
Видеовыход (меню Вход)	104	Гнезда REMOTE OUT	47
Видеорежим (Видео, меню Настройка)	119	Гнезда TRIGGER OUT	47
Видеорежим (меню Опция)	101	Гнезда VIDEO AUX	44
Включение задержки (Синхрониз., меню Настройка)	118	Гнездо AUDIO	34
		Гнездо COAXIAL	34
		Гнездо COMPONENT VIDEO	34
		Гнездо DC OUT	13
		Гнездо HDMI	34
		Гнездо OPTICAL	34
		Гнездо PHONES	11
		Гнездо PHONO (подключение к проигрывателю)	43
		Гнездо S VIDEO	34
		Гнездо USB	11
		Гнездо VIDEO	34
		Гнездо YPAO MIC	50
		Громкость (Установ. Zone2/Установ. Zone3, меню Настройка)	125
		Громкость диалога (меню Опция)	100
		Д	
		Дверца передней панели (передняя панель)	10
		Декодер окружающего звучания	67
		Детал. настр. (меню Сцена)	107
		Диалог (Сигнал Аудио, меню Информация)	131
		Диммер (центр. дисплей) (Настройка дисплея, меню Настройка)	128
		Динамический диапазон (Звук, меню Настройка)	118
		Дисплей передней панели (названия компонентов и их функции)	12
		Дистанционный ID (Система, меню Информация)	132
		Дистанция (Колонка, меню Настройка)	116
		Ж	
		Жизненность (меню Звуковая программа)	109
		Жизненность звук. поля присутствия (меню Звуковая программа)	109
		Жизненность, тыл. звук. поля. (меню Звуковая программа)	109

З

Загрузить (меню Сцена)	106
Задержка реверберации (меню Звуковая программа)	109
Задн. колонка присутствия (Конфигурация, меню Настройка)	116
Задняя панель (названия компонентов и их функции)	13
Запоминание (Пульт ДУ)	138
Запоминающее устройство большой емкости	80
Звук (меню Настройка)	118
Звуковая программа	64
Звуковая программа (HD Radio)	71
Значение идентификационного кода ДУ (меню ADVANCED SETUP)	133
Значение идентификационного кода ДУ (пульт ДУ)	133
Значение типа видеосигнала (меню ADVANCED SETUP)	134
Зона (меню Информация)	132

И

Изменение значения импеданса колонок (меню ADVANCED SETUP)	21
Изменение значения шага частоты (меню ADVANCED SETUP)	69
Измерение углов (УРАО)	53, 55
Индикатор колонок (дисплей передней панели)	12
Индикатор режима ожидания (передняя панель)	10
Интернет-радио	86
Информации Radio Data System	73
Информационные сообщения (Настройка дисплея, меню Настройка)	128
Информация на дисплее передней панели	97

Информация о дорожном движении	74
Информация об HD Radio	71

К

Кабель HDMI	34
Кабель S-видео	34
Канал (Сигнал Аудио, меню Информация)	131
Картридж	43
Категория звуковой программы	64
Клавиша SCENE	61
Клавиша SLEEP	16
Клавиши управления меню (передняя панель)	11
Кнопка DISPLAY	97
Кнопка INFO	97
Кнопка LIGHT	15
Кнопка MUTE	15
Кнопка ON SCREEN	15
Кнопка OPTION	98
Кнопка PARTY	96
Кнопки выбора входа (пульт ДУ)	15
Кнопки управления внешними устройствами (пульт ДУ)	15
Кнопки управления меню (пульт ДУ)	15
Кнопки управления телевизором (пульт ДУ)	15
Колонка (меню Настройка)	114
Композитный AV-кабель Apple	76
Компонентный видеокабель	34
Контраст (Настройка, меню Настройка)	121
Контроль DMC (меню Вход)	105
Конфигурация (Колонка, меню Настройка)	115

Л

Лев. / Прав. баланс (меню Звуковая программа)	109
--	-----

М

Макро (пульт ДУ)	140
Максимальная громкость (Звук, меню Настройка)	118
Максимальная громкость (Установ. Zone2/Установ. Zone3, меню Настройка)	125
Маска подсети	123
Маска подсети (Сеть, меню Информация)	132
Масштаб (Видеорежим, меню Настройка)	120
Меню ADVANCED SETUP	132
Меню Вход	103
Меню Звуковая программа	108
Меню Информация	131
Меню настроек	111
Меню Опция	98
Меню Сцена	105
Микрофон УРАО	50
Многопозиционное измерение (УРАО)	54
Моно (Установ. Zone2/Установ. Zone3, меню Настройка)	126
Мульти Zone (меню Настройка)	125

Н

Название сети (Сеть, меню Информация)	132
Название сети (Сеть, меню Настройка)	124
Назн. мощн. ус. (Колонка, меню Настройка)	114
Назнач. HDMI OUT2 (Multi Zone, меню Настройка)	127
Назнач. выход монитора (Multi Zone, меню Настройка)	126
Назначение входа (Функция, меню Настройка)	127
Назначение гнезда входного сигнала	127

Настр. коп. дан. (Колонка, меню Настройка)	114	Обои (Настройка дисплея, меню Настройка)	128	Переименовать (название сцены)	107
Настр. располож. (Колонка, меню Настройка)	114	Образ центра (меню Звуковая программа)	110	Площадь звук. поля присутствия (меню Звуковая программа)	109
Настройка (HD Radio)	71	Однопозиционное измерение (УРАО)	52	Площадь помещения (меню Звуковая программа)	109
Настройка (Видеорежим, меню Настройка)	120	Окно дисплея (дистанционное управление)	15	Площадь. тыл. звук. поля. (меню Звуковая программа)	109
Настройка (радио FM/AM)	69	Окно информации (дисплей передней панели)	12	Повторное воспроизведение (iPod, меню Опция)	79
Настройка (Синхрониз., меню Настройка)	118	Отключение звука	60	Повторное воспроизведение (PC/NAS, меню Опция)	85
Настройка видео (меню Опция)	101	П		Повторное воспроизведение (запоминающее устройство USB, меню Опция)	82
Настройка диалога (Функция, меню Настройка)	128	Панорама (меню Звуковая программа)	110	Подавление блочного шума (Настройка, меню Настройка)	121
Настройка совместного использования носителей	83	Парам. эквал. (Колонка, меню Настройка)	117	Подавление временного шума (Настройка, меню Настройка)	121
Настройка сцены	62	Передачик сигнала пульта ДУ (пульт ДУ)	15	Подавление mosquito шума (Настройка, меню Настройка)	121
Настройки сенсора пульта ДУ (меню ADVANCED SETUP)	133	Передняя панель (названия компонентов и их функции)	10	Подавление шума (NR) (Настройка, меню Настройка)	121
Насыщенность (Настройка, меню Настройка)	121	Переимен. Zone (Установ. Zone2/Установ. Zone3, меню Настройка)	126	Подключение FM/AM-антенны	44
Начальная громкость (Звук, меню Настройка)	119	Переимен. сцены Zone (Установ. Zone2/Установ. Zone3, меню Настройка)	126	Подключение iPod	76
Начальная громкость (Установ. Zone2/Установ. Zone3, меню Настройка)	125	Переимен. сцены Zone (Установ. Zone4, меню Настройка)	126	Подключение видеоустройства	43
Начальная задержка (меню Звуковая программа)	109	Переименов. (название источника входного сигнала)	104	Подключение видеодустройства	41
Начальная задержка тыл (меню Звуковая программа)	109	Переименов./Выбрать значок (меню Вход)	104	Подключение внешнего усилителя мощности	33
Начальная задержка ц.тыл. каналов (меню Звуковая программа)	109	Переименов./Выбрать значок (меню Сцена)	107	Подключение записывающего устройства	46
Несколько зон	90	Переименовать (Имя сети)	124	Подключение запоминающего устройства USB	80
О		Переименовать (название аппарата на пульте ДУ)	139	Подключение кабеля питания	48
Обновление встроенного ПО	144			Подключение колонки (двухканальное усиление)	32
Обновление встроенного ПО (меню ADVANCED SETUP)	135			Подключение колонок	22
				Подключение колонок (Zone2/Zone3)	32
				Подключение маршрутизатора	45
				Подключение ПК	45
				Подключение сабвуфера	23

Подключение телевизора	35	Режим Pure Direct (Звук, меню Настройка)	119	Сеть режим ожидания (Сеть, меню Настройка)	124
Подставка для микрофона	53, 55	Режим аудио (меню Опция)	102	Сигнал 4K (разрешение видеосигнала)	159
Показать/скрыть (меню Опция)	72	Режим вечеринки	96	Сигнал аудио (меню Информация)	131
Предупреждение (УРАО)	59	Режим вечеринки (Мульти Zone, меню Настройка)	127	Сигнал видео (меню Информация)	131
Преобр. из аналог. в аналог. (Видео, меню Настройка)	119	Режим моно (меню Звуковая программа)	109	Синх. изобр. и речи	154
Проверка версии встроен. ПО (меню ADVANCED SETUP)	135	Режим монофонического приема (радио FM)	69	Синхр. изобр. и речи (Звук, меню Настройка)	118
Проверка экрана (меню ADVANCED SETUP)	134	Режим стереофонического приема (радио FM)	69	Синхрон. в режим ожидания (HDMI, меню Настройка)	122
Провод заземления (подключение к проигрывателю)	43	Режим триггера (Триггер. Выход, меню Настройка)	128	Система (меню Информация)	132
Программа дорожного движения (меню Опция)	74	Результаты измерения (УРАО)	56	Системный ID (Система, меню Информация)	132
Проигрыватель	43	Ручная настройка (Колонка, меню Настройка)	114	Случайное воспроизведение (iPod, меню Опция)	79
Простое воспроизведение (iPod)	78	Ручная предустановка (радио FM/AM)	70	Случайное воспроизведение (PC/NAS, меню Опция)	85
Прямое декодирование	67	С		Случайное воспроизведение (запоминающее устройство USB, меню Опция)	82
Прямой (меню Звуковая программа)	109	Сабвуфер 1 (Конфигурация, меню Настройка)	116	Соединение NAS	45
Пульт ДУ (названия компонентов и их функции)	15	Сабвуфер 2 (Конфигурация, меню Настройка)	116	Создание резервной копии и восстановление настроек (меню ADVANCED SETUP)	135
Р		Сброс (меню Сцена)	107	Сообщение об ошибке (УРАО)	58
Размер (меню Звуковая программа)	110	Сброс (пульт ДУ)	142	Сопрот-ие колонки (Система, меню Информация)	132
Разрешение (Видеорежим, меню Настройка)	120	Сверхниз. част. (Конфигурация, меню Настройка)	116	Сохранение (информация об HD Radio)	72
Разъем GND (подключение к проигрывателю)	43	Связанное воспроизведение для функции SCENE	47	Сохранить (меню Сцена)	106
Распол. САБВУФ (Конфигурация, меню Настройка)	116	Сенсор ДУ	5	Стереофонический штекерный кабель	34
Расширенное окр. звуч. (меню Опция)	100	Сервер DNS	123	Т	
Регистрация кода пульта ДУ (TV)	136	Сервер DNS (Сеть, меню Информация)	132	Таймер сна	16
Регистрация кода пульта ДУ (воспроизводящее устройство)	137	Сетевое подключение	45	ТВ-формат (Система, меню Информация)	132
Регулировка тона (меню Опция)	99	Сетевое хранилище данных (NAS)	45	Тест сигнал (Колонка, меню Настройка)	117
Режим CINEMA DSP 3D (меню Опция)	99	Сетевой кабель STP	45		
Режим ECO (ECO, меню Настройка)	130	Сеть (меню Информация)	132		
Режим FM (меню Опция)	102	Сеть (меню Настройка)	123		
Режим Hi-Res (меню Опция)	101				

Тип декодера	
(меню Звуковая программа)	109
Триггер. Выход1	
(Функция, меню Настройка)	128
Триггер. Выход2	
(Функция, меню Настройка)	128
Тылы	
(Конфигурация, меню Настройка)	115
У	
Удаление (пульт ДУ)	143
Удаленное подключение	47
Улучшение детализации	
(Настройка, меню Настройка)	121
Улучшение контраста	
(Настройка, меню Настройка)	120
Улучшение разрешения	
(Настройка, меню Настройка)	120
Упр. устр-вом (меню Сцена)	106
Управление внешними устройствами	
(пульт ДУ)	136
Управление доступом	
(Сетевое устройство)	124
Уровень (Колонка, меню Настройка)	117
Уровень (меню Звуковая программа)	109
Уровень DSP	
(меню Звуковая программа)	109
Уровень входа (меню Опция)	100
Уровень входов (меню Опция)	100
Уровень нормализации диалогов	131
Уровень реверберации	
(меню Звуковая программа)	109
Уровень сабвуфера (меню Опция)	101
Усилитель	
(Аудио Выход, меню Настройка)	122
Установ. Zone2	
(Multi Zone, меню Настройка)	125
Установ. Zone3	
(Multi Zone, меню Настройка)	125

Установ. Zone4	
(Multi Zone, меню Настройка)	126
Установ. основн. Zone	
(Мульти Zone, меню Настройка)	125
Установка переходной частоты	
(сабвуфер)	50

Ф

Фильтр	
(Фильтр MAC-адреса,	
меню Настройка)	124
Фильтр MAC-адреса	
(Сеть, меню Настройка)	124
Формат	
(Сигнал Аудио, меню Информация)	131
Формат аудиофайлов	
(запоминающее устройство USB)	80
Форматы аудиофайлов (ПК/NAS)	83
Фронт	
(Конфигурация, меню Настройка)	115
Фронт присут.	
(Конфигурация, меню Настройка)	116
Фронт. / Тыл. баланс (меню Звуковая	
программа)	109
Функция (меню Настройка)	127
Функция SCENE	61
Функция триггера	47

Ц

Целевая Zone	
(Триггер. Выход, меню Настройка)	129
Центр	
(Конфигурация, меню Настройка)	115
Центр. тылы	
(Конфигурация, меню Настройка)	115
Цифровой коаксиальный кабель	34
Цифровой оптический кабель	34
Цифровые клавиши (пульт ДУ)	16

Ш

Шаг частоты Тюнера	
(Система, меню Информация)	132
Ширина центра	
(меню Звуковая программа)	110
Шлюз по умол.	123
Шлюз по умол.	
(Сеть, меню Информация)	132
Штекерный видеокабель	34

Э

ЭКО (меню Настройка)	130
Экранное меню	15
Элементы меню ADVANCED SETUP	133
Элементы меню Вход	103
Элементы меню Звуковая программа	109
Элементы меню Настройка	112
Элементы меню Опция	98
Элементы меню Сцена	106
Эффект звукового поля	64

Я

Язык (меню настройки)	130
Яркость	
(Настройка, меню Настройка)	121

