

YERASOV®

МОНОФОНИЧЕСКИЙ МИКШЕР

LILLIPUT 5

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон

(Заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие LILLIPUT 5

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

LILLIPUT 5 - миниатюрный монофонический микшер широкого применения. Предназначен для усиления и смешивания сигналов от различных источников. Низкий уровень собственных шумов и искажений, а также супернизкое потребление тока от батареи или внешнего адаптера достигнуты применением современных микротехнологий и SMD элементов лучших мировых производителей.

Выпускается в 4-х модификациях с разными количествами микрофонных и линейных входов:

Модель	Число микрофон. входов	Число линейных входов
A	1	4
B	2	3
C	3	2
D	4	1

Технические характеристики

Входное сопротивление, кОм:
 линейных входов.....30
 микрофонных входов.....0,6

Чувствительность, дБ:
 линейных входов.....-10
 микрофонных входов.....-44

Отношение сигнал/шум, дБ:
 линейных входов.....-82
 микрофонных входов.....-74

Перегрузочная способность, дБ.....20
 Диапазон частот, Гц, не уже.....20-20000
 Уровень выходного сигнала, дБ.....0
 Сопротивление нагрузки, кОм, не менее.....5
 Питание (батарея или адаптер), В.....9
 Потребляемый ток, мА, не более.....3
 Габариты, мм, не более.....173x110x35
 Масса, кг, не более.....0,5

Комплект поставки

Изделие LILLIPUT 5, шт.....1
 Руководство по эксплуатации, шт.....1
 Тара упаковочная, шт.....1

Органы управления

VOLUME - регулятор уровня вход. сигнала
TREBLE - регулятор тембра ВЧ
BASS - регулятор тембра НЧ
MASTER - регулятор уровня выход. сигнала
1,2,3,4,5 - линейные и микрофонные входы
OUTPUT-выходное гнездо

9V - гнездо для подключения внешнего источника питания расположено на торце корпуса.
 Схема подключения полярности:



Использование изделия

Питание микшера осуществляется либо от батареи типа 6F-22, для установки которой необходимо отвернуть 4 винта и снять крышку, либо от внешнего источника стабилизированного напряжения 9В. При использовании батареи ее отключение осуществляется при извлечении штекера из гнезда **OUTPUT**. Каждый канал микшера имеет независимые регуляторы уровня входного сигнала **VOLUME** и тембра по высоким **TREBLE** и низким **BASS** частотам. Для регулировки уровня выходного сигнала микшер оснащен общим регулятором **MASTER**. Изделие выпускается в 4-х модификациях с разными количествами микрофонных и линейных входов.

Модель	вход 1	вход 2	вход 3	вход 4	вход 5
A	МИКР.	ЛИН.	ЛИН.	ЛИН.	ЛИН.
B	МИКР.	МИКР.	ЛИН.	ЛИН.	ЛИН.
C	МИКР.	МИКР.	МИКР.	ЛИН.	ЛИН.
D	МИКР.	МИКР.	МИКР.	МИКР.	ЛИН.

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°C, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке

Изделие LILLIPUT 5

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям
 ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505,
 ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006
 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3,
 что подтверждается сертификатом
 соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05123

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
 440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
 т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru