



# СЕРИЯ МКЭ-215

Линейка микрофонов:  
МКЭ-215, МКЭ-215-1, МКЭ-215-2

Микрофон конденсаторный электретный МКЭ-215 предназначен для звукозаписи и звукоусиления речи в составе комплекта радиоэлектронной аппаратуры ПВЭМ.



Марка изделия	МКЭ-215	МКЭ-215-1	МКЭ-215-2
Характеристика направленности	Круг	Кардиоида	Суперкардиоида
Тип	Конденсаторный электретный		
Частотный диапазон	40 Г – 12 500 Гц		
Чувствительность (0 дБ=1 В/Па, 1 кГц)	-30 дБ		
Отклонение *ЧХЧ от типовой в номинальном диапазоне частот	± 3 дБ		
Отношение сигнал/шум (F=1 кГц, SPL=1 Па)	>58 дБ		
Напряжение питания	5 В		
Модуль полного электрического сопротивления	2,2 кОм		
Габариты	104×80×359 мм	104×80×373 мм	
**Разъем	Jack 3,5	USB A (m)	
Интерфейс подключения	-	USB 2.0	
Частота дискретизации	-	44.1/48 кГц	
Разрядность АЦП	-	16 бит	

\*ЧХЧ - частотная характеристика чувствительности

\*\*Разъем по требованию заказчика