



Finest Music Components

Handmade in Germany



AMP II – MK2

Hochleistungsendverstärker der absoluten Referenzklasse;
unser Bestseller und weltweiter Testsieger

Reference power amplifier;
our bestseller and world-wide champion

Der AMP II – MK2 im Überblick

Dual-Mono Hochleistungsendverstärker der absoluten Referenzklasse mit separatem Netzteil für jeden Verstärkerkanal

24 selektierte MOS-FET Transistoren höchster Qualitätsstufe

Magnetisch geschirmte und gekapselte Ringkern-Netztransformatoren in Premium-Qualität für größte Leistungsreserven

Maximale Transformator-Leistung: 2.200 VA (Watt)

Hervorragende Glättung dank 160.000 µF Netzteil-Kapazität; Premium-Kondensatoren aus deutscher Fertigung

Sehr hoher Dämpfungsfaktor für perfekte Kontrolle der Lautsprecher

Professionell aufgebaute Schutzschaltung gegen Clipping, Hochfrequenzschwingungen und zu hohem DC-Offset

Integrierte Einschaltstrombegrenzung für höchste Betriebssicherheit

Konstant niedrige Betriebstemperatur durch massive, großzügig dimensionierte Kühlkörper

Symmetrischer Eingang (XLR) und unsymmetrischer Eingang (RCA) – die Eingänge sind umschaltbar

Alle verwendeten Bauteile sind selektiert und von allerhöchster Güte

Sehr hochwertige, vergoldete Anschlussklemmen (Bi-Wiring/Bi-Amping)

Extrem stabiles, massives und resonanzoptimiertes Gehäuse komplett aus Aluminium gefertigt; Inlay aus massivem Messing gefräst, auf Hochglanz poliert und verchromt

ACCUSTIC ARTS® AMP II – MK2 ist garantiert „Handmade in Germany“

AMP II – MK2 highlights

Dual-mono reference power amplifier with completely isolated power supply for each amplifier channel

24 selected MOS-FET output transistors of finest quality

Magnetically shielded and encapsulated toroidal core transformer of premium quality for highest output reserves

Maximum total transformer power: 2,200 VA (watts)

Optimum smoothing thanks to 160,000 µF power supply capacity; Premium quality capacitors ("Made in Germany")

Very high damping factor for perfect speaker control

Professional protection circuit against clipping, HF oscillations and too high DC offset

Integrated switch-on current limitation for highest operational safety

Constant low operating temperature due to generously dimensioned heat sinks

Balanced input (XLR) and unbalanced input (RCA) – the inputs are switchable

All used components and parts are selected and of highest quality

Very high quality, gold-plated bi-wiring/bi-amping speaker terminal

Extremely stable, massive and resonance optimized housing, fully made of aluminium; inlay made of massive brass, polished and chromed

ACCUSTIC ARTS® AMP II – MK2 is "Handmade in Germany"

Weitere Infos und Bilder zum AMP II – MK2 finden Sie auf unserer Website unter: www.accusticarts.de

For further information and more pictures of the AMP II – MK2, please check our website: www.accusticarts.com

Technische Daten (Auszug)

Spannungsverstärkung:	31,0 dB
Transformatorleistung:	ca. 2.200 VA (Watt)
Lade- bzw. Siebkapazität:	ca. 160.000 µF
Eingangsimpedanz:	symmetrisch (XLR): 2 x 20 kΩ unsymmetrisch (RCA): 100 kΩ
Sinus-Ausgangsleistung: (THD+N = 0,1 %)	max. 2 x 650 Watt bei 2 Ω max. 2 x 425 Watt bei 4 Ω max. 2 x 260 Watt bei 8 Ω
Anstiegs-/Abfallzeit:	3,1 µs bei 4 Ω Last (Rechteck 20 kHz, 12 Vss)
Übersprechdämpfung:	109 dB bei 1 kHz
Störspannungsabstand:	-103 dBA (bezogen auf 6,325 V)
Intermodulationsverzerrung:	0,007 % bei 10 Watt an 4 Ω
Klirrfaktor (THD+N):	0,0012 % an 4 Ω Last bei 1 kHz und 10 Watt
Abmessungen (H x B x T):	350 x 482 x 430 mm
Gewicht:	ca. 55 kg

Specifications (selection)

Voltage gain:	31.0 dB
Total transformer power:	approx. 2,200 VA (watts)
Power supply capacity:	approx. 160,000 µF
Input impedance:	balanced (XLR): 2 x 20 kΩ unbalanced (RCA): 100 kΩ
Rated power output: (at THD+N = 0,1 %)	max. 2 x 650 watts on 2 Ω max. 2 x 425 watts on 4 Ω max. 2 x 260 watts on 8 Ω
Rise time/fall time:	3.1 µs with 4 Ω load (square-wave 20 kHz, 12 Vpp)
Crosstalk:	109 dB with 1 kHz
Signal-to-noise-ratio:	-103 dBA (ref. 6.325 V)
Intermodulation distortion:	0.007 % with 10 watts on 4 Ω
Distortion factor (THD+N):	0.0012 % on 4 Ω load at 1 kHz and 10 watts
Dimensions (H x W x D):	350 x 482 x 430 mm / 13.8 x 19 x 16.9 inches
Weight:	approx. 55 kg / 121 lbs.



ACCUSTIC ARTS® is a registered trademark of SAE – Schunk Audio Engineering GmbH & Co. KG
Handmade in Germany

We reserve all rights to make improvements without notifications – Technische Änderungen vorbehalten

SAE – Schunk Audio Engineering GmbH & Co. KG · Hoher Steg 7 · 74348 Lauffen · Germany
www.accusticarts.com