

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗ YPBPR В HDMI

17-6904

## Способ подсоединения преобразователя к устройствам

- 1 Подсоедините A/V кабель от YPBPR порта DVD/ПК/проектора/Ноутбука и др. к входному порту преобразователя YPBPR.
- 2 Соединить RCA или оптический кабель от аудио (коаксиального или оптического) порта DVD/ПК/проектора/ноутбука и др. к преобразователю входного аудио (коаксиального или оптического) порта
- 3 Подсоедините кабели HDMI к портам HDMI дисплеев (мониторов или HDTV) и выходному порту преобразователя HDMI
- 4 Подключите источник питания 5 В DC (напряжение постоянного тока) к преобразователю

## Свойства

- Вход: Видео: 1×YBPBR, Аудио: 1×Коаксиальный, 1×Оптический
- Выход: 1×HDMI,
- HDMI 1.3 и HDCP соответствуют;
- Поддержка входящего/исходящего видео формата  
ПК: 1920×1080×60 Гц, 1280×1024×60 Гц, 1280×720×60 Гц, 1024×768×60 Гц, 800×600×60 Гц, 640×480×60 Гц,  
HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P

## Характеристики

- Диапазон частот видео усилителя 225 МГц
- Входной Видеосигнал 1.2 В
- Входной Сигнал DDC (Прямое цифровое управление) 5 В (TTL)
- Диапазон одинарной связи 1080p
- Тип коннектора на входе YPBPR
- Тип коннектора на выходе HDMI A
- Энергопотребление 5 Вт (макс.)
- Энергоснабжение 5В DC
- Размеры 96×82×30 мм

