

Lumens®

Семейство профессиональных видеокамер



Инновации в каждом кадре

Лидер в области профессиональных технологий
обработки изображений

**4K-1080p | 60 к/сек | 12х-30х оптический зум
HDMI / USB / IP / 3G-SDI / 12G-SDI**



www.MyLumens.com

PTZ-камеры



VC-A71P

VC-A61P

VC-A51P

VC-R30

Датчик	1/1.8" 9.17 MP CMOS	1/2.5" 8.57MP CMOS	1/2.8" 2.16 MP CMOS	1/2.8" 2MP CMOS
Формат видео	2160p / 1080p / 1080i / 720p	2160p / 1080p / 1080i / 720p	1080p / 1080i / 720p	1080p / 720p
Видеовыход	12G-SDI / HDMI 2.0 / Ethernet / USB 3.0	3G-SDI / HDMI / Ethernet	3G-SDI / HDMI / Ethernet	3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB 3.0
Оптический зум	30x	30x	20x	12x
Цифровой зум	12x	12x	NA	12x
Угол обзора по горизонт.	63°	68°	57°	72.5°
Кол-во пресетов	256	256	128	256
PoE	PoE++	PoE+	PoE+	PoE
Аудиовход	Линейный / для мик.	Линейный / для мик.	Линейный / для мик.	Линейный
Протоколы сжатия видео	HEVC(H.265) / H.264 / MJPEG	HEVC(H.265) / H.264	H.264 / MJPEG	H.264
Протокол потоковой передачи видео	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT	RTSP / RTMP / RTMPS
Интерфейсы управления камерой	RS-232 / RS-422 / Ethernet / USB 3.0 / Remote	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote	RS-232 / Ethernet / USB 3.0 / Remote
Протоколы управления камерой	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF / UVC	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF	VISCA / VISCAIP / PELCO D / UVC
AR/VR-системы	FreeD	FreeD	FreeD	-
Настенное крепление	VC-WM12	VC-WM12 / VC-WM15	VC-WM12 / VC-WM15	VC-WM14 / VC-WM15

NDI-камеры



VC-A71P-HN

VC-A71PN

VC-A61PN

VC-A51PN

Датчик	1/1.8" 9.17 MP CMOS	1/1.8" 9.17 MP CMOS	1/2.5" 8.57MP CMOS	1/2.8" 2.16 MP CMOS
Формат видео	2160p / 1080p / 1080p / 720p	2160p / 1080p / 1080i / 720p	2160p / 1080p / 1080i / 720p	1080p / 1080i / 720p
Видеовыход	HDMI / Ethernet / 12G-SDI / 3G-SDI / USB 3.0	HDMI 2.0 / Ethernet	3G-SDI / HDMI / Ethernet	3G-SDI / HDMI / Ethernet
Оптический зум	30x	30x	30x	20x
Цифровой зум	12x	12x	12x	-
Угол обзора по горизонт.	72.3° (Wide) to 4.2° (Tele)	63°	68°	57°
Кол-во пресетов	256	256	256	128
PoE	PoE++ (IEEE802.3bt)	PoE+	PoE+	PoE+
Аудиовход	Линейный / для мик., Phone Jack 3.5 мм x1	Линейный / для мик.	Линейный / для мик.	Линейный / для мик.
Протоколы сжатия видео	HEVC / H.264*	HEVC(H.265) / H.264	H.264	H.264 / MJPEG
Протокол потоковой передачи видео	Широкополосный NDI / NDI HX3 / NDI HX2 / RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT	NDI	NDI	NDI
Интерфейсы управления камерой	RS-232 / RS-422 / Ethernet / USB 3.0 / Remote	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote
Протоколы управления камерой	VISCA / VISCAIP / ONVIF / PELCO D / NDI / UVC / UAC	VISCA / VISCAIP / PELCO D / NDI	VISCA / VISCAIP / PELCO D / NDI	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF / NDI
AR/VR-системы	FreeD	FreeD	FreeD	FreeD
Настенное крепление	VC-WM12	VC-WM12	VC-WM12 / VC-WM15	VC-WM12 / VC-WM15

*NDI: HEVC 4K59.94fps, H.264 640x360 29.97fps / RTSP: HEVC 4K 59.94fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps

Камеры с автотрекингом



VC-TR1

VC-TA50

Датчик	PTZ-камера: 1/2.8" 2.13MP CMOS Панорамная камера: 1/2.5" 8.57MP CMOS	1/2.8" 2.16 MP CMOS
Формат видео	1080p / 1080i / 720p	1080p / 1080i / 720p
Видеовыход	HDMI / SDI / USB2.0 / Ethernet	3G-SDI / HDMI / Ethernet
Оптический зум	20x	20x
Цифровой зум	12x	-
Угол обзора по горизонтали	PTZ-камера: 58.7° Панорамная камера: 100°	57°
Кол-во пресетов	256	128
PoE	PoE+	PoE+
Аудиовход	Линейный	Линейный / для мик.
Протоколы сжатия видео	HEVC (H.265) / H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Протокол потоковой передачи видео	RTSP / RTMP / RTMPS	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Интерфейсы управления камерой	RS-232 / Ethernet	RS-232 / RS-422 / Ethernet
Протоколы управления камерой	VISCA / VISCA over IP	VISCA / PELCO D / ONVIF
Настенное крепление	VC-WM11 / VC-WM15	VC-WM12 / VC-WM15

VC-TR40

Датчик	1/2.8" 2MP CMOS
Формат видео	1080p / 720p
Видеовыход	HDMI / 3G-SDI / USB3.0 / Ethernet
Оптический зум	20x
Цифровой зум	12x
Угол обзора по горизонтали	58.7°
Кол-во пресетов	256
PoE	PoE
Аудиовход	Линейный / для мик.
Протоколы сжатия видео	H.264
Протокол потоковой передачи видео	HTTP / RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
Интерфейсы управления камерой	RS-232 / Ethernet / USB3.0
Протоколы управления камерой	VISCA / PELCO D / ONVIF
Настенное крепление	VC-AC03 / VC-WM14 / VC-WM15

Камеры для видео-конференций



	MS-10	VC-B30U	VC-B11U	VC-B2U
Датчик	1/2.8" 8.29MP CMOS	1/2.8" 2.41MP CMOS	1/2.8" 8.57MP CMOS	1/2.7" 2.13MP CMOS
Формат видео	2160p / 1080p	1080p / 720p	2160p / 1080p	1080p / 720p
Видеовход	USB 3.0 (совместимо USB 2.0)	HDMI / USB 3.0	USB 3.0 (совместимо USB 2.0)	USB 2.0 (совместимо USB 2.0)
Оптический зум	-	12x	1080p: 2x / 720p: 3x	-
Цифровой зум	4x	12x	4x	-
Угол обзора по горизонт.	110°	72°	110°	90°
PTZ	ePTZ	PTZ	ePTZ	-
Аудиовход	5 Mics	No	Dual-Mics	Dual-Mics
Протоколы сжатия видео	YUY2 / MJPEG	YUV422 / MJPEG	MJPEG	YUY2 / MJPEG
Кол-во пресетов	ИК-пульт ДУ: 3 USB-команды: 128	128	64	-
Интерфейсы управления камерой	USB	RS-232 вх./вых. / USB	USB	USB
Протоколы управления камерой	UVC / UAC	VISCA / UVC	UVC / UAC	UVC / UAC
Крепление	Монтажный комплект для ТВ в комплекте	VC-AC03	Для ТВ/ под штатив (1/4-20 UNC)	Под штатив универсальная клипса

Корпусные камеры



	VC-BC701P	VC-BC601P	VC-BC301P
Датчик	1/2.5" 8.57MP CMOS	1/2.5" 8.57MP CMOS	1/1.8" 9.17 MP CMOS
Формат видео	2160p / 1080p / 1080i / 720p	1080p / 1080i / 720p	2160p / 1080p / 1080i / 720p
Видеовход	HDMI 2.0 / Ethernet	3G-SDI / HDMI / Ethernet	HDMI 2.0 / Ethernet / USB 3.0
Оптический зум	30x	30x	NA
Цифровой зум	12x	12x	12x
Угол обзора по горизонтали	68°	68°	102°
PoE	PoE	PoE	PoE
Аудиовход	Линейный / для мик.	Линейный / для мик.	Линейный / для мик.
Протоколы сжатия видео	HEVC(H.265) / H.264	HEVC(H.265) / H.264	HEVC(H.265) / H.264 / MJPEG
Протокол потоковой передачи видео	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Интерфейсы управления камерой	RS-232 / Ethernet	RS-232 / Ethernet	Ethernet / USB / Remote
Протоколы управления камерой	VISCA / VISCAIP / ONVIF / PELCO D	VISCA / VISCAIP / ONVIF / PELCO D	VISCAIP / ONVIF / UVC
Настенное крепление	VC-WM11/ VC-WM14	VC-WM11/ VC-WM14	VC-WM11/ VC-WM14

Управление



VS-KB30

- Джойстик для панорамирования / наклона / масштабирования
- Простое управление универсальными настройками камеры
- Коммуникационные интерфейсы RS-232C / RS-422 x2 / Ethernet позволяют осуществлять связь на большом расстоянии
- ЖК-дисплей высокой яркости
- Клавиатура с автоматической подсветкой
- Протокол VISCA, Pelco P&D, VISCA Over IP
- PoE
- До 255 адресов камер и управление зумом
- Горячая клавиша: затвор, диафрагма, усиление, фокус, скорость, масштабирование и 6 клавиш, назначаемых пользователем



VS-K20

- Джойстик для панорамирования / наклона / масштабирования и фокусировки
- Простое управление универсальными настройками камеры
- RS-232 / RS-422
- Коммуникационные интерфейсы позволяют общаться на большом расстоянии
- OLED-дисплей высокой яркости
- Клавиши с автоматической подсветкой
- Многоуровневая защита от несанкционированного использования и настройки

Аксессуары



VC-AC03

Тонкий профиль для настенного монтажа

- Настенный кронштейн для VC-B30U USB PTZ-камеры



VC-AC06 / 07

Удлинитель кабеля

- Увеличение до 100 м через кабель RJ45 CAT 5e/6



CAB-AOCH-XL

HDMI 2.0 Активный удлинитель кабеля

- 100 м HDMI удлинитель кабеля
- Поддержка 4K видео 60 к/сек



CAB-AOCU-ML

USB 3.1 Gen 1 Активный удлинитель кабеля

- 15 м USB удлинитель кабеля
- USB Type-A



VC-WM11

Настенный кронштейн

- Легкое настенное крепление в форме кронштейна для корпусных камер и VC-TR1



VC-WM12

Настенный кронштейн

- Надежное настенное крепление для PTZ-камер 4K / Full HD с крышкой для кабеля



VC-WM14

Универсальный кронштейн 3-в-1

- Потолок, стена, TV 3-в-1 универсальный кронштейн для VC-R30



VC-WM15

Потолочный кронштейн J-типе

- Для использования с VC-TR1
- Регулировка высоты от 70 - 110 см

VC-IR01

Пульт для VC-BC301P

- Пульт включает в себя все стандартные функции, такие как панорамирование, наклон, масштабирование, предустановки и фокус

Документ-камеры



DC172



DC193/PC193



DC-F20



CL511



PS753

Датчик	1/3" 13MP CMOS Color Image Sensor	1/3" CMOS Color Image Sensor	1/4" 5M CMOS	1/2.8" 8.6MP CMOS	1/2.8" 8M CMOS Color Image Sensor
Кол-во мегапикселей	13M	3.25MP	5MP	8.6MP	8.6MP
Зум	30x (макс.)	240x (Оптика 10x, Сенсор 2x)	16x	300x (макс.)	300x (Оптика 10x, Сенсор 3x)
Механический зум	6.8x	10x	6x	-	-
Цифровой зум	30x	12x	16x (via Software)	15x	30x (макс.)
Разрешение	4K (2160p), 1080p, 720p, XGA	1080p, XGA, SXGA (1280x960), WXGA	1080p, 720p, XGA, 2592x1944	XGA, 720p, 1080p, 2160p	XGA, 720p, 1080p, 2160p
Частота кадра	2160p : 30 к/сек. 1080p : 60 к/сек. 720p / XGA : 60 к/сек.	30 к/сек.	30 к/сек.	2160p: 30 / 25 к/сек. 1080p: 60 / 50 к/сек. 720p : 60 / 50 к/сек. XGA	30 к/сек. для всех разрешений 60 к/сек. для 1080p и 720p
Максимальная площадь съемки	420 x 316 мм	370 x 280 мм	453 x 340 мм	С 2-метровой высоты Макс.: 2235 x 1211мм Мин.: 136 x 76 мм	522 x 308 мм
Лампа	LED x 1	LED x 2	LED x1	Лазерная отметка для позиционирования	LED x 2 A4 Size LED Backlight
Питание	Внешний адаптер 12V DC (100-240VAC)	Встроенный блок питания (100-240VAC)	Питание через USB	PoE+ (IEEE802.3at) Внешний блок 12V DC (100~240 VAC)	Внешний блок 12V DC (100-240VAC) / PoE+
Вход	HDMI	VGA / HDMI	-	USB	HDMI
Выход	HDMI / USB 2.0	VGA / HDMI / USB / C-Video	USB Type-C	VGA / HDMI / USB / Ethernet	HDMI / VGA / USB 2.0 / Ethernet
Управление	USB	RS-232 / USB	USB	RS-232 / USB / Ethernet	RS-232 / USB / IP
Встроенный микрофон	Да	Да	Да	-	Да
Внешний носитель	USB Flash Drive	USB Flash Drive	-	USB Flash Drive	USB Flash Drive
Встроенная память	100 фотографий	240 фотографий	-	100 фотографий	100 фотографий
Поворот изображения	0° / 90° / 180° / 270° / переворот / отражение	0° / 180° / переворот / отражение	0° / 180° / переворот / отражение	0° / 90° / 180° / 270° / переворот / отражение	0° / 90° / 180° / 270° / переворот / отражение
Автономная AV запись	Аудио / Видеозапись	Аудио / Видеозапись	Аудио / Видео (в соответствии с ПО)	Аудио / Видео (в соответствии с ПО)	Аудио / Видеозапись

Бесплатное ПО от Lumens

Ladibug™ Software (MAC, Win11/10/7, Chrome OS)



PTZ- и веб-камеры



Документ-камеры



Официальный дистрибьютор
компании Lumens
www.h-t.media

Россия
+7 495 640 75 57
office@h-t.media

Беларусь
+375 29 383 6000
belarus@h-t.media